

	Curso: MBA em Full Stack Web Development
	Disciplina: Angular Bootcamp
	Docente: Nicolý Figueredo Pessoa de Almeida
	Assunto: Construção do projeto Angular

Ao acessar a aplicação você deve ter percebido que nossas requisições estão dando um erro de autenticação. Certo?

1. Primeiro vamos criar uma rota para acessar nossa tela de login:
Vá até o arquivo **app.routes.ts** e adicione:

```
export const routes: Routes = [
  {
    path: 'auth',
    component: LoginTemplate,
  },
  {
    path: 'cliente',
    children: [
      {
        path: 'novo',
        component: CadastroCliente
      },
      {
        path: 'editar/:id',
        component: CadastroCliente
      },
      {
        path: '',
        component: ListagemCliente,
      },
    ],
  },
  {
    path: '',
    component: ListagemCliente,
  },
];
```

2. Agora vamos criar um serviço de autenticação, no terminal digite:
ng g s shared/services/auth/auth-service

3. Primeiro vamos criar um model de autenticação, crie um arquivo **auth.ts** em **/shared/models/**:

```
export interface Auth{
  username: string;
```

```
password: string;
}
```

4. Agora vamos configurar o serviço:

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { Environment } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Auth } from '../models/auth';

@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class AuthService {
  api = `${environment.api}/token/`;

  constructor(private clienteHttp: HttpClient) {}

  login(data: Auth) {
    return this.clienteHttp.post(this.api, data);
  }

  refreshToken(refresh: string) {
    return this.clienteHttp.post(`${this.api}refresh/`, { refresh });
  }
}
```

5. Vamos configurar o nosso componente de login, vá até login-form.ts:

```
import { Component } from '@angular/core';
import { AuthService } from '../shared/services/auth/auth-service';
import { FormControl, FormGroup, FormsModule, ReactiveFormsModule,
Validators } from '@angular/forms';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { Router } from '@angular/router';
import Swal from 'sweetalert2';

@Component({
  selector: 'app-login-form',
  imports: [CommonModule, FormsModule, ReactiveFormsModule],
  templateUrl: './login-form.html',
  styleUrls: ['./login-form.scss']
})
export class LoginForm {
```

```

    formGroup: FormGroup;

    constructor(private authService: AuthService, private router: Router)
    {
        this.formGroup = new FormGroup({
            username: new FormControl('', Validators.required),
            password: new FormControl('', Validators.required)
        });
    }

    login() {
        if (this.formGroup.valid) {
            const data = this.formGroup.value;
            this.authService.login(data)
        }
    }
}

```

6. Agora será preciso adicionarmos algumas validações no html, segue um código de exemplo para o login-form.html

```

<div>
    <div style="margin-bottom: 52px;">
        <h1>Login</h1>
        <p class="subtitle">Faça login na área administrativa do
sistema. Solicite um acesso à equipe técnica.</p>
    </div>
    <div>
        <form (ngSubmit)="login()" [formGroup]="formGroup">
            <div class="form-login" style="margin-bottom: 40px;">
                <label for="email">E-mail ou Nome de Usuário</label>
                <input type="email" id="email" name="email" required
formControlName="username">
            </div>
            <div class="form-login">
                <label for="password">Senha</label>
                <input type="password" id="password" name="password"
required FormControlName="password">
            </div>
            <p class="reset_password">Esqueci minha senha</p>
            <button type="submit"
[disabled]="formGroup.invalid">Entrar</button>
        </form>
    </div>
</div>

```

7. Agora precisamos adicionar algumas configurações no nosso serviço de autenticação. Acesse **shared/services/auth/auth-service.ts**:

```
constructor(private clienteHttp: HttpClient, private router: Router) {  
}  
  
login(data: Auth) {  
  return this.clienteHttp.post(this.api, data).subscribe(  
    {  
      next: (response) => {  
        localStorage.setItem('access_token', (response as any).access);  
        localStorage.setItem('refresh_token', (response as any).refresh);  
        this.router.navigate(['/']);  
      },  
      error: (error) => {  
        console.error('Login error', error);  
        Swal.fire({  
          icon: 'error',  
          title: 'Oops...',  
          text: 'Usuário e/ou senha inválidos!',  
        });  
      },  
    },  
  );  
}
```

8. Agora que já conseguimos acessar, que tal criarmos uma função de logout? Nesse mesmo arquivo vamos criar:

```
logout() {  
  localStorage.removeItem('access_token');  
  localStorage.removeItem('refresh_token');  
  this.router.navigate(['/auth']);  
}
```

9. Agora vamos configurar um interceptor para nossa aplicação. Digite no terminal:
ng generate interceptor shared/interceptors/auth

10. Edite o arquivo **auth.interceptor.ts**:

```
import { HttpResponse, HttpInterceptorFn } from '@angular/common/http';  
import { inject } from '@angular/core';  
import { AuthService } from '../services/auth/auth-service';  
import { catchError, throwError } from 'rxjs';  
  
export const authInterceptor: HttpInterceptorFn = (req, next) => {  
  const authService = inject(AuthService);  
  const token = authService.getToken();  
  
  let newReq = req;
```

```

if (token) {
  newReq = req.clone({
    setHeaders: { Authorization: `Bearer ${token}` }
  });
}

// Trata erros globais
return next(newReq).pipe(
  catchError((error: HttpResponse) => {
    if (error.status === 401) {
      console.warn('Usuário não autenticado.');
```

```

      authService.logout();
    }
    if (error.status === 403) {
      console.warn('Acesso negado.');
```

```

    }
    return throwError(() => error);
  })
);
};
```

11. No Angular 20, a configuração do interceptor é feita diretamente no app.config.ts (não mais em providers do módulo):

```

export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    provideBrowserGlobalErrorListeners(),
    provideZonelessChangeDetection(),
    provideRouter(routes),
    provideClientHydration(withEventReplay()),
    provideHttpClient(withInterceptors([authInterceptor]))
  ]
};
```

12. Agora vamos implementar a responsabilidade de tratar o refresh token no interceptor:

```
import { HttpContextToken, HttpResponse, HttpInterceptorFn,
HttpRequest } from '@angular/common/http';
import { inject } from '@angular/core';
import { AuthService } from '../services/auth/auth-service';
import { catchError, switchMap, throwError } from 'rxjs';

const RETRY_FLAG = new HttpContextToken<boolean>(() => false);

// Helper: adiciona o header Authorization se existir token
function withAuth(req: HttpRequest<any>, token: string | null) {
  return token ? req.clone({ setHeaders: { Authorization: `Bearer
${token}` } }) : req;
}

// Evita interceptar as rotas de autenticação
function isAuthRoute(url: string) {
  // Ajuste conforme suas rotas: /token/ (login) e /token/refresh/
  (refresh)
  return url.includes('/token/');
}

export const authInterceptor: HttpInterceptorFn = (req, next) => {
  const auth = inject(AuthService);

  // Não intercepta login/refresh
  if (isAuthRoute(req.url)) return next(req);

  // 1) Envia a requisição com o access token atual (se existir)
  const reqWithToken = withAuth(req, auth.getToken());

  return next(reqWithToken).pipe(
    catchError((error: HttpResponse) => {
      // Se não for 401, só propaga o erro
      if (error.status !== 401) return throwError(() => error);

      // Evita loop: só tentamos 1x o refresh por requisição
      const alreadyTried = req.context.get(RETRY_FLAG);
      if (alreadyTried) {
        auth.logout(); // sessão realmente inválida
        return throwError(() => error);
      }

      // 2) Tenta o refresh usando o refresh_token salvo
      const refresh = localStorage.getItem('refresh_token');
      if (!refresh) {
        auth.logout();
        return throwError(() => error);
      }

      return auth.refreshToken(refresh).pipe(
        switchMap((resp: any) => {
          // SimpleJWT costuma devolver { access: '...' }
          const newAccess = resp?.access;

```

```

    if (!newAccess) {
      auth.logout();
      return throwError(() => error);
    }

    // Salva novo access e reenvia a mesma requisição com ele
    localStorage.setItem('access_token', newAccess);

    const retried = withAuth(
      req.clone({ context: req.context.set(RETRY_FLAG, true) }),
      newAccess
    );

    return next(retried);
  }),

  catchError((err) => {
    // Refresh falhou → força login
    auth.logout();
    return throwError(() => err);
  })
);
});
};

```

13. Precisamos criar no serviço **auth-service.ts** uma função para buscar o token:

```

getToken(): string | null {
  if (typeof window !== 'undefined' && window.localStorage) {
    return localStorage.getItem('access_token');
  }
  return null;
}

```