

Luca Verdade Lenzoni

24101162

O artigo explica que, com o aumento de ataques cibernéticos, desmanchar software seguro é essencial. Segurança envolve garantir CONFIDENCIALIDADE, INTEGRIDADE e DISPONIBILIDADE. Para isso, é importante reduzir a superfície de ataques e criar um perímetro de segurança que limita o acesso a partes críticas do sistema.

O texto apresenta boas práticas do OWASP, com o: *discurso em profundidade*; no de listas positivas (whitelists), falhas de forma segura, opções com privilégios mínimos, atualizações de segurança baseada em segredo, manter Deliberar Simples, debater instâncias e opções configurações seguras seguras por padrão.

O artigo também destaca a importância da engenharia de requisitos de segurança, incluindo análise de possíveis ataques caso de uso e de uso e métodos como STRIDE e SQUARE.

No fim de arquitetura, técnicas como modelagem de ameaças ajudam a evitar falhas estruturais difíceis de corrigir. Na implementação, recomenda-se seguir padrões seguros, validar entradas, proteger dados e usar APIs. É possível confiar. Nos testes, devem ser implementados métodos como análise de código, teste de penetração, Fuzzing e teste baseado em modelo para identificar vulnerabilidades.

Por fim, apresenta modelos como MICROSOFT SDL, DevSecOps, Open BAMA e BSIMM, que organizam práticas de segurança.