

Troubleshooting

Erros que acontecem de verdade, e a saída de cada um. Os da parte de infraestrutura vieram do histórico real de deploy do `seem-backend`.

Ambiente

`mise: command not found`

A linha de `activate` não foi para o arquivo certo. Confira o fim do `~/.bashrc` (ou `~/.zshrc`) e rode `exec bash`.

A instalação do Ruby falha compilando

Faltou dependência de build. Rode o bloco de `apt install` / `brew install` de `00-preparacao.md` e tente `mise install ruby@3.4.9` de novo.

`gem install rails` reclama de permissão

Você está usando o Ruby do sistema, não o do mise. Confira:

```
which ruby # tem que apontar para dentro de ~/.local/share/mise
```

`permission denied` ao rodar `docker`

Você não está no grupo `docker`:

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

E **saia e entre de novo na sessão**. Reabrir o terminal não basta.

No Windows, `docker` não aparece dentro do Ubuntu

Docker Desktop → Settings → Resources → WSL Integration → habilite a distro `Ubuntu-24.04`.

Banco

`address already in use` ao subir o compose

Já existe um Postgres na sua máquina ocupando a 5432.

```
DB_PORT=5433 docker compose up -d
export DB_PORT=5433          # e exporte no shell onde roda o Rails
```

Para achar quem ocupa: `ss -ltnp | grep 5432`.

`PG::ConnectionBad: could not connect to server`

Nesta ordem:

```
docker compose ps          # o container está "healthy"?
docker compose logs db     # o que ele diz?
echo $DB_PORT              # bate com a porta publicada?
```

`PG::UndefinedTable` ou `PendingMigrationError`

Faltou migrar:

```
bin/rails db:migrate
```

Quero começar do zero

```
bin/rails db:reset          # apaga, recria, carrega o schema e roda os seeds
```

Testes

Um teste passa sozinho e falha junto com os outros

Vazamento de estado entre testes. Suspeitos, em ordem:

1. um `Rails.cache` compartilhado (o `test_helper` troca por `MemoryStore` a cada teste);
2. `ActionMailer::Base.deliveries` não limpo;
3. dependência de ordem — o Minitest embaralha de propósito, e isso é uma qualidade.

Rode com a mesma semente para reproduzir: `bin/rails test --seed 1234`.

O teste de logout passa mas a revogação não funciona

Em teste, o `Rails.cache` padrão é o `null_store`: não guarda nada, e `revoked?` sempre devolve `false`. O `test_helper.rb` troca por `MemoryStore` justamente por isso. Se você recriou o arquivo, recoloque o `setup`.

`Bullet::Notification::UnoptimizedQueryError`

Consulta N+1: você carregou uma coleção e acessou uma associação item a item. Adicione `includes`. (O `seem-backend` usa o Bullet; o app do curso não.)

Autenticação

Sempre 401, mesmo com o token certo

Cheque, nesta ordem:

1. o cabeçalho é exatamente `Authorization: Bearer <token>`, com o espaço;
2. o token não foi revogado (você fez logout com ele?);
3. o `token_version` do banco bate com o `ver` do token — trocar a senha incrementa a versão;
4. o `JWT_SECRET` é o mesmo que emitiu o token. Reiniciar o app em dev sem `JWT_SECRET` definido usa o `secret_key_base`, que é estável — mas em produção um segredo diferente invalida tudo.

Decodifique o token em jwt.io e olhe o `exp` e o `ver`.

O e-mail não chega em desenvolvimento

Ele não é enviado: o `letter_opener` abre no navegador. Se você está rodando `curl` e não vendo nada, o arquivo está em `tmp/letter_opener/`.

`ActionController::ParameterMissing (400)`

Faltou um campo obrigatório no corpo. O `params.expect` exige todas as chaves declaradas. Confira o JSON e o `Content-Type: application/json`.

422 no cadastro sem dizer o motivo direito

Olhe `error.details` na resposta: cada item tem `field` e `message`.

Azure e VM

`NotAvailableForSubscription` ao criar a VM

O tamanho escolhido não está habilitado para a sua assinatura naquela região.

Assinaturas → **Uso + cotas** → **filtre por Compute** e escolha outra região ou outro tamanho. Pedir aumento de cota **não** resolve quando a oferta não está habilitada.

SSH dá timeout

Quase sempre é o NSG:

1. o seu IP mudou? `curl -4 ifconfig.me` e compare com a regra;
2. a regra libera a porta 22, protocolo TCP, direção Entrada?
3. a prioridade da regra de permissão é **menor** que a de alguma negação?

`Permission denied (publickey)`

```
chmod 600 ~/.ssh/azure-capacita
ssh -i ~/.ssh/azure-capacita -o IdentitiesOnly=yes azureuser@SEU_IP
```

O `IdentitiesOnly=yes` importa: sem ele o SSH tenta todas as chaves do agente, o servidor recusa depois de algumas e você leva `Too many authentication failures` com a chave certa na mão.

Perdi o acesso depois de mexer no sshd

Se você seguiu o guia, tinha uma sessão aberta — desfaça por ela. Se não, sobrou o **Serial Console** do portal da Azure (menu da VM → Suporte + solução de problemas → Console Serial), que não passa pelo SSH.

Da próxima vez: `sudo sshd -t` antes de `reload`, e teste em outro terminal antes de fechar o primeiro.

Deploy

OIDC: `AADSTS700213`

O *subject* da credencial federada não bate com o que o GitHub emite. Ele precisa ser, caractere por caractere:

```
repo:SEU-USUARIO/SEU-REPO:ref:refs/heads/main
```

Confira maiúsculas, o nome do repositório e a branch.

`az: command not found` ou falha transitória do Azure CLI

O `azure/login` às vezes falha por instabilidade. Rode o workflow de novo antes de investigar.

A regra temporária ficou no NSG

O passo de remoção tem `if: always()`, mas se o job for cancelado à força a regra pode sobrar. Apague na mão:

```
az network nsg rule delete \  
  --resource-group SEU_RG --nsg-name SEU_NSX \  
  --name allow-github-actions-deploy-ssh
```

E confira depois de todo deploy que falhou de forma estranha.

Kamal: `Docker is not installed`

O primeiro deploy precisa ser `setup`, não `deploy`. Rode o workflow por **Actions** → **Run workflow** → **command: setup**.

A aplicação sobe mas não acha o banco

`kamal deploy` **não** sobe accessories. O workflow tem um passo `kamal accessory boot db`, mas se você rodou o Kamal à mão:

```
kamal accessory boot db
```

Depois de mudar env de accessory, `boot` não basta — é `kamal accessory reboot db`.

Cloudflare 521 / 522

O Cloudflare não conseguiu falar com o seu servidor.

- a porta 443 está aberta no NSG?
- `docker ps` na VM mostra o `kamal-proxy` rodando?
- o registro A aponta para o IP certo?

Cloudflare 525 / 526

Falha no handshake TLS entre Cloudflare e a sua VM.

- **525**: o proxy não apresentou certificado. Os secrets `KAMAL_PROXY_SSL_*` estão cadastrados?
- **526**: o certificado é inválido para o modo Full (strict). Ele cobre o hostname exato? Um wildcard `*.capacita.exemplo.tech` cobre `seunome.capacita.exemplo.tech`, mas **não** cobre `x.y.capacita.exemplo.tech`.

Let's Encrypt falha atrás do Cloudflare

Esperado. Com o DNS proxied, o desafio HTTP-01 não chega como o Let's Encrypt espera. Use o certificado Origin CA — é a razão de ele existir.

SMTP dá timeout na VM

Vários provedores de nuvem bloqueiam a saída na porta 25, e alguns na 587. Teste a alternativa do seu provedor de e-mail (o Resend aceita 2587) e ajuste `SMTP_PORT` no `env.clear`.

O deploy passa mas o site responde 500

```
kamal app logs -f
```

Suspeitos comuns: migration pendente (`kamal app exec "bin/rails db:migrate"`), `RAILS_MASTER_KEY` errada, ou um `ENV.fetch` sem default para uma variável que ninguém cadastrou.

Preciso voltar atrás agora

```
kamal rollback
```

Volta para a versão anterior da imagem, que ainda está na VM.