

Apêndice — o mesmo servidor, na nuvem

Para quem: você terminou a Aula 4, tem a API rodando na VM do seu notebook, e quer colocá-la num IP público, com domínio, certificado de CA pública e deploy automático a cada push.

Quanto tempo: ~2h na primeira vez, quase tudo clicando em portal.

Quanto custa: nada, com a [Azure for Students](#) — US\$100 de crédito, sem cartão de crédito, mediante e-mail institucional. A verificação acadêmica **pode demorar dias**; comece por ela.

Nada aqui substitui a Aula 4. O Ubuntu, o Docker, o Kamal e o `deploy.yml` são **os mesmos**. O que este apêndice acrescenta é o que só existe quando a máquina está exposta ao mundo: firewall de provedor, DNS, certificado de CA e um jeito de o GitHub entrar na sua máquina sem guardar senha.

O que muda

	Na Aula 4	Aqui
A máquina	<code>multipass launch</code>	portal da Azure: região, tamanho, imagem, cota
IP	privado	público, e o mundo inteiro alcança
Firewall	<code>ufw</code>	<code>ufw</code> mais o NSG da Azure
Nome	<code>/etc/hosts</code>	DNS de verdade, no Cloudflare
Certificado	autoassinado	Cloudflare Origin CA, com o público do Cloudflare na frente
Deploy	<code>kamal deploy</code> no seu terminal	GitHub Actions, por OIDC
Usuário	<code>ubuntu</code>	<code>azureuser</code>

Esse último muda uma linha do `.env`:

```
KAMAL_SSH_USER=azureuser
```

1. Criar a VM na Azure

Cotas antes de tudo

A assinatura Azure for Students não oferece todos os tamanhos em todas as regiões. O portal responde:

NotAvailableForSubscription

O caminho certo:

1. **Assinaturas** → **Azure for Students** → **Uso + cotas**
2. filtre por `Compute`
3. veja as cotas regionais
4. escolha uma região onde o tamanho aparece

Não insista num tamanho marcado como indisponível. Pedir aumento de cota não resolve quando a oferta não está habilitada para a assinatura.

O assistente

Máquinas virtuais → **Criar** → **Máquina virtual do Azure**

Campo	Valor
Grupo de recursos	Novo: <code>rg-capacita-<seunome></code>
Nome	<code>vm-capacita-<seunome></code>
Região	uma com cota disponível
Imagem	Ubuntu Server 24.04 LTS — x64 Gen2
Tamanho	<code>Standard_B1s</code> (1 vCPU, 1 GiB) ou maior, se houver crédito
Autenticação	Chave pública SSH
Usuário	<code>azureuser</code>
Tipo de chave	Ed25519
Portas públicas	Nenhuma

"Nenhuma" é a escolha mais importante da tela. O assistente, se deixado, cria uma regra liberando SSH para a internet inteira. Bots varrem a porta 22 do IPv4 todo, o dia todo. Vamos abrir a 22 só para o seu IP.

Rede:

- VNet e sub-rede: aceite os padrões

- IP público: Standard
- NSG: avançado (é o firewall — vamos mexer nele)

Marque tudo com tags (`ambiente=capacitacao` , `dono=<seunome>`): é assim que você acha recurso órfão consumindo crédito depois.

A chave privada

O portal oferece o download **uma vez**.

```
mkdir -p ~/.ssh
mv ~/Downloads/vm-capacita-seunome_key.pem ~/.ssh/azure-capacita
chmod 600 ~/.ssh/azure-capacita
```

`chmod 600` = só você lê. O SSH **recusa** usar uma chave com permissão frouxa.

Abrir o SSH só para você

No NSG da VM, **Regras de segurança de entrada** → **Adicionar**:

Campo	Valor
Origem	Endereços IP
IPs de origem	<code>SEU_IP/32</code>
Portas de destino	<code>22</code>
Protocolo	TCP
Prioridade	<code>100</code>
Nome	<code>allow-ssh-meu-ip</code>

Descubra o seu IP:

```
curl -4 ifconfig.me
```

O `/32` significa "exatamente este endereço". Precisa também de:

Porta	Para quê
<code>80</code>	HTTP (o Cloudflare precisa alcançar)
<code>443</code>	HTTPS

Internet de casa troca de IP. Quando o SSH parar de conectar do nada, é isso: atualize a regra.

Este é o firewall que a sua VM local não tinha. O `ufw` continua valendo dentro da máquina, e é uma segunda camada — mas o NSG é o que faz o pacote nem chegar.

Primeiro acesso, e o resto

```
ssh -i ~/.ssh/azure-capacita azureuser@SEU_IP_PUBLICO
```

Daqui em diante, **a seção 3 da Aula 4 inteira, sem mudar nada**: `apt upgrade`, `ufw`, Docker do repositório oficial, `usermod -aG docker azureuser`, swap, endurecer o SSH.

O swap deixa de ser exercício e passa a ser necessidade: uma `B1s` tem 1 GiB.

```
ssh -i ~/.ssh/azure-capacita azureuser@SEU_IP 'sudo bash -s' < scripts/server-swap.sh
```

2. Cloudflare e TLS

Por que uma CA pública

Na Aula 4 o certificado era autoassinado, e o `curl` reclamava até você passar `--cacert`. Aqui você tem um domínio de verdade — dá para **provar** que ele é seu, e é isso que uma CA pública exige em troca de um certificado em que o mundo já confia.

DNS

No Cloudflare, no seu domínio:

Campo	Valor
Tipo	<code>A</code>
Nome	<code>seunome.capacita</code>
Conteúdo	o IP público da sua VM
Proxy	Proxied (nuvem laranja)

Proxied significa que o tráfego passa pelo Cloudflare antes de chegar na sua VM. Você ganha cache, proteção contra DDoS e — o principal aqui — o IP real da sua máquina não aparece no DNS.

Agora há **dois** proxies reversos no caminho:

```
navegador → Cloudflare → kamal-proxy (na sua VM) → Rails
              (proxy 1)      (proxy 2)
```

Certificado Origin CA

SSL/TLS → **Origin Server** → Create Certificate. O Cloudflare gera o par e mostra **uma vez**.

Ele protege o trecho **Cloudflare** → **sua VM**. O certificado que o *usuário* vê é o público do Cloudflare — o Origin CA nunca aparece para o navegador, e por isso não precisa ser confiável por ele.

É o mesmo lugar do `.env` que o autoassinado ocupava:

```
KAMAL_PROXY_SSL_CERTIFICATE="$(cat origin-ca.pem)"
KAMAL_PROXY_SSL_PRIVATE_KEY="$(cat origin-ca-key.pem)"
```

Full (strict)

SSL/TLS → Overview → **Full (strict)**.

Modo	Cloudflare → sua VM
Flexible	em texto puro — não use
Full	criptografado, mas aceita certificado inválido
Full (strict)	criptografado e o certificado é validado

Com `Flexible`, o cadeado aparece para o usuário e a senha dele trafega em claro no último trecho. É pior que não ter HTTPS, porque mente.

Por que não Let's Encrypt

O Kamal sabe emitir Let's Encrypt sozinho. Atrás do Cloudflare proxied não dá:

- o desafio HTTP-01 não chega ao seu servidor como o Let's Encrypt espera;
- daria para tirar o proxy durante a emissão, mas isso expõe o IP e vira ritual manual a cada renovação.

Sem Cloudflare na frente, com o DNS apontando direto para a VM, o Let's Encrypt é o caminho mais simples e o Kamal cuida sozinho:

```
proxy:
  ssl: true
  host: <%= ENV.fetch("APP_HOST") %>
```

3. OIDC — deploy sem senha

O jeito comum seria criar um *client secret* na Azure e guardar como secret do GitHub. Problemas: ele é longo, vale por meses, e quem tiver acesso ao repositório tem acesso à sua Azure.

OIDC (OpenID Connect) inverte: o GitHub emite, a cada execução, um token de curta duração que diz "sou o workflow do repositório X, na branch Y". A Azure verifica e devolve um acesso temporário.

Não existe segredo de longa duração em lugar nenhum.

Criando

1. Registro de aplicativo — Microsoft Entra ID → Registros de aplicativo → Novo registro:

- nome: `github-capacita-<seunome>`
- contas: somente este diretório
- URI de redirecionamento: vazia
- **não crie segredo do cliente**

Anote: Application (client) ID, Directory (tenant) ID, Subscription ID.

2. Credencial federada — no app criado, Certificados e segredos → Credenciais federadas → Adicionar → cenário **GitHub Actions**:

Campo	Valor
Organização	seu usuário do GitHub
Repositório	nome do repositório
Tipo de entidade	Branch
Branch	<code>main</code>

O subject resultante:

```
repo:SEU-USUARIO/SEU-REPO:ref:refs/heads/main
```

Precisa bater **caractere por caractere** com o que o GitHub emite. Erro de maiúscula, de nome ou de branch dá `AADSTS700213` — e a mensagem não ajuda.

3. Permissão mínima — no **NSG** (não na assinatura), IAM → Adicionar atribuição de função → **Colaborador de Rede** → o app criado.

Escopo no NSG e não na assinatura: se a credencial vazar, o estrago se limita a regras de firewall daquela máquina.

4. Chave SSH de deploy — separada da sua chave pessoal:

```
ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/capacita-github -C "github-actions" -N ""  
  
ssh -i ~/.ssh/azure-capacita azureuser@SEU_IP \  
'umask 077; mkdir -p ~/.ssh; cat >> ~/.ssh/authorized_keys' < ~/.ssh/capacita-github.pub
```

Chave separada dá para revogar o acesso do CI sem trocar o seu.

4. O workflow de deploy

`.github/workflows/deploy.yml` roda a cada push na `main`. O ponto delicado é o SSH: a porta 22 está fechada para a internet, e o runner do GitHub tem IP diferente a cada execução — não dá para liberar antes.

1. autentica na Azure (OIDC)
2. descobre o próprio IP público
3. cria uma regra no NSG liberando a 22 só para esse IP/32
4. faz o deploy
5. APAGA a regra — mesmo se o deploy falhar

O passo 5 tem `if: always()`. **Deixar a 22 aberta é o erro que transforma um deploy ruim num incidente de segurança.**

E aqui o build volta a acontecer no runner, não no seu notebook — que é o que você quer: o deploy deixa de depender da sua máquina estar ligada.

Cadastrando no GitHub

Settings → **Secrets and variables** → **Actions**

Secrets:

Nome	Conteúdo
<code>AZURE_CLIENT_ID</code>	Application (client) ID
<code>AZURE_TENANT_ID</code>	Directory (tenant) ID
<code>AZURE_SUBSCRIPTION_ID</code>	Subscription ID
<code>AZURE_SSH_PRIVATE_KEY</code>	conteúdo de <code>~/.ssh/capacita-github</code> (a privada)
<code>RAILS_MASTER_KEY</code>	conteúdo de <code>config/master.key</code>
<code>AUTOMIC_AUTH_API_DATABASE_PASSWORD</code>	invente uma senha longa
<code>JWT_SECRET</code>	saída de <code>bin/rails secret</code>
<code>SMTP_ADDRESS</code> / <code>SMTP_USERNAME</code> / <code>SMTP_PASSWORD</code>	do provedor de e-mail
<code>KAMAL_PROXY_SSL_CERTIFICATE</code>	certificado Origin CA
<code>KAMAL_PROXY_SSL_PRIVATE_KEY</code>	chave do Origin CA

Repare que **não existe** `KAMAL_REGISTRY_PASSWORD`: dentro do Actions, o `GITHUB_TOKEN` que o próprio GitHub gera já autentica no ghcr.io. O PAT que você criou na Aula 4 só era necessário porque você estava fora dele.

Variables (não são segredo):

Nome	Exemplo
<code>GHCR_USER</code>	seu usuário do GitHub
<code>SERVER_IP</code>	<code>57.156.65.151</code>
<code>KAMAL_SSH_USER</code>	<code>azureuser</code>
<code>SERVER_ARCH</code>	<code>amd64</code>
<code>APP_HOST</code>	<code>seunome.capacita.exemplo.tech</code>
<code>AZURE_RESOURCE_GROUP</code>	<code>rg-capacita-seunome</code>
<code>AZURE_NSG_NAME</code>	nome do NSG
<code>CORS_ORIGINS</code>	<code>http://localhost:5173</code>
<code>MAILER_FROM</code>	<code>Capacitação <noreply@exemplo.tech></code>

Pelo CLI (não deixa o valor no histórico do shell):

```
gh secret set JWT_SECRET
gh secret set KAMAL_PROXY_SSL_CERTIFICATE < origin-ca.pem
gh variable set APP_HOST
```

O primeiro deploy

Actions → **Deploy (Kamal)** → **Run workflow** → **command:** `setup`

`setup` instala o Docker se faltar, sobe os accessories e faz o primeiro deploy. Só na primeira vez — depois é `deploy`, e ele acontece sozinho a cada push.

```
curl https://seunome.capacita.exemplo.tech/api/v1/status
```

```
{"status":"ok","service":"atomic-auth-api","environment":"production"}
```

E desta vez sem `--cacert`: o certificado que o seu `curl` recebeu foi assinado por uma CA em que ele já confiava.

5. Antes de ir embora

- [] **Desligar a VM** no portal (`Parar`). Parada, ela não consome crédito de computação. Uma `B1s` ligada 24h custa ~US\$8/mês: os US\$100 dão quase um ano, se você desligar.
- [] Conferir que a regra temporária de SSH sumiu do NSG:

```
az network nsg rule list --resource-group SEU_RG --nsg-name SEU_NSG --query "[].name" -o tsv
```


Não pode ter `allow-github-actions-deploy-ssh` na lista.

Recapitulando

- O trabalho é o mesmo. O que a nuvem acrescenta é **exposição** — e cada peça nova aqui existe por causa dela.
- O firewall do provedor vem antes do `ufw`: o pacote nem chega.
- CA pública exige prova de domínio. É a única diferença real entre ela e o seu `openssl`.
- Full (strict), sempre. `Flexible` mente para o usuário.
- OIDC troca segredo de longa duração por token de curta. Prefira sempre.
- A porta 22 abre por um minuto e fecha — inclusive quando dá errado.

Os erros que realmente acontecem neste percurso estão em `troubleshooting.md`.