

As versões que usamos

Tudo o que aparece na capacitação, com a versão exata. Se algo se comportar diferente do que a apostila descreve, **confira aqui primeiro**: quase sempre é diferença de versão.

Os números foram tirados do próprio projeto (`.ruby-version`, `Gemfile.lock`, `compose.yaml` e `Dockerfile`), então eles são o que roda de verdade, e não o que se pretendia rodar.

Na sua máquina

Programa	Versão	Para quê	Onde instalar
Ruby	<code>3.4.9</code>	a linguagem	<code>00-preparacao.md</code> , via <code>mise</code>
Rails	<code>8.1.3</code>	o framework	<code>gem install rails -v 8.1.3</code>
mise	a mais recente	instala e troca a versão de Ruby por projeto	<code>curl https://mise.run \ sh</code>
Docker	24 ou mais novo	roda o Postgres, e depois a sua API	Docker Desktop, ou <code>docker-ce</code>
Git	2.30 ou mais novo	versionamento	pelo gerenciador do sistema
GitHub CLI (<code>gh</code>)	a mais recente	criar o repositório e cadastrar segredos	<code>apt install gh</code> / <code>brew install gh</code>
OpenSSH (cliente e servidor)	a do sistema	o Kamal chega no servidor por SSH	<code>apt install openssh-server</code>
OpenSSL	3.x	gera o certificado da Aula 4	já vem no sistema
VS Code	a mais recente	editor	code.visualstudio.com
Insomnia	a mais recente	montar requisições sem navegador	insomnia.rest
WSL2	Ubuntu 24.04	só Windows: é o Linux onde você trabalha	<code>wsl --install -d Ubuntu-24.04</code>

A versão do Ruby não é sugestão. O `.ruby-version` do projeto tem `3.4.9`, e o `mise` troca sozinho ao entrar na pasta. Rodar noutra versão funciona quase sempre, e o "quase" costuma aparecer no pior momento.

As gems do projeto

O `Gemfile` declara o que o projeto usa; o `Gemfile.lock` trava a versão exata de tudo, inclusive das dependências das dependências. É por isso que ele vai para o Git: é a garantia de que a sua máquina e o servidor rodam o mesmo código.

Gem	Versão	Para quê	Aula
<code>rails</code>	<code>8.1.3.1</code>	o framework inteiro	1
<code>pg</code>	<code>1.6.3</code>	driver do PostgreSQL	1
<code>puma</code>	<code>8.0.2</code>	o servidor web	1
<code>bcrypt</code>	<code>3.1.22</code>	hash de senha, via <code>has_secure_password</code>	2
<code>jwt</code>	<code>3.2.0</code>	assina e verifica o token de sessão	3
<code>rack-cors</code>	<code>3.0.0</code>	libera o navegador a chamar a API de outra origem	3
<code>letter_opener</code>	<code>1.10.0</code>	abre o e-mail no navegador, em desenvolvimento	3
<code>solid_cache</code>	<code>1.0.10</code>	cache no próprio Postgres; guarda a denylist do logout	3
<code>solid_queue</code>	<code>1.6.0</code>	fila de jobs no próprio Postgres	3
<code>kamal</code>	<code>2.12.0</code>	o deploy	4
<code>thruster</code>	a do lock	proxy HTTP que acompanha o Rails 8	4
<code>bootsnap</code>	a do lock	acelera o boot da aplicação	1
<code>brakeman</code>	<code>8.0.5</code>	análise estática de segurança, no CI	3
<code>bundler-audit</code>	a do lock	procura CVE conhecida nas gems, no CI	3
<code>rubocop-rails-omakase</code>	<code>1.1.0</code>	o estilo padrão do Rails, no CI	3
<code>debug</code>	a do lock	o depurador	1

Para ver a versão exata de qualquer uma, no seu projeto:

```
bundle info bcrypt
bundle list | grep jwt
```

Nas imagens Docker

Imagem	Versão	Onde
<code>postgres</code>	16	<code>compose.yaml</code> em desenvolvimento, e o accessory do Kamal em produção
<code>ruby</code>	<code>3.4.9-slim</code>	base do <code>Dockerfile</code> da aplicação

O Postgres é o mesmo nos dois lugares, de propósito. Desenvolver num banco e publicar noutro é a forma mais barata de descobrir um bug só depois do deploy.

Serviços de fora

Serviço	O que usamos	Custa?
GitHub	repositório, Actions (CI) e o <code>ghcr.io</code> (registry de imagens)	não, em repositório público ou com a conta de estudante
SMTP (Resend ou similar)	entrega os e-mails de verificação e recuperação	plano gratuito serve
Azure	só no apêndice de nuvem	US\$100 de crédito pela Azure for Students, sem cartão
Cloudflare	só no apêndice: DNS e certificado	não

Conferindo tudo de uma vez

Cole no terminal, dentro do seu projeto:

```
ruby -v                # ruby 3.4.9
bin/rails -v           # Rails 8.1.3.1
docker -v
docker compose version
git --version
gh --version
openssl version        # OpenSSL 3.x
ssh -V                 # OpenSSH_9.x
bundle exec kamal version # 2.12.0
ssh "$USER"@127.0.0.1 'echo ok' # ok (o servidor da Aula 4)
```

Se algum deles não responder, a saída está em `00-preparacao.md` ou em `troubleshooting.md`.

Se você estiver lendo isto no futuro

Versões envelhecem, e este material foi escrito com as de cima. Duas coisas envelhecem mais rápido que as outras:

- **O Rails.** A cada versão maior mudam padrões e geradores. `rails new` numa versão diferente pode gerar um projeto com outra cara.

- **O Kamal.** Ele é novo e ainda muda. O `deploy.yml` deste material é da linha **2.x**; a 1.x usava outro formato para proxy e segredos.

O resto (HTTP, SQL, bcrypt, JWT, Docker, SSH, TLS) muda devagar, e é a maior parte do que você está aprendendo aqui.