

Aula 1: O que é back-end, Ruby e o primeiro Rails

Você sai daqui com: uma API respondendo `GET /api/v1/status`. **Gabarito:** `cd ~/capacitacao-gabarito && git checkout aula-01`

Pré-requisitos instalados em `00-preparacao.md`.

Antes de tudo: como usar esta apostila

Você não precisa entender tudo hoje. **Precisa fazer funcionar hoje:** o entendimento vem completando os buracos nas próximas semanas, e é assim mesmo que se aprende back-end.

Três coisas que vale saber antes de começar:

Você vai travar. Não é sinal de que você não serve para isso; é o trabalho. A diferença entre quem começou ontem e quem faz isso há dez anos não é travar menos: é travar melhor, e ler a mensagem de erro em vez de entrar em pânico. Toda prática desta apostila termina com uma tabela **Se der errado**, com os erros que acontecem de verdade. Ela existe exatamente para isso.

As práticas são a aula. Os textos entre elas explicam o porquê; as práticas é que fixam. Se o tempo apertar e você tiver que escolher, escolha fazer.

Perguntar é rápido. Se você travou por mais de dez minutos no mesmo ponto, pergunte. Ninguém vai achar a pergunta boba, e quem está do seu lado provavelmente está no mesmo lugar, calado.

Uma nota sobre o tom: esta apostila afirma as coisas com bastante convicção, porque explicar com mil ressalvas fica ilegível. Mas quase toda decisão aqui tem alternativa razoável. Quando você discordar de alguma, **pergunta:** essa conversa costuma valer mais que o parágrafo.

1. Os dois lados

Na capacitação de front-end você aprendeu a fazer o que o usuário vê. Back-end é o outro lado.

Front-end	Back-end
A parte visível, que o usuário toca	A parte lógica, nos bastidores
HTML, CSS, JavaScript	Ruby, Python, Java, Go, Node
Roda no navegador ou no celular	Roda num servidor, longe do usuário
Se cair, a tela quebra	Se cair, nada funciona

O back-end guarda os dados, decide quem pode ver o quê, aplica as regras de negócio, autentica usuários e conversa com outros sistemas (e-mail, pagamento, mapas).

Por que isso não pode viver no front? Porque tudo que roda no navegador o usuário consegue ler e alterar. A validação de senha no front é conveniência; a que vale é a do back.

A analogia: o salão do restaurante é o front-end. Mesa, cardápio, garçom. A cozinha é o back-end: ninguém entra, mas é lá que a comida sai. O pedido é a requisição, o prato é a resposta. Você não pede pra ver a receita; você pede o prato.

2. A rede, o mínimo necessário

O que é um servidor, afinal

Não é uma máquina especial. É um **programa esperando**: ele fica ligado, escutando numa porta, e responde ao que chegar ali. `bin/rails server` sobe esse programa na porta 3000: na sua máquina ou numa VM na nuvem, é o mesmo programa.

IP e porta

IP é o endereço da máquina (`57.156.65.151`). **Porta** é a sala dentro dela: um número de 1 a 65535. Uma máquina tem milhares de portas, e um programa diferente pode escutar em cada uma.

Porta	Quem mora ali
22	SSH
80	HTTP
443	HTTPS
5432	Postgres
3000	Rails em desenvolvimento

`127.0.0.1` (o `localhost`) significa sempre "esta máquina aqui". Na Aula 4 ele vira o endereço do seu servidor, e a sua API passa a atender na 443.

DNS

Ninguém decora `57.156.65.151`. O **DNS** é a agenda telefônica da internet: você digita `api.seemxxiii.tech` e alguém pergunta ao DNS qual é o IP.

A resposta fica em cache por um tempo: o **TTL**. É por isso que apontar um domínio para outro servidor não vale na hora. Na Aula 4 você faz isso na mão, no `/etc/hosts`, que é o atalho local para a mesma ideia.

Anatomia de uma URL

```
https :// api.seemxxiii.tech : 443 /api/v1/lectures ?page=2 #topo
|         |           |         |         |         |
esquema  host      porta  caminho  query  fragmento
```

- **Esquema:** o protocolo. `http`, `https`, `ssh`, `postgres`.
- **Porta:** opcional. `http` assume 80, `https` assume 443.
- **Fragmento:** nunca vai para o servidor; é só para o navegador.

É por isso que `localhost:3000` tem os dois pontos: a porta não é a padrão.

3. HTTP

Antes de ler, veja acontecer. Abra qualquer site no navegador, aperte `F12` e vá na aba **Network** (ou Rede). Recarregue a página.

Cada linha que apareceu é uma **requisição HTTP** que acabou de sair do seu computador. Clique em uma: você vai ver o método, o status, os cabeçalhos e o corpo. São exatamente as quatro coisas que esta seção explica, e você já tem elas na tela.

Leva dois minutos e não precisa instalar nada. Faça agora, e leia o resto olhando de vez em quando para aquela aba.

Cliente é quem pede (navegador, app, outro servidor). Servidor é quem responde. **O cliente sempre começa a conversa:** o servidor nunca liga primeiro.

Uma **requisição** tem método, caminho, cabeçalhos e corpo. Uma **resposta** tem status, cabeçalhos e corpo.

Como ela é, por dentro

```
POST /api/v1/sessions HTTP/1.1      ← método, caminho, versão
Host: api.seemxxiii.tech             }
Content-Type: application/json        } cabeçalhos
Accept: application/json              }
                                     ← linha em branco separa
{"email": "ana@ufop.br", "password": "..."} ← corpo
```

É **texto puro**. HTTP é literalmente isso trafegando num cano.

Cabeçalhos

São **metadados**: informação *sobre* a mensagem, não a mensagem. Um par `chave: valor` por linha.

Cabeçalho	Para quê
<code>Content-Type</code>	Em que formato vai o corpo
<code>Accept</code>	Em que formato eu quero a resposta
<code>Authorization</code>	Quem sou eu (vai ser o nosso token, na Aula 3)
<code>Set-Cookie</code> / <code>Cookie</code>	Como o navegador guarda estado
<code>User-Agent</code>	Que programa está chamando

`Content-Type` importa

O mesmo dado, dois formatos:

```
application/json      → {"email": "ana@ufop.br"}
application/x-www-form-urlencoded → email=ana%40ufop.br
```

Sem o cabeçalho, o servidor não sabe como ler o corpo. Esquecer isso no `curl` é o erro nº 1 de quem começa: vem `400` e a mensagem não ajuda em nada. Por isso todo `curl` deste material tem `-H 'Content-Type: application/json'`.

Os métodos

Método	Significa
<code>GET</code>	Me dá isso. Não muda nada.
<code>POST</code>	Cria isso.
<code>PUT</code> / <code>PATCH</code>	Altera isso.
<code>DELETE</code>	Apaga isso.

O método é uma promessa. Um `GET` que apaga registro é bug, não criatividade.

Os status

Faixa	Significa	Exemplos
2xx	Deu certo	200 ok, 201 criado
3xx	Foi pra outro lugar	301, 302
4xx	Você errou	400 pedido mal feito, 401 não autenticado, 403 sem permissão, 404 não existe, 422 dado inválido
5xx	Nós erramos	500 bug nosso

401 é "quem é você?". 403 é "sei quem você é, e você não pode". Vamos usar os dois na Aula 3.

HTTP não tem memória

Cada requisição começa do zero. O servidor esquece tudo entre uma e outra.

Guarde essa frase. Ela é o problema inteiro da Aula 3: se o servidor esquece tudo, como ele sabe que você já fez login?

Prática 1: HTTP com as próprias mãos

É a primeira vez que você fala com um servidor sem navegador no meio. Faça comando por comando, e **leia a saída** de cada um antes de passar para o próximo.

a) A requisição mais simples que existe

```
curl -i https://api.seemxxiii.tech/api/v1/status
```

```
HTTP/2 200
content-type: application/json; charset=utf-8

{"status":"ok","service":"seem-backend"}
```

O `-i` manda o `curl` mostrar os **cabeçalhos** junto com o corpo. Isso é uma API real, no ar: é exatamente o que você vai construir.

b) Veja a requisição inteira, dos dois lados

```
curl -v https://api.seemxxiii.tech/api/v1/status
```

Linhas com `>` são o que **você mandou**; com `<`, o que o **servidor respondeu**. Ache no meio:

- a linha `> GET /api/v1/status HTTP/2`: o método e o caminho
- o cabeçalho `> user-agent: curl/...`: quem você disse que era
- a linha `< HTTP/2 200`: o status

c) Provoque um erro de propósito

Antes de rodar, responda para você: o servidor vai responder alguma coisa, ou a conexão vai falhar? Responda de verdade, mentalmente, e só depois rode. Prever antes de observar é o que transforma "vi acontecer" em "entendi".

```
curl -i https://api.seemxxiii.tech/api/v1/rota-que-nao-existe
```

Veio `404`. Repare que o servidor **respondeu**: 404 não é "deu erro de conexão", é uma resposta perfeitamente bem-sucedida dizendo "esse recurso não existe".

d) Só os cabeçalhos

```
curl -I https://api.seemxxiii.tech/api/v1/status
```

`-I` faz um `HEAD`: pede só os cabeçalhos, sem o corpo. É como um monitoramento checa se o site está de pé sem baixar a página inteira.

e) Avançado: mande um POST e veja o `Content-Type` importar

```
curl -i -X POST https://api.seemxxiii.tech/api/v1/status \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"oi": true}'
```

A rota de status só aceita `GET`, então você vai levar um `404` ou `405`. **O ponto não é o sucesso** é você ter montado uma requisição com método, cabeçalho e corpo na mão, que é o que o Insomnia faz por baixo.

O que você deve ver: você consegue apontar, na saída do `-v`, onde termina a sua requisição e onde começa a resposta. E consegue dizer o que significa cada um dos três números que viu: 200, 404 e o do POST.

Se der errado

Erro	Causa	Saída
<code>curl: command not found</code>	o <code>curl</code> não está instalado	<code>sudo apt install curl</code> (ou <code>brew install curl</code>)
<code>Could not resolve host</code>	sem internet, ou o nome está errado	teste <code>curl -i https://example.com</code>
<code>Connection refused</code>	o servidor não está no ar	avise no grupo: pode ser a API que caiu, e não você
<code>curl: (60) SSL certificate problem</code>	relógio da máquina errado, ou proxy da rede	confira a data do sistema; na Aula 4 você vai entender esse erro por dentro
a saída sai toda numa linha só, ilegível	faltou o <code>-i</code> , ou o JSON não tem quebra	acrescente <code>\ python3 -m json.tool</code> no fim

4. API REST

API é a porta de entrada do sistema para outros programas. **REST** é um estilo de organizar essa porta: cada coisa do sistema é um **recurso**, com um endereço.

```
/api/v1/lectures    → as palestras
/api/v1/lectures/7  → a palestra 7
```

O que você faz com o recurso é o **verbo**, não o endereço:

```
GET    /api/v1/lectures    lista
POST   /api/v1/lectures    cria
GET    /api/v1/lectures/7  mostra uma
DELETE /api/v1/lectures/7  apaga
```

`/criarPalestra` · `POST /lectures`

O `v1` no caminho é a versão. Quando a API mudar de forma incompatível, nasce uma `/v2` e a `/v1` continua funcionando, porque o app na loja do celular demora dias para atualizar.

5. Ruby, partindo do Python

Ruby foi criado por **Yukihiro Matsumoto (Matz)** em 1995, no Japão, com um objetivo declarado: *fazer o programador feliz*. É interpretada, dinâmica e orientada a objetos, como Python.

Esta seção é a **referência de sintaxe da capacitação**. Não é a linguagem inteira: é exatamente o que aparece nas quatro aulas, na ordem em que aparece, e cada bloco diz **onde no projeto você vai encontrar aquilo**. A tabela lado a lado mais completa está em `ruby-para-pythonistas.md`.

Abra um `irb` numa aba do terminal e vá colando. Ler sintaxe não fixa; digitar fixa.

5.1 O primeiro parágrafo

```
# Python                                # Ruby
def saudacao(nome, formal=False):      def saudacao(nome, formal: false)
  if formal:                            return "Prezado #{nome}" if formal
    return f"Prezado {nome}"           "Oi, #{nome}"
  return f"Oi, {nome}"                 end
```

Quatro coisas para reparar, e são elas que fazem Ruby parecer estranho no primeiro dia:

1. `end` fecha o bloco, em vez da indentação.
2. `if` **no fim da linha**: é o *modificador*, e é muito usado.
3. **A última linha avaliada é o retorno**. `return` só se você quiser sair antes.
4. `#{}` interpola, como o `f"..."` do Python.

Não há ponto e vírgula, e parênteses na chamada são opcionais: `puts "oi"` e `puts("oi")` são a mesma coisa. O projeto usa parênteses quando há argumento e omite quando não há.

5.2 Variáveis e o que é "falso"

```
nome = "Ana"           # variável local
@nome = "Ana"          # variável de instância (do objeto)
NOME = "Ana"           # constante (maiúscula)
```

O `@` é o `self.` do Python, só que sem precisar declarar no `__init__`. Dentro de uma classe, `@email` é o atributo daquele objeto.

A pegadinha número um de quem vem do Python:

```
if 0      then puts "entrou" end  # ENTRA. 0 é verdadeiro em Ruby.
if ""     then puts "entrou" end  # ENTRA. string vazia é verdadeira.
if []     then puts "entrou" end  # ENTRA. array vazio é verdadeiro.
if nil    then puts "entrou" end  # não entra
if false  then puts "entrou" end  # não entra
```

Só `nil` e `false` são falsos. Todo o resto é verdadeiro. Em Python, `0`, `""`, `[]` e `{}` são todos falsos: aqui, não.

É por isso que no projeto você vai ver `if params[:email].present?` e não `if params[:email]`: a string vazia passaria pela segunda.

	Ruby	Python
ausência de valor	<code>nil</code>	<code>None</code>
vazio conta como falso?	não	sim
testar "tem conteúdo?"	<code>.present?</code> (Rails)	<code>if x</code>
testar "está vazio?"	<code>.blank?</code> (Rails)	<code>if not x</code>

5.3 Tudo é objeto

Em Python você chama `len(x)`. Em Ruby, `x.length`. **Não existe função solta**: é sempre método de alguém. Até número é objeto.

```
3.times { puts "oi" }
-5.abs           # 5
"ana".capitalize # "Ana"
nil.to_a         # []
1.class          # Integer
```

Isso muda como você lê o código: quando vir `user.email.strip.downcase`, leia da esquerda para a direita, cada método operando no resultado do anterior.

5.4 Strings e símbolos

```
'texto simples'      # aspas simples: não interpola
"olá, #{nome}"       # aspas duplas: interpola
"linha\n"            # aspas duplas: entende \n
'linha\n'            # aspas simples: dois caracteres, \ e n
```

Use aspas simples quando não há nada para interpolar: é a convenção, e o RuboCop cobra.

Símbolo é um texto que serve de **etiqueta**, não de conteúdo:

```
:aluno :email :admin
```

O mesmo símbolo é sempre o mesmo objeto na memória; duas strings iguais são dois objetos. Não existe em Python. Lá você usaria uma string.

Regra prática: conteúdo que o usuário lê → string. Nome de coisa no código → símbolo.

No projeto, símbolo aparece em chave de hash (`params[:email]`), em nome de validação (`validates :email, presence: true`) e em nome de callback (`before_action :autenticar!`).

5.5 Coleções

```
# Array – a lista do Python
nomes = ["ana", "bia", "caio"]
nomes[0]          # "ana"
nomes[-1]         # "caio"
nomes << "davi"   # append
nomes.first       # "ana"
nomes.size        # 4

# Hash – o dict do Python
user = { nome: "Ana", role: :admin }
user[:nome]       # "Ana"
user[:idade]      # nil (NÃO estoura, diferente do dict do Python)
user.fetch(:idade) # aí sim: KeyError
user.fetch(:idade, 0) # 0
```

Repare em `{ nome: "Ana" }`: é o atalho para `{ :nome => "Ana" }`. **A chave é um símbolo**, não uma string, e `user["nome"]` devolveria `nil`. Esse é o erro mais comum da primeira semana.

`fetch` é importante: ele **falha alto** quando a chave não existe. É por isso que o `config/deploy.yml` da Aula 4 usa `ENV.fetch("SERVER_IP")`: se a variável não estiver definida, você descobre na hora, e não três passos depois.

5.6 Condicionais

```
if idade >= 18
  puts "maior"
elsif idade >= 16
  puts "vota"
else
  puts "menor"
end

unless ativo?      # o "if not" do Ruby
  puts "inativo"
end

puts "maior" if idade >= 18      # modificador: cabe numa linha
puts "inativo" unless ativo?

status = idade >= 18 ? "maior" : "menor"  # ternário, igual ao C
```

E o `case`, que aceita mais coisa que o do Python:

```
case status
when "ok"          then 200
when "not_found"   then 404
when 400..499      then "erro do cliente"  # aceita intervalo
else               500
end
```

5.7 Blocos

Um bloco é um pedaço de código que você entrega para um método executar. É o `lambda` do Python, mas usado o tempo todo, e é a construção mais característica da linguagem.

```
usuarios.each do |u|           # for u in usuarios
  puts u.nome
end

usuarios.map { |u| u.nome }    # [u.nome for u in usuarios]
usuarios.select { |u| u.ativo? } # [u for u in usuarios if u.ativo]
usuarios.reject { |u| u.ativo? } # o inverso
usuarios.find { |u| u.admin? }  # o primeiro que casar, ou nil
usuarios.any? { |u| u.admin? }  # true/false
usuarios.count { |u| u.admin? } # quantos
```

Chaves quando cabe numa linha, `do ... end` quando não cabe. É convenção, e o RuboCop cobra.

O que está entre `{ | | }` são os parâmetros do bloco. Com dois:

```
{ a: 1, b: 2 }.each { |chave, valor| puts "#{chave}=# {valor}" }
```

Blocos também servem para **delimitar um trecho**, e é assim que o projeto usa transação:

```
User.transaction do
  user.save!
  LoginEvent.create!(user: user)
end
```

Tudo dentro do bloco acontece, ou nada acontece.

5.8 Métodos e argumentos nomeados

```
def somar(a, b)           # posicionais
  a + b
end

def login(email:, password:, client: "mobile") # nomeados
  # ...
end

login(email: "a@b.c", password: "x")
```

Os dois-pontos **depois** do nome (`email:`) tornam obrigatório nomear na chamada. Sem valor padrão, o argumento é obrigatório; com valor padrão (`client: "mobile"`), é opcional.

O projeto usa nomeados em todo service, de propósito: `Users::Register.call(email:, password:)` se lê sozinho, e `Users::Register.call("a@b.c", "x")` não.

O atalho do Ruby 3.1: quando a variável tem o mesmo nome da chave, você omite o valor.

```
user = User.first
Result.new(success?: true, user:) # é o mesmo que user: user
```

Isso aparece em todo service do projeto. **Não é erro de digitação.**

5.9 ? e !

Sufixo	Significa	Exemplo
?	Devolve verdadeiro ou falso	<code>user.admin?</code> , <code>email.blank?</code>
!	A versão perigosa: estoura erro em vez de devolver <code>false</code>	<code>user.save!</code>

É convenção, não regra da linguagem. Mas todo mundo segue, e o Rails também:

```
user.save # false se as validações falharem – você tem que checar
user.save! # levanta ActiveRecord::RecordInvalid
```

No projeto, dentro de uma transação usamos sempre a versão com `!`: se falhar no meio, tem que estourar para a transação desfazer tudo. Um `save` silencioso ali deixaria o banco pela metade.

5.10 Lidando com `nil`

Três atalhos que aparecem o tempo todo, e que economizam muito `if`:

```
user&.email # se user for nil, devolve nil em vez de estourar
# (é o "safe navigation")

@lista ||= [] # atribui SÓ se estiver nil ou false
# ("ou-igual": o padrão de memoização do Ruby)

nome = params[:nome] || "anônimo" # valor padrão
```

Sem o `&.`, `user.email` com `user` valendo `nil` levanta `NoMethodError: undefined method 'email' for nil`. **Esse é o erro que você mais vai ver**, e quando vir, a pergunta certa é "quem aqui virou `nil`?".

E dois métodos que o Rails acrescenta e o Ruby puro não tem:

```
"".blank? # true – nil, "", " ", [], e {} são todos "blank"
"".present? # false
"ana".present? # true
```

5.11 Classes

```
class Usuario
  attr_reader :email          # cria o método usuario.email
  attr_accessor :nome         # cria o .nome e o .nome=

  def initialize(email:, nome: nil)
    @email = email
    @nome = nome
  end

  def admin?
    @email.end_with?("@automic.com")
  end

  private                    # daqui para baixo, só de dentro do objeto

  def normalizar
    @email = @email.strip.downcase
  end
end

u = Usuario.new(email: "ANA@x.com ")
u.email      # "ANA@x.com "
u.admin?     # false
```

`initialize` é o `__init__`. `attr_reader` gera o getter, e evita escrever um método de uma linha para cada atributo. E `private` vale **da linha em diante**, não por método.

Método de classe (o `@staticmethod` do Python) leva `self.`:

```
class Users::Register
  def self.call(email:, password:)
    new(email:, password:).call
  end
end
```

Todo service do projeto tem exatamente esse formato: um `self.call` que instancia e chama.

5.12 Struct

Quando você só quer agrupar valores, sem comportamento:

```
Result = Struct.new(:success?, :user, :errors, keyword_init: true)

r = Result.new(success?: true, user: ana, errors: [])
r.success?  # true
r.user      # ana
```

É o `namedtuple` / `dataclass` do Python. **Todo service deste projeto devolve um desses:** é o que permite ao controller escrever `if resultado.success?` sem saber nada de dentro do service.

5.13 Módulos e mixins

Ruby não tem herança múltipla. Tem **módulo**: um saco de métodos que você inclui numa classe.

```
module EmailVerifiable
  def gerar_codigo_de_verificacao
    # ...
  end
end

class User < ApplicationRecord
  include EmailVerifiable
  include PasswordResetable
end
```

Vamos escrever esses dois na Aula 2. O nome deles no mundo Rails é **concern**, e o motivo de existirem é manter o `User` legível: sem eles, o model teria 200 linhas misturando três assuntos.

Módulo também serve de **namespace**, e é assim que o projeto organiza as pastas:

```
module Users
  class Register
    # a classe é Users::Register
    # e o arquivo é app/services/users/register.rb
  end
end
```

5.14 Exceções

Python	Ruby
<code>try</code>	<code>begin</code>
<code>except</code>	<code>rescue</code>
<code>finally</code>	<code>ensure</code>
<code>raise</code>	<code>raise</code>
base para capturar	<code>StandardError</code> (não <code>Exception</code>)

```
def call
  arriscado
  rescue StandardError => e
    Rails.error.report(e)
  nil
end
```

Dentro de um método o `begin` é implícito: dá para escrever só o `rescue` no fim. Criando o seu tipo de erro:

```
class InvalidToken < StandardError; end

raise InvalidToken if token_ruim?
```

Herde sempre de `StandardError`, nunca de `Exception`: capturar `Exception` pega até `Ctrl+C`.

5.15 Dependências

Python	Ruby
<code>pip install</code>	<code>gem install</code>
<code>requirements.txt</code>	<code>Gemfile</code>
<code>venv</code> por projeto	<code>bundler</code> resolve tudo
<code>pip freeze</code> para travar	<code>Gemfile.lock</code> , gerado sozinho
<code>python script.py</code>	<code>ruby script.rb</code>
<code>python -m pytest</code>	<code>bundle exec rspec</code> / <code>bin/rails test</code>

O `Gemfile.lock` é o `requirements.txt` travado: só que automático e **sempre versionado**. Ele é a garantia de que a sua máquina e o servidor rodam exatamente as mesmas versões.

E o `bundle exec` na frente do comando significa "rode usando as versões do `Gemfile.lock`, não as que estiverem soltas na máquina".

5.16 O mapa: onde cada coisa aparece

Sintaxe	Onde você vai encontrar
símbolo, hash	<code>params[:email]</code> , validações (Aula 2 e 3)
bloco	<code>each</code> , <code>map</code> , <code>User.transaction do</code> (Aula 2)
<code>?</code> e <code>!</code>	<code>user.save!</code> , <code>valid?</code> (Aula 2)
<code>&.</code> e <code>\ \ =</code>	tratamento de <code>nil</code> nos controllers (Aula 3)
argumento nomeado + atalho 3.1	todo service (Aula 3)
<code>Struct</code>	o retorno de todo service (Aula 3)
módulo / <code>include</code>	os concerns do <code>User</code> (Aula 2)
namespace com módulo	<code>Api::V1::SessionsController</code> (Aula 3)
<code>rescue</code>	tratamento de erro da API (Aula 3)
<code>ENV.fetch</code>	<code>config/deploy.yml</code> (Aula 4)

Prática 2: Ruby no `irb`

Não pule esta: é a única vez na capacitação em que você mexe em Ruby sem Rails no caminho, e é aqui que a sintaxe entra.

Abra o console interativo:

```
irb
```

a) Tudo é objeto

```
3.class          # Integer
"oi".class       # String
:oi.class        # Symbol
nil.class        # NilClass
3.times { |i| puts i }
```

b) A pegadinha do "falso"

```
puts "entrou" if 0      # entra! 0 é verdadeiro
puts "entrou" if ""     # entra!
puts "entrou" if nil    # não entra
```

Se você veio do Python, pare cinco segundos aqui.

c) Hash e símbolo

```
usuario = { nome: "Ana", role: :admin }
usuario[:nome]      # "Ana"
usuario["nome"]     # nil  <- por quê?
usuario[:idade]     # nil
usuario.fetch(:idade) # KeyError
```

Responda para você mesmo por que `usuario["nome"]` deu `nil`.

d) Blocos

```
[1, 2, 3].map      { |n| n * n }
[1, 2, 3].select { |n| n.odd? }
%w[ana bia caio].each { |n| puts n.capitalize }
```

`%w[...]` é o atalho para array de strings: aparece bastante em código Rails.

e) Nil, e como não apanhar dele

```
user = nil
user.email      # NoMethodError – leia a mensagem inteira
user&.email     # nil, sem estourar
nome = user&.email || "anônimo"
```

f) Um método, com nomeados e retorno implícito

```
def saudacao(nome:, formal: false)
  return "Prezado #{nome}" if formal
  "Oi, #{nome}"
end

saudacao(nome: "Ana")
saudacao(nome: "Ana", formal: true)
saudacao("Ana")      # ArgumentError – leia a mensagem
```

g) Um `Struct`, que é o que todo service vai devolver

```
Result = Struct.new(:success?, :user, :errors, keyword_init: true)
r = Result.new(success?: true, user: "ana", errors: [])
r.success?
r.errors
```

h) Avançado: escreva um módulo e inclua numa classe

Faça isto sem olhar a seção 5.13, e depois confira.

```
module Saudavel
  def cumprimentar = "Oi, #{nome}"
end

class Pessoa
  include Saudavel
  attr_reader :nome
  def initialize(nome) = @nome = nome
end

Pessoa.new("Ana").cumprimentar
```

O `def metodo = expressão` é o *endless method*, do Ruby 3. Serve para método de uma linha só.

O que você deve ver: você conseguiu explicar, em voz alta, por que `usuario["nome"]` deu `nil` e por que `saudacao("Ana")` deu `ArgumentError`. Se conseguiu, a sintaxe entrou.

Se der errado

Erro	Causa	Saída
<code>irb: command not found</code>	o <code>mise</code> não está ativo no shell	<code>exec bash</code> e confira com <code>which ruby</code>
<code>NameError: undefined local variable</code>	you digitou o nome errado, ou perdeu o <code>@</code>	releia a linha; Ruby não avisa antes de rodar
<code>NoMethodError: undefined method 'x' for nil</code>	alguma coisa virou <code>nil</code> antes	a pergunta certa é "quem virou <code>nil</code> ?", não "o que é esse método"
<code>ArgumentError: missing keyword: :nome</code>	o método pede argumento nomeado e você passou posicional	<code>saudacao(nome: "Ana")</code>
<code>syntax error, unexpected end-of-input</code>	faltou um <code>end</code>	conte os <code>def</code> / <code>do</code> / <code>if</code> abertos

6. Rails

Framework web em Ruby, criado por **David Heinemeier Hansson** em 2004: extraído do Basecamp, um produto real. Traz tudo junto: rotas, banco, e-mail, filas, testes, deploy. Estamos na versão 8.

As duas leis

Convenção sobre configuração. Você não configura o óbvio, você segue o combinado. Classe `User`? Então a tabela é `users`, o arquivo é `user.rb`, a chave primária é `id`. Ninguém precisa dizer. Seguindo a convenção você escreve quase nada; brigando com ela, o dobro.

DRY: Don't Repeat Yourself. Cada regra existe num lugar só.

E uma atitude: **omakase**, "deixa comigo, chef". O Rails já escolheu as ferramentas por você. Você pode trocar, mas só troque quando tiver um motivo real. Isso é liberdade: sobra tempo pro problema de verdade.

Rails × Django

Django	Rails
<code>models.py</code>	<code>app/models/</code> , um arquivo por classe
<code>makemigrations</code> / <code>migrate</code>	<code>rails g migration</code> / <code>db:migrate</code>
<code>urls.py</code>	<code>config/routes.rb</code>
<code>views.py</code>	<code>app/controllers/</code>
Django ORM	ActiveRecord
<code>manage.py</code>	<code>bin/rails</code>

Quem vem de Flask ou FastAPI vai sentir mais diferença: lá você monta cada peça, aqui elas já vêm encaixadas.

MVC

- **Model:** os dados e as regras. Conversa com o banco.
- **View:** a tela. Na nossa API, é o JSON.
- **Controller:** recebe a requisição e decide o que fazer.
- **Rota:** o mapa. Este endereço vai para aquele controller.

O caminho é sempre: **rota** → **controller** → **model** → **resposta**.

Zeitwerk: o nome diz o caminho

Você nunca escreve `require` no Rails. Por quê?

O **Zeitwerk** carrega a classe no instante em que você a menciona, e descobre o arquivo pelo **nome da classe**:

```
Api::V1::StatusController → app/controllers/api/v1/status_controller.rb
```

Errou o caminho, a classe simplesmente não existe. Não é questão de estilo: é o mecanismo que faz "convenção sobre configuração" funcionar de verdade.

Os três ambientes

Ambiente	Onde	Como se comporta
<code>development</code>	sua máquina	recarrega o código a cada requisição, log verboso, erro na tela
<code>test</code>	os testes	banco separado, limpo a cada teste
<code>production</code>	o servidor	código congelado, log enxuto, erro genérico

Cada um tem um arquivo em `config/environments/`. `Rails.env` diz onde você está.

É assim que o e-mail abre no navegador em desenvolvimento e sai por SMTP em produção: mesmo código, ambientes diferentes.

7. Mão na massa

Criar o projeto

```
rails new automic_auth_api --api -d postgresql \
  --skip-action-mailbox --skip-action-text --skip-active-storage \
  --skip-jbuilder --skip-action-cable
cd automic_auth_api
```

- `--api`: sem HTML, sem CSS, sem sessão de navegador. Só JSON.
- `-d postgresql`: o mesmo banco que usamos em produção.
- Os `--skip` tiram peças que não vamos usar. Cada peça a menos é uma peça a menos para dar problema.

Subir o banco

Crie o `compose.yaml` (ou copie o deste repositório) e rode:

```
docker compose up -d
docker compose ps          # tem que aparecer "healthy"
```

Se der `address already in use`, você já tem um Postgres na máquina ocupando a 5432. Rode `DB_PORT=5433 docker compose up -d` e exporte `DB_PORT=5433` no shell.

Preparar e subir a aplicação

```
bin/rails db:prepare
bin/rails server
```

Abra `http://localhost:3000/up`. Verde é a aplicação de pé.

O tour das pastas

Pasta	O que tem
<code>app/</code>	O seu código. É onde você passa 90% do tempo.
<code>config/</code>	Rotas, banco, ambientes, credenciais
<code>db/</code>	Migrations e o retrato atual do banco (<code>schema.rb</code>)
<code>test/</code>	Os testes
<code>bin/</code>	Os comandos: <code>rails</code> , <code>setup</code> , <code>dev</code>
<code>Gemfile</code>	As dependências

Os comandos do dia a dia

```
bin/rails server      # sobe a aplicação
bin/rails console     # um irb com o seu projeto carregado dentro
bin/rails routes      # todas as rotas que existem
bin/rails generate    # cria arquivos seguindo a convenção
bin/rails db:migrate  # aplica as mudanças de banco
bin/rails test        # roda os testes
```

O **console** é a ferramenta mais subestimada do Rails: dá para criar usuário, rodar query e testar método sem escrever um arquivo.

8. A primeira rota

`config/routes.rb`:

```
Rails.application.routes.draw do
  get "up" => "rails/health#show", as: :rails_health_check

  namespace :api do
    namespace :v1 do
      get "status", to: "status#show"
    end
  end
end
```

`app/controllers/api/v1/status_controller.rb`:

```

module Api
  module V1
    class StatusController < ApplicationController
      def show
        render json: {
          status: "ok",
          service: "atomic-auth-api",
          environment: Rails.env
        }
      end
    end
  end
end

```

Repare na convenção: `namespace :api` + `namespace :v1` + `status#show` implica exatamente o arquivo `app/controllers/api/v1/status_controller.rb`, classe `Api::V1::StatusController`, método `show`. Ninguém configurou isso.

Teste

`test/controllers/api/v1/status_controller_test.rb`:

```

require "test_helper"

class Api::V1::StatusControllerTest < ActionDispatch::IntegrationTest
  test "responde ok" do
    get "/api/v1/status"

    assert_response :ok
    assert_equal "ok", response.parsed_body["status"]
  end
end

```

```
bin/rails test
```

As práticas da aula

Sete práticas, em ordem crescente. As duas primeiras você já fez no meio da aula:

#	O que	Onde
1	HTTP com as próprias mãos	seção 3
2	Ruby no <code>irb</code>	seção 5
3	Crie o seu projeto	aqui
4	Suba o banco e a aplicação	aqui
5	A sua primeira rota	aqui
6	O teste	aqui
7	Commit e GitHub	aqui

Onde você trabalha: no **seu** projeto, que você cria na Prática 3. O repositório da capacitação é o **gabarito**: abra para consultar, não para escrever.

Prática 3: Crie o seu projeto

```
cd ~
rails new automic_auth_api --api -d postgresql \
  --skip-action-mailbox --skip-action-text --skip-active-storage \
  --skip-jbuilder --skip-action-cable
cd automic_auth_api
```

Cada flag tira uma parte do Rails que este projeto não usa. `--api` é a mais importante: gera um Rails sem views e sem os middlewares de navegador.

O que você deve ver:

```
ls                # tem app/, config/, db/, test/
cat Gemfile | head -5 # a linha do rails, com a versão
bin/rails -v       # Rails 8.1.x
```

Se der errado

Erro	Causa	Saída
<code>rails: command not found</code>	o <code>mise</code> não está ativo neste shell	<code>exec bash</code> , depois <code>which ruby</code> : tem que apontar para dentro de <code>~/.local/share/mise</code>
<code>Could not find gem 'rails'</code>	Ruby do sistema, não o do <code>mise</code>	<code>mise use -g ruby@3.4.9</code> e <code>gem install rails</code>
<code>You don't have write permissions</code>	you está usando o Ruby do sistema com <code>sudo</code>	nunca use <code>sudo gem install</code> ; conserte o <code>mise</code>
a pasta <code>automic_auth_api</code> já existe	you rodou duas vezes	<code>rm -rf ~/automic_auth_api</code> e refaça, ou escolha outro nome
trava em <code>Bundle complete</code> por minutos	está compilando gem nativa	é normal na primeira vez; espere

Prática 4: Suba o banco e a aplicação

É a prática em que mais gente trava, e quase sempre é porta ocupada.

Crie um arquivo `compose.yaml` na raiz do projeto:

```
services:
  db:
    image: postgres:16
    environment:
      POSTGRES_USER: automic
      POSTGRES_PASSWORD: automic
      POSTGRES_DB: automic_auth_api_development
    ports:
      - "${DB_PORT:-5432}:5432"
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U automic"]
      interval: 5s
      retries: 10

volumes:
  pgdata:
```

E em `config/database.yml`, dentro do bloco `default: &default`, acrescente:

```
host: <%= ENV.fetch("DB_HOST", "localhost") %>
port: <%= ENV.fetch("DB_PORT", 5432) %>
username: <%= ENV.fetch("DB_USER", "automic") %>
password: <%= ENV.fetch("DB_PASSWORD", "automic") %>
```

```
docker compose up -d
docker compose ps          # tem que aparecer "healthy"

bin/rails db:prepare
bin/rails server
```

O que você deve ver: abra <http://localhost:3000/up>. Verde é a aplicação de pé, falando com o banco.

Se der errado

Esta é, de longe, a prática em que mais gente trava: em toda turma, em qualquer material. Os dois erros de sempre são porta ocupada e permissão do Docker, e **nenhum dos dois é sobre programar**. São detalhes de ambiente que todo mundo enfrenta uma vez na vida e depois nunca mais. Achou o seu na tabela? Resolve em dois minutos.

Erro	Causa	Saída
<code>address already in use</code> na 5432	you already have a PostgreSQL on the machine	<code>DB_PORT=5433 docker compose up -d</code> e <code>export DB_PORT=5433</code> no mesmo shell do <code>rails</code>
<code>permission denied</code> no <code>docker</code>	you are not in the <code>docker</code> group	<code>sudo usermod -aG docker \$USER</code> , e saia e entre de novo (reabrir o terminal não basta)
<code>docker: command not found</code> no WSL2	lack of Docker Desktop integration	Docker Desktop → Settings → Resources → WSL Integration → enable the distro
<code>PG::ConnectionBad: could not connect</code>	the container has not started, or the port is not open	<code>docker compose ps</code> : the status must be <code>healthy</code> , not <code>starting</code>
<code>PG::ConnectionBad: password authentication failed</code>	the <code>database.yml</code> does not match the <code>compose.yml</code>	user and password must be <code>automic</code> in both
<code>ActiveRecord::NoDatabaseError</code>	the database was not created	<code>bin/rails db:prepare</code> (it creates and migrates)
the page <code>/up</code> is red	the Rails app started but did not reach the database	it's the same problem as above; read the log of <code>rails server</code>
<code>Address already in use - bind(2) for 127.0.0.1:3000</code>	there is already a Rails running	kill with <code>lsof -i :3000</code> and mate, or <code>bin/rails server -p 3001</code>

Prática 5: A sua primeira rota

O coração da aula.

Em `config/routes.rb`, dentro do `Rails.application.routes.draw do`:

```
namespace :api do
  namespace :v1 do
    get "status", to: "status#show"
  end
end
```

Crie o arquivo `app/controllers/api/v1/status_controller.rb`: o caminho tem que ser exatamente esse, é o Zeitwerk que exige:

```
module Api
  module V1
    class StatusController < ApplicationController
      def show
        render json: {
          status: "ok",
          service: "automic-auth-api",
          environment: Rails.env
        }
      end
    end
  end
end
```

O que você deve ver:

```
bin/rails routes -g api
```

Prefix	Verb	URI Pattern	Controller#Action
api_v1_status	GET	/api/v1/status(.:format)	api/v1/status#show

```
curl -i localhost:3000/api/v1/status
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{"status":"ok","service":"automic-auth-api","environment":"development"}
```

E agora a mesma coisa no **Insomnia**, que é a ferramenta que você vai usar nas Aulas 3 e 4. Crie uma requisição `GET` para `http://localhost:3000/api/v1/status` e mande.

Você vai ver **200** em verde, o corpo formatado, e uma aba com os cabeçalhos. É a mesma requisição do `curl`, com uma tela em volta.

Faça isso depois de cada rota que criar, hoje e nas próximas aulas. Ver a rota responder no Insomnia logo depois de escrevê-la é o que fecha o ciclo entre "escrevi um arquivo" e "existe uma API funcionando".

Se der errado

O erro campeão aqui é `uninitialized constant`. Ele assusta porque parece dizer que a sua classe não existe, e o que ele está dizendo, na verdade, é *"procurei no caminho que o nome promete e não achei"*. É o Zeitwerk da seção 6, e a correção é sempre no nome do arquivo ou da pasta.

Erro	Causa	Saída
<code>uninitialized constant Api::V1::StatusController</code>	o arquivo está no caminho errado	o caminho tem que ser <code>app/controllers/api/v1/status_controller.rb</code> tudo minúsculo, com <code>_controller</code>
<code>uninitialized constant Api::V1</code>	você criou a classe como <code>class Api::V1::StatusController</code> sem os módulos abertos, ou faltou uma pasta	use os três <code>module</code> / <code>class</code> exemplo
<code>No route matches [GET] "/api/v1/status"</code>	a rota não entrou	<code>bin/rails routes -g api;</code> <code>namespace</code> está fora do <code>draw</code>
a rota lista como <code>/api/v1/status</code> mas dá 404	você está batendo em outra porta	confira em que porta o <code>rails</code>
<code>ActionController::RoutingError ... status#show</code>	o método <code>show</code> não existe no controller	o nome do método tem que ser <code>show</code> <code>to: "status#show"</code>
<code>NameError: undefined local variable 'Rails'</code>	erro de digitação (<code>rails.env</code>)	Ruby é sensível a maiúsculas
mudou o código e nada mudou na resposta	você está em <code>production</code> , que faz cache	em desenvolvimento o Rails não faz cache confira <code>Rails.env</code>

Prática 6: O teste

Um teste que você escreve hoje é o que vai te avisar, na Aula 4, que o deploy quebrou alguma coisa.

Crie `test/controllers/api/v1/status_controller_test.rb`:

```
require "test_helper"

class Api::V1::StatusControllerTest < ActionDispatch::IntegrationTest
  test "responde ok" do
    get "/api/v1/status"

    assert_response :ok
    assert_equal "ok", response.parsed_body["status"]
  end
end
```

```
bin/rails test
```

O que você deve ver: sai `1 runs, 2 assertions, 0 failures`. Agora **quebre de propósito:** troque `"ok"` por `"OK"` no teste, rode de novo, e leia a mensagem de falha inteira. Depois desfaça.

Ver o teste falhar é o que prova que ele está realmente testando alguma coisa.

Se der errado

Erro	Causa	Saída
<code>ActiveRecord::PendingMigrationError</code>	o banco de teste está atrasado	<code>bin/rails db:test:prepare</code>
<code>PG::ConnectionBad</code> no teste	o container do banco não está de pé	<code>docker compose up -d</code>
<code>NoMethodError: parsed_body</code>	versão antiga do Rails	confira <code>bin/rails -v</code> ; este material é para o Rails 8
<code>0 runs, 0 assertions</code>	o arquivo não foi encontrado	o nome tem que terminar em <code>_test.rb</code> e estar dentro de <code>test/</code>
<code>NameError: uninitialized constant ...ControllerTest</code>	o nome da classe não bate com o do arquivo	<code>status_controller_test.rb</code> → <code>StatusControllerTest</code>

Prática 7: Commit e GitHub

Não é opcional: na Aula 4 o CI roda no **seu** repositório e a imagem Docker vai para a **sua** conta.

```
git add -A
git commit -m "Rota de status"
gh repo create automic_auth_api --private --source=. --push
```

Sem o `gh` instalado, crie o repositório pelo site e depois:

```
git remote add origin git@github.com:SEU-USUARIO/automic_auth_api.git
git push -u origin main
```

O que você deve ver:

```
gh repo view --web      # abre o seu repositório no navegador
git log --oneline       # os seus commits estão lá
```

Se der errado

Erro	Causa	Saída
<code>gh: command not found</code>	o <code>gh</code> não está instalado	<code>sudo apt install gh</code> / <code>brew install gh</code>
<code>gh auth status</code> diz que não está logado	falta autenticar	<code>gh auth login</code> → GitHub.com → HTTPS → pelo navegador
<code>Permission denied (publickey)</code> no push por SSH	a sua chave não está no GitHub	<code>gh ssh-key add ~/.ssh/id_ed25519.pub</code>
<code>remote origin already exists</code>	você rodou o <code>remote add</code> duas vezes	<code>git remote set-url origin <url></code>
<code>src refspec main does not match any</code>	você ainda não commitou nada	<code>git add -A && git commit -m "..."</code> primeiro
<code>Updates were rejected</code>	o repositório remoto tem commits que você não tem	<code>git pull --rebase origin main</code> e empurre de novo
o CI ficou vermelho logo depois do push	esperado na Aula 1: o job <code>test</code> roda <code>db:test:prepare</code> , que precisa de um <code>schema.rb</code> que ainda não existe	não é o seu código. Fica verde sozinho na Aula 2, ou veja a saída em <code>troubleshooting.md</code>

Bônus, se sobrou tempo

- Faça a rota devolver também `RUBY_VERSION` e `Rails.version`.
- Acrescente uma asserção no teste para os dois campos novos.
- Faça `curl -i localhost:3000/api/v1/status` e confira que o `content-type` é `application/json`. Por que ele é isso e não `text/html`?

Travou em qualquer prática? Abra o mesmo arquivo no gabarito, entenda o que está diferente, e conserte o seu:

```
cd ~/capacitacao-gabarito && git checkout aula-01
cat app/controllers/api/v1/status_controller.rb
```

Recapitulando

- Back-end é a cozinha: regra, dado e permissão.

- HTTP é o idioma; verbo, status e JSON são o vocabulário.
- HTTP não tem memória: segure essa ponta até a Aula 3.
- Ruby é Python com outra sintaxe e mais açúcar.
- Rails decide o óbvio por você. Siga a convenção.

Na próxima: o banco de dados entra em cena, e a API ganha um `User` com senha de verdade.