Intelligence Artificielle

Contrôle Principal

Corrigé

Matériel autorisé : aucun
Durée : 90 minutes
Total de points : 11

Exercice 1 (4 pts)

A quel type d'apprentissage correspond chacune des situations suivantes ?

1. Prédire le prix d'un appartement à partir de sa surface et de sa localisation, en disposant d'un historique de ventes

   ⇒ **Apprentissage supervisé** (régression : la cible est une valeur continue connue pour chaque exemple)

2. Regrouper les clients d'une boutique en ligne selon leurs habitudes d'achat, sans catégories prédéfinies

   ⇒ **Apprentissage non supervisé** (clustering, p. ex. *k-means*)

3. Entraîner un agent à jouer aux échecs en lui donnant une récompense lorsqu'il gagne une partie

   ⇒ **Apprentissage par renforcement** (l'agent cherche à maximiser la récompense cumulée)

4. Classer des e-mails en *spam* / *non-spam* à partir d'un corpus d'e-mails déjà étiquetés

   ⇒ **Apprentissage supervisé** (classification binaire)

Exercice 2 (4 pts)

Écrivez en Python (avec `scikit-learn`) une fonction `evaluer(X, y)` qui :

1. sépare les données en un jeu d'entraînement (80 %) et un jeu de test (20 %),
2. normalise les attributs (moyenne nulle, écart-type unitaire) en s'ajustant **uniquement** sur le jeu d'entraînement,
3. entraîne un classifieur des k plus proches voisins avec $k = 5$,
4. et retourne l'exactitude (*accuracy*) obtenue sur le jeu de test.

```python
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

def evaluer(X, y):
    X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(X, y, test_size=0.2)
    scaler = StandardScaler().fit(X_tr)   # fit sur l'entraînement seulement
    X_tr, X_te = scaler.transform(X_tr), scaler.transform(X_te)
    knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5).fit(X_tr, y_tr)
    return knn.score(X_te, y_te)
```

Exercice 3 — QCM (3 pts)

Pour chaque question, cochez **la ou les** réponse(s) correcte(s) (1 pt par question).

1. Quel est le rôle du jeu de **validation** ?

   - ☐ Entraîner les poids du modèle
   - ☒ Choisir les hyperparamètres du modèle
   - ☐ Mesurer la performance finale publiée

2. Quelles méthodes sont des méthodes d'**ensemble** ? *(plusieurs réponses possibles)*

   - ☒ *Random forest*
   - ☒ *Gradient boosting*
   - ☐ *k-means*
   - ☐ ACP (PCA)

3. Un classifieur obtient 40 vrais positifs, 10 faux positifs et 20 faux négatifs. Sa **précision** vaut :

   ☐ 0.67 ☒ 0.80 ☐ 0.50 ☐ 0.60

   Précision $= \dfrac{VP}{VP+FP} = \dfrac{40}{40+10} = 0.80$ (le rappel vaut $\dfrac{40}{60} \approx 0.67$).