

Ejercicios: Parcial

December 9, 2020

1 Análisis Asintótico

Ejercicio 1. Demostrar, usando las definiciones que

(a) $n^2 + 10n + 2 = O(n^2)$

(b) $\lceil n/3 \rceil = O(n)$

(c) $\lg n = O(\log_{10} n)$

(d) $n = O(2^n)$

(e) $\lg n$ no es $\Omega(n)$

(f) $n/100$ no es $O(1)$

(g) $n^2/2$ no es $O(n)$

Ejercicio 1. (7 ptos) Pruebe las siguientes afirmaciones.

(a) $2n^2 - 5n - 8 = \Omega(n^2)$

(b) $\sum_{k=1}^n k^{99} = \Theta(n^{100})$

Ejercicio 2. (7 pts)

(a) (4 puntos) Resuelva la recurrencia por los métodos vistos en clase

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ T(n) = 8T(\lceil n/2 \rceil) + n & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Puede suponer que es conocido que $T(n)$ es una función creciente.

(b) (3 puntos)

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ T(n) = 2T(n-1) + 3n - 20 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Pruebe por inducción que $T(n) = \Omega(2^n)$.

2 Divide-and-Conquer

Ejercicio 1. Decimos que un vector $A[1..n]$ es *unimodal* si existe un índice p , llamado *pico* tal que $A[1..p]$ es una secuencia creciente, y $A[p+1..n]$ es una secuencia decreciente. Diseñe un algoritmo de división y conquista que recibe un vector unimodal y encuentra el pico de A . Su algoritmo debe tener complejidad $\Theta(\lg n)$ en el peor caso. Escriba la recurrencia y resuélvala usando los métodos visto en clase. Verifique que su recurrencia es correcta usando el teorema maestro.

Ejercicio 3. (6 pts)

Dado un arreglo $B[1..n]$, una k -rotación de B es un arreglo $A[1..n]$ tal que

$$A(k) = \begin{cases} B[i+k] & i+k \leq n \\ B[(i+k) \bmod n] & \text{caso contrario} \end{cases}$$

Por ejemplo, si $B = [3, 6, 9, 10]$, una 2-rotación de B es $A = [9, 10, 3, 6]$.

Considere el siguiente problema.

Entrada: Una k -rotación $A[1..n]$ de un arreglo ordenado de elementos diferentes.

Salida: Un índice i tal que $A[i]$ es el elemento mínimo del vector.

Observación: El número k es desconocido.

- (a) (4 puntos) Diseñe un algoritmo de división y conquista que consuma tiempo $\Theta(\lg n)$ en el peor caso. Puede asumir que n es potencia de 2.
- (b) (1 puntos) Escriba la recurrencia que define el peor caso en el tiempo de ejecución del algoritmo. Puede asumir que todas las constantes asociadas valen 1.
- (c) (1 puntos) Resuelva la recurrencia anterior usando teorema maestro

Ejercicio 6. Considere el siguiente problema. Entrada: Un arreglo $A[1..n]$ de números enteros positivos ordenado de manera creciente. Salida: El mínimo número entero positivo que no está en A . Por ejemplo, si $B = [1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12]$, el algoritmo debe devolver el valor 5.

Diseñe un algoritmo $\Theta(\lg n)$ en el peor caso. Escriba el pseudocódigo del algoritmo anterior. Escriba una recurrencia para el peor caso de este algoritmo. Resuelva la recurrencia. Verifique con teorema maestro. Verifique usando inducción.

3 Análisis Amortizado

Ejercicio 1. Suponga que en el problema de operaciones en pila incluimos una nueva operación MULTIPUSH, que pone $k \leq n$ elementos en la pila. ¿En esa situación, al hacer n operaciones, el costo amortizado de $O(1)$ por operación continúa valiendo? Suponga que ponemos la restricción de que el tamaño de la pila no puede sobrepasar n (el número de operaciones). ¿En esa situación el costo amortizado de $O(1)$ continúa valiendo?

Ejercicio 2. Muestre que si una operación DECREMENT es incluida en el problema del contador binario, n operaciones pueden costar $\Theta(nk)$.

Ejercicio 4. Suponga que hacemos una secuencia de n operaciones en una estructura de datos en la cual la i -ésima operación cuesta i si i es una potencia de 2, y cuesta 1 en caso contrario. Use análisis agregado para determinar el costo amortizado por operación.