

ISSI-2 IS: Examen de laboratorio Junio 2024.

Productos con periodo de visibilidad. Enunciado

Una vez se ha puesto en marcha la primera versión de DeliverUS, los inversores han solicitado la inclusión de una nueva funcionalidad que consiste en ofrecer a los propietarios la posibilidad de establecer un momento en el que los productos dejarán de ser visibles (`visibleUntil`).

Un propietario podrá establecer este momento al crear o actualizar un producto con dos escenarios posibles:

- Por defecto, este momento será nulo, por lo que se considera que siempre estará visible.
- Si un propietario establece este momento, el producto solo estará visible hasta la fecha (inclusive).

Además se deben cumplir las siguientes reglas de negocio:

- Un propietario no podrá establecer un momento de fin anterior al momento actual.
- Un propietario no podrá establecer un producto como no disponible y, al mismo tiempo, un momento de fin.

Finalmente, los productos que estén a una semana o menos de desaparecer aparecerán en la interfaz marcados.

Ejercicio 1

Realice todos los cambios necesarios en el proyecto de backend para implementar el nuevo requisito asegurándose de que los test se ejecutan correctamente.

Recuerde que puede correr los tests con:

```
npm run test:backend
```

Céntrese en aquellos añadidos al archivo: `productsVisibility.test.js`.

Enlaces de ayuda:

- <https://sequelize.org/docs/v6/core-concepts/assocs/#special-methodsmixins-added-to-instances>
- <https://sequelize.org/docs/v7/querying/operators/>
- <https://express-validator.github.io/docs/api/validation-chain/#isdate>
- <https://www.jsdocs.io/package/yup#date>

Ejercicio 2

Realice todos los cambios necesarios en el proyecto de frontend para implementar el nuevo requisito.

Puede renderizar el icono de fijado propuesto con

←

Create Product

Name:

Description:

Price:

Order/position to be rendered:

Select the product category

Visible until:

Is it available?

Product image:

Save

←

Create Product

Name:

New product

Description:

new

Price:

12

Order/position to be rendered:

1

Sides

Visible until:

2024-03-01

Is it available?

Product image:

visibleUntil-The visibility must finish after the current date.
availability-Cannot set the availability and visibility at the same time.

Save

🍴

My Restaurants

🏠

Control Panel

👤

Profile

🍴

My Restaurants

🏠

Control Panel

👤

Profile

←

Edit Product

Name:

Ensaladilla

Description:

Tuna salad with mayonnaise

Price:

2.5

Order/position to be rendered:

1

Starters

Visible until:

2024-05-23

Is it available?

Product image:

Save

←

Restaurant Detail

Casa Félix

Cocina Tradicional Spanish

+ Create product

Coca-cola

33 cc

1.50€

Edit

Delete

Promoción ensalada

fsdgfdsgfd

12.00€

Edit

Delete

Water

50 cc

1.00€

Edit

Delete

🍴

My Restaurants

🏠

Control Panel

👤

Profile

🍴

My Restaurants

🏠

Control Panel

👤

Profile

Proyecto base suministrado

Este repositorio incluye el backend completo (carpeta `DeliverUS-Backend`) y el frontend de owner (carpeta `DeliverUS-Frontend-Owner`). Servirá como base para realizar el examen de laboratorio de la asignatura.

Preparación del entorno

a) Windows

- Abra un terminal y ejecute el comando `npm run install:all:win`.

b) Linux/MacOS

- Abra un terminal y ejecute el comando `npm run install:all:bash`.

Ejecución

Backend

- Para **rehacer las migraciones y seeders**, abra un terminal y ejecute el comando

```
npm run migrate:backend
```

- Para **ejecutarlo**, abra un terminal y ejecute el comando

```
npm run start:backend
```

Frontend

- Para **ejecutar la aplicación frontend de owner**, abra un nuevo terminal y ejecute el comando

```
npm run start:frontend:owner
```

Depuración

- Para **depurar el backend**, asegúrese de que **NO** existe una instancia en ejecución, pulse en el botón `Run and Debug` de la barra lateral, seleccione `Debug Backend` en la lista desplegable, y pulse el botón de *Play*.
- Para **depurar el frontend**, asegúrese de que **EXISTE** una instancia en ejecución del frontend que desee depurar, pulse en el botón `Run and Debug` de la barra lateral, seleccione `Debug Frontend` en la lista desplegable, y pulse el botón de *Play*.

Test

- Para comprobar el correcto funcionamiento de backend puede ejecutar el conjunto de tests incluido a tal efecto. Para ello ejecute el siguiente comando:

```
npm run test:backend
```

Advertencia: Los tests no pueden ser modificados.

Problemas con los puertos

En ocasiones, los procesos de backend o frontend, con o sin depuración, pueden quedarse bloqueados sin liberar los puertos utilizados, impidiendo que puedan ejecutarse otros procesos. Se recomienda cerrar y volver a iniciar VSC para cerrar dichos procesos.

Procedimiento de entrega

1. Borrar las carpetas **node_modules** de backend y frontend y **.expo** del frontend.
2. Crear un ZIP que incluya todo el proyecto. **Importante: Comprueba que el ZIP no es el mismo que te has descargado e incluye tu solución**
3. Avisa al profesor antes de entregar.
4. Cuando el profesor te dé el visto bueno, puedes subir el ZIP a la plataforma de Enseñanza Virtual. Espera a que la plataforma te muestre un enlace al ZIP antes de pulsar el botón de aceptar.