Earshot



听 着 呢

A PHONE CALL THAT LISTENS

一个能和 AI 打电话的开源小程序。
你说话时它在听，你想的时候它在等，
你插嘴它就停，你不出声它也不冷场。

开源仓库（MIT 协议，免费使用和修改）

github.com/facc33176-rgb/earshot

介绍 · 使用须知 · 安装教程 · 常见问题

01 它是什么

Earshot 是一个网页版的 AI 电话：打开网页，点绿色按钮，像打电话一样跟 AI 说话。它最早是为一个人深夜打电话做的，一通一通真实通话调出来，直到电话那头真的像有个人在。

你说话时，它在听

你一停顿就把话交上去，由模型判断你说完没有，不用等你说完一整句。

你想的时候，它在等

话只说了一半，它就回一个"等等"的暗号，接着听你说，再把几截话接成一句。

你插嘴，它就停

它说话时点一下屏幕上的光线就打断；戴耳机时直接开口也行。它还在想时你接着说，它会放弃那句回答，继续听你。

你不出声，它也不冷场

回答慢时会轻轻"嗯"一声；你一直不说话，它会哼歌、咳嗽、自言自语，过几分钟自己找话说，夜里更轻。

它说话也像人：回答一边写一边一句句念出来，第一句尽量短；用 ElevenLabs 声音时还会笑、会叹气。认真说要走才挂电话，打情骂俏说的"挂了"不算。

你说话 → 停 0.8 秒 转成文字 → 模型边想边写 → 一句句念出来 → 接着听

整个程序是一个不需要装任何依赖的 Node 小服务器加一个网页。大模型、转文字、声音三样用你自己的钥匙，凡是"OpenAI 兼容"的服务都能接。

02 使用须知

- **要花钱。**每通电话都用你自己的钥匙和额度，程序本身不带免费额度。
- **它是 AI。**不要拿它冒充真人去联系不知情的人，也不要用它打扰没有同意的人。
- **说的话会发出去。**你的声音发给转文字服务，文字发给大模型，回答发给声音服务；各家怎么处理数据看它们自己的条款。Earshot 自己不存任何聊天记录，挂了电话这通就没了。
- **上网前一定要有口令。**不然谁拿到网址都能用你的额度打电话。安装向导会自动帮你生成。
- **不能用于急救、医疗、法律咨询或心理危机求助。**软件按 MIT 协议免费提供，不做任何保证。

03 先拿钥匙

打电话要三样：会想的（大模型）、会听的（转文字）、会说的（声音）。安装向导准备了三套现成搭配，选一套，照着去拿钥匙：

选项	想	听	说	钥匙
1 一把钥匙	OpenAI	OpenAI Whisper	OpenAI 语音	platform.openai.com
2 国内推荐 不用翻墙	DeepSeek	硅基流动 SenseVoice	硅基流动 CosyVoice	platform.deepseek.com cloud.siliconflow.cn
3 声音最有感情	OpenAI（可换别家）	OpenAI Whisper	ElevenLabs	另加 elevenlabs.io

选 2 两家都能用支付宝充值，充几十块能打很久。选 3 声音最像真人，会笑会叹气，但 ElevenLabs 需要海外银行卡。ElevenLabs 的声音 ID：登录 → Voices → 选一个声音 → 复制 Voice ID；钥匙在头像 → API Keys。

04 安装（三选一）

先装 **Node.js**（nodejs.org，20 版或更新，下载后一路点下一步）。不需要装别的。

A. 自己电脑，双击就行（最简单）

1. 下载压缩包并解压：`github.com/facc33176-rgb/earshot` → 绿色 Code 按钮 → Download ZIP。
2. 苹果电脑双击 `start.command`，Windows 双击 `start.bat`。苹果第一次提示"无法验证开发者"时：右键 → 打开 → 再点打开。
3. 第一次会出现安装向导，回答几个问题；结束后浏览器自动打开通话页。

B. 服务器，一行命令

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/facc33176-rgb/earshot/main/install.sh | bash
```

它会下载到 `~/earshot`、跑安装向导、检查钥匙；装了 pm2 的话直接在后台跑起来。

C. 手动

```
git clone https://github.com/facc33176-rgb/earshot.git
cd earshot
npm run setup
npm start
```

安装向导会问什么

1. 选哪套搭配（上表的 1、2、3，或者 4 自己改配置文件）；
2. 填钥匙（粘贴进去回车）；
3. 它叫什么名字，说中文还是英文；

4. 要不要用手机或外网打：选 y 会自动生成一个口令并显示出来，记下来。

问完会自动发三个很小的真实请求：让模型说句话、让声音念一句、再把这句转回文字。三行都打勾就是成功；打叉的那行后面写着原因，多半是钥匙复制错了。想改答案就再跑一次 `npm run setup`，直接回车会保留原来的值。

05 打第一通电话

启动后打开 `http://localhost:8787`，点绿色按钮，允许用麦克风，就可以说话了。

两条光线

珊瑚色是你，白色是它。它说话时**点一下光线就是打断**。

下面的按钮

左边静音，右边红色挂断；最下面的小字是这一轮从你说完到它出声用了几秒。

改人设

安装向导会生成 `persona.md`，用记事本打开就能改：名字、性格、你们怎么认识、你们之间的梗、怎么称呼你。写大白话就行，每一轮对话模型都会先读一遍，改完马上生效。

06 用手机打

浏览器规定只有 `https://` 开头的网址才能用麦克风，所以手机要给 Earshot 一个 https 地址。最省事的是 Cloudflare 的免费隧道：先装 cloudflared，然后运行：

```
cloudflared tunnel --url http://localhost:8787
```

它会打出一个 `https://xxxx.trycloudflare.com` 地址，手机打开就能打。这个地址每次重开会变；想固定就用自己的域名配正式隧道，或在有域名的服务器上用 Caddy。

手机第一次打开时点 **Settings**，填安装向导给你的口令，之后就记住了。iPhone 上用 Safari 打开 → 分享 → **添加到主屏幕**，桌面就有一个像 App 的图标；记得关掉侧面的静音开关。

07 让它一直开着

```
npm install -g pm2
pm2 start server/index.js --name earshot
pm2 save && pm2 startup
```

改了 `.env` 后运行 `pm2 restart earshot`；更新到新版本：`cd ~/earshot && git pull && pm2 restart earshot`。

08 常见问题

遇到的情况	怎么办
提示麦克风被拦	网址必须是 https 或 localhost，并在浏览器设置里允许这个网站用麦克风。
iPhone 上没声音	关掉侧面静音开关，调大音量。
还没说完它就抢着回答	把 `web/lib/turn.mjs` 里的 `QUICK_PAUSE_MS`（默认 800 毫秒）调大，或换一个更听话的模型。
它总是自己打断自己	在 Settings 里关掉"说话就能打断"，或者戴耳机。
出声很慢	`npm run check` 会显示每一步花的时间。换更快的模型，或在 `.env` 设 `LLM_BACKUP_MODEL`：第一个模型 6 秒没开口就同时问第二个，谁先开口用谁。
花多少钱	默认配置下模型每分钟不到一分钱；转文字约每分钟 4 分钱（只算你说话的时长）；ElevenLabs 按念出来的字数扣额度，聊得多的一分钟大约 600～900 字符。
想看每一步在干什么	浏览器控制台输入 `localStorage.setItem('earshot:debug','1')`，再打一通。

更多设置、原理和怎么改得更像你们，见仓库首页的 README 和 `docs/使用教程.md`。