Unical

STE-OS 5÷20 kWh

ABBINAMENTO ESCLUSIVO CON INVERTER SERIE STH-LS


10 ANNI* DI GARANZIA BATTERIE

*oppure 6000 cicli di ricarica



- **Sicurezza e lunga durata,** elevata efficienza e alta densità di potenza
- **Indicatori di carica a 4 Led** SOC 25 a 100%
- **MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DA REMOTO:**
  - **supporto delle funzionalità IOT** per un funzionamento e una manutenzione più intelligenti ed efficienti del pacco batterie.
- **CONNESSIONE AUTOMATICA DEI MODULI BATTERIA:**
  - Assegnazione automatica degli indirizzi IP
  - Facile manutenzione
  - Design autoportante
- **BMS intelligente, che garantisce una protezione completa**
- **Moduli interamente atossici e privi di sostanze inquinanti con intercapedine perimetrale interna**
- Supporta un'elevata potenza di scarica, bilanciamento automatico a livello di modulo
- **CONNETTORI STAGNI FRA MODULI BATTERIE** Per una totale sicurezza e rapida installazione

BATTERIE SERIE STE-OS - INVERTER IBRIDO DOMESTICO MONOFASE MODELLI 3÷6

COMPOSIZIONE INVERTER STH-LS + BCU-OS + BATTERIE SERIE STE-OS + BASE BATTERIA					
CAPACITÀ TOTALE DEL MODULO ACCUMULO	**5,12 kWh** (5,12 x 1)	**10,24 kWh** (5,12 x 2)	**15,36 kWh** (5,12 x 3)	**20,48 kWh** (5,12 x 4)	**fino a 40,96 kWh *** (5,12 x 8)

* Per esigenze di installazione accumuli a 2 colonne contattare l'Ufficio Prevendita - Divisione FOTOVOLTAICO o scrivere a prevendita@unical-ag.com.

Dati tecnici

Modello		STE-OS5	STE-OS10	STE-OS15	STE-OS20
Energia totale	kWh	5.12	10.24	15.36	20.48
Modulo batteria		51.2V 5.12kWh			
Numero di moduli		1	2	3	4
Tipo di cellula		LFP (LiFe PO4)			
Tensione nominale	V	51.2	51.2	51.2	51.2
Intervallo di tensione di funzionamento	V	40-58.4	40-58.4	40-58.4	40-58.4
Corrente massima di carica/scarica	A	100	120	120	120
Uscita di scarico continua	kW	5	6	6	6
Dimensioni L*P*A	mm	740*240*490	740*240*795	740*240*1100	740*240*1405
Peso approssimativo	kg	63.2	112.4	161.6	210.8

Specifiche generali	
Profondità di scarica consigliata	90%
Indicatore LED	4 LED (SOC: 25%-SOC:100% blu), 2 LED (verde: in funzione, rosso: allarme)
Grado di protezione dell'involucro	IP65
Temperatura di esercizio	Carica: 0° C ~ 50° C/Dimissione: -20° C ~ 50° C
Temperatura di conservazione	0° C ~ 35° C
Umidità	≤ 95%
Altitudine	≤ 2000m
Ciclo di vita	6000 cicli (90% DOD, 25° C)
Installazione	A pavimento, impilabile
Porta di comunicazione	CAN

[1] Energia utilizzabile in corrente continua, condizioni di prova: 90% DOD, carica e scarica a 1C a 25 °C. L'energia utilizzabile del sistema può variare in base ai parametri di configurazione del sistema.

[2] La corrente è influenzata dalla temperatura e dallo stato di carica (SOC).

Ed. n° 2 - 09/2026 cod. 00341504

Unical AG S.p.A. 46033 castel d'ario - mantova - italy - tel. 0376 57001 - fax 0376 660556 - info@unical-ag.com - www.unical.eu

Unical declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.