1. Top-level container merupakan komponen paling luar yang menjadi tempat utama sebuah aplikasi Swing, salah satu contohnya adalah JFrame. Intermediate container berfungsi sebagai wadah untuk mengelompokkan atau menampung komponen lainnya, seperti JPanel. Sementara itu, atomic component merupakan komponen antarmuka yang digunakan secara langsung oleh pengguna, contohnya JButton.

2. Kedua JRadioButton perlu dimasukkan ke dalam ButtonGroup yang sama. Dengan begitu, pengguna hanya dapat menentukan satu pilihan dari beberapa pilihan yang berada dalam kelompok tersebut.

3. JComboBox lebih sesuai digunakan apabila tersedia banyak pilihan tetapi pengguna hanya diperbolehkan memilih satu item. Sedangkan JRadioButton lebih tepat untuk pilihan yang jumlahnya tidak terlalu banyak dan seluruh opsi ingin ditampilkan secara langsung pada form.

4. Method initComponents() sebaiknya tidak diubah secara manual karena bagian tersebut dihasilkan dan dikelola otomatis oleh NetBeans GUI Builder. Perubahan pada desain form dapat menyebabkan kode tersebut dibuat ulang sehingga kode yang ditambahkan secara manual berpotensi hilang. Kode buatan sendiri dapat ditempatkan setelah initComponents() dipanggil atau dibuat dalam method terpisah.

5. FlatLightLaf.setup() digunakan sebelum objek form dibuat agar tema FlatLaf telah aktif sejak awal proses pembuatan komponen. Dengan demikian, komponen Swing yang terdapat pada form akan langsung mengikuti tampilan dan gaya FlatLaf.