

Desenvolvimento Web no lado servidor – Introdução ao PHP 2025/2

FACOM32603 - Desenvolvimento Web I

Prof. Ian R. Cunha
ianresende@ufu.br

Visualizando Arrays – print_r

- Quando queremos ver a estrutura completa de um array, **echo** não é suficiente.
- A função **print_r()** exibe o conteúdo de uma variável (especialmente arrays e objetos) de forma legível, mostrando as chaves e os valores.

```
16 <?php
17
18     $carro = [
19         "marca" => "Honda",
20         "modelo" => "Civic",
21         "ano" => 2022,
22         "ligado" => true
23     ];
24
25     echo "<pre>";
26     print_r($carro);
27     echo "</pre>";
28 ?>
```

Dica: Use a tag HTML **<pre>** para formatar a saída do **print_r()** e torná-la muito mais clara no navegador.

```
Array
(
    [marca] => Honda
    [modelo] => Civic
    [ano] => 2022
    [ligado] => 1
)
```

De Array para String – implode()

- A função **implode()** pega os elementos de um array e os une em uma única string.
- Você precisa fornecer um "separador", que é o texto que será usado como "junção" entre cada elemento.

```
<?php
    $tags = ["php", "desenvolvimento web", "backend", "segurança"];

    $tags_string = implode(", ", $tags);

    echo "<h3>Tags do Artigo:</h3>";
    echo $tags_string;
?>
```

De String para Array – explode()

- A função **explode()** faz o oposto de implode(). Ela pega uma string e a quebra em um array.
- Usa um "delimitador" para saber onde fazer os cortes.

```
<?php
```

```
$dados_produto_csv = "Notebook Gamer,5999.90,15";  
  
$produto_array = explode(",", $dados_produto_csv);  
  
echo "<h3>Dados do Produto em um Array:</h3>";  
  
echo "<pre>";  
print_r($produto_array);  
echo "</pre>";
```

```
?>
```

Array

```
(  
    [0] => Notebook Gamer  
    [1] => 5999.90  
    [2] => 15  
)
```

Definindo a Classe Usuario

- Usamos a palavra-chave **class**.
- Dentro dela, definimos:
 - **Propriedades:** Variáveis que guardam o "estado" do objeto (ex: \$nome, \$email).
 - **Métodos:** Funções que definem o "comportamento" do objeto (ex: getSaudacao()).

```
<?php
class Usuario {
    public $nome;
    public $email;

    public function getSaudacao() {
        return "Olá, meu nome é $this->nome !";
    }
}

$user1 = new Usuario();
$user1->nome = "João";
echo $user1->getSaudacao();
?>
```

O Construtor `__construct()`

- O `__construct()` é um método especial que é chamado automaticamente sempre que um novo objeto é criado com a palavra-chave **new**.
- Sua principal função é inicializar o objeto, ou seja, definir os valores iniciais de suas propriedades.

Isso garante que um objeto nunca seja criado em um estado inválido (ex: um usuário sem nome ou e-mail).

```
class Usuario {  
    public $nome;  
    public $email;  
  
    public function __construct($nome_inicial, $email_inicial) {  
        echo "<p><em>Um novo objeto Usuario foi criado!</em></p>";  
        $this->nome = $nome_inicial;  
        $this->email = $email_inicial;  
    }  
  
    public function getSaudacao() {  
        return "Olá, meu nome é $this->nome !";  
    }  
}
```

Instanciando e Usando Objetos

- Os valores passados para new são enviados diretamente para o método **__construct**.
- Usamos o operador -> para acessar as propriedades e métodos do objeto.

```
$usuario1 = new Usuario("Carlos Silva", "carlos.silva@email.com");  
$usuario2 = new Usuario("Beatriz Lima", "bia.lima@email.com");
```

Um novo objeto Usuario foi criado!

Um novo objeto Usuario foi criado!

```
echo "<h3>Usuário 1</h3>";  
echo "Nome: $usuario1->nome <br>";  
echo "Saudação: {$usuario1->getSaudacao()} <br>";
```

Usuário 1

Nome: Carlos Silva
Saudação: Olá, meu nome é Carlos Silva !

```
echo "<h3>Usuário 2</h3>";  
echo "Nome: $usuario2->nome <br>";  
echo "Saudação: {$usuario2->getSaudacao()} <br>";  
-
```

Usuário 2

Nome: Beatriz Lima
Saudação: Olá, meu nome é Beatriz Lima !