Pedido para el primer prototipo (camioneta)

Fecha: 28/10/2026. Los precios son de la búsqueda del 23/10/2026 en Mercado Libre: son **estimados** y hay que confirmarlos en cada publicación.

1. Compra en Mercado Libre

Conviene comprar **packs de 10**: cuestan casi lo mismo que 3 sueltos, y alcanzan para la camioneta, el jeep, el colectivo y los primeros kits de prueba.

Qué buscar en ML	Cuánto	Precio aprox.	Ojo con
"motor 130 3v" (motorcito DC tipo 130)	pack x10	~$18.500	Eje de 2 mm. Mejor si ya trae cables. Cuerpo de unos 20 x 15 x 25 mm.
"portapilas 2 AA con cables"	pack x10	~$9.250 a $11.000	Para 2 pilas AA, con cable rojo y negro. Medida de unos 58 x 32 mm.
"pulsador 12mm con retencion" (push on/off)	pack x10	~$10.300	**Con traba / retención** (queda prendido). Rosca de 12 mm, 2 patas.
"borne empalme wago 221 2 vias" (o genéricos)	10	~$1.700 c/u el original	Van 3 por auto. Los genéricos son mucho más baratos.
"palitos brochette 3mm"	1 paquete	~$2.100	Que digan **3 mm**. Son los ejes.
"gomitas silicona pelo"	1 paquete chico	~$5.190 (x1000)	La transmisión del motor a la polea.
Cable fino rojo y negro	2 metros	—	Por si los cables del motor o del botón quedan cortos.
Cinta doble faz	1 rollo	—	Para pegar el portapilas. Puede ser de la librería.
2 pilas AA	1 par	—	Comunes.

Total estimado: $55.000 a $65.000 para 10 juegos de motor, portapilas y botón. Hay que sumar el envío.

O-rings (cubiertas de las ruedas): mejor comprarlos en Tucumán, en las casas de rulemanes de calle Colombres y Catamarca (teléfonos en `proveedores/proveedores.md`). Pedir 10 o-rings de nitrilo **30 x 3 mm** (que estiran un poco y agarran mejor) **o 31 x 3 mm**. Plan B: gomitas de silicona en la canaleta de la rueda.

2. Corte láser

Mandarle al taller el archivo **`plantillas/camioneta/camioneta-para-cortar.zip`**. Trae: - `probeta-1.svg/.dxf` : una pieza chiquita de 10 x 4 cm para probar el ajuste. **Cortar esto primero.** - `hoja-1.svg/.dxf` : la camioneta entera, en una hoja de **60 x 16 cm de MDF de 3 mm**, con unos 7 m de corte. - `instructivo.pdf` : el instructivo, para imprimir en A4.

Mensaje para WhatsApp

> Hola! Te paso un archivo para cortar en láser, MDF crudo de 3 mm. Es 1 hoja de 60 x 16 cm (unos 7 m de corte). Rojo = cortar, azul = grabar (el grabado es suave, se puede hacer en línea con poca potencia). Antes de cortar la hoja, ¿me podés cortar la "probeta" (una pieza de 10 x 4 cm) y decirme **cuánto mide de espesor la placa con calibre**? Así ajusto las ranuras para que encastren justo. ¿Cuánto me cobrás y para cuándo lo tendrías? ¡Gracias!

Cómo usar la probeta

1. Meter la lengüeta (la pieza que dice PROBAR) en cada ranura. Elegir la que **entra apretando con los dedos, sin martillo, y no se sale sola**.
2. Meter un palito de brochette en cada agujero de abajo:

3. En el agujero donde entra **muy justo**, ahí van las ruedas y la polea, que tienen que quedar firmes.
4. En el agujero donde **gira suelto**, ahí van los costados: el eje tiene que girar.
5. Pasarle a Claude: el espesor de la placa, la ranura que anduvo y los 2 agujeros. Se regeneran los archivos en un minuto, y recién ahí se corta la hoja completa.

Hoy la hoja está hecha para MDF de 3,0 mm, ranuras de **2,9 mm** y agujeros de **2,8 mm** (ruedas, a presión) y **3,5 mm** (costados, el eje gira).

3. Qué revisar cuando esté armada

- Que las piezas encastren sin cola y sin romperse.
- Que el motor entre en su cuna y la caja lo deje apretado.
- Que la gomita no patine en la polea, y que el auto ande en el piso con 2 pilas.
- Que las ruedas no se salgan y los o-rings no se escapen.
- Cuánto tarda en armarla un chico, y en qué paso se traba.