

Organización de Computadoras

Segundo Cuatrimestre 2017

Trabajo Práctico 1

Integrante	Padrón	Correo electrónico
Rodrigo De Rosa	97799	rodrigoderosa@outlook.com
Marcos Schapira	97934	schapiramarcos@gmail.com
Facundo Guerrero	97981	facundoiguerrero@gmail.com

Índice

1.	Dise	eño e Implementación	1
	1.1.	Estructura del problema	1
	1.2.	Entorno	1
	1.3.	Complicaciones	1
	1.4.	Desarrollo	1
	1.5.	Manejo de errores	1
		1.5.1. Valores devueltos por la función main	2
	1.6.	Documentación	2
		1.6.1. Funciones en assembly C	2
		1.6.2. Funciones en assembly MIPS	3
2.	Ejec	cución	5
	2.1.	Instrucciones para la compilación	5
	2.2.	Instrucciones para la ejecución	5
	2.3.	Pruebas	5
		2.3.1. Prueba 1	5
		2.3.2. Prueba 2	5
		2.3.3. Prueba 3	5
		2.3.4. Prueba 4	6
		2.3.5. Prueba 5	6
		2.3.6. Prueba 6	6
		2.3.7. Prueba 7	6
		2.3.8. Prueba 8	7
		2.3.9. Prueba 9	7
		2.3.10. Prueba 10	7
		2.3.11. Prueba 11	8
		2.3.12. Prueba 12	8
3.	Con	nclusiones	8

1. Diseño e Implementación

En este trabajo práctico, cuyo objetivo es familiarizarse con el conjunto de instrucciones MIPS y el concepto de ABI, se implementa el mismo programa que el del TP0 pero esta vez utilizando assembly MIPS. Dicho programa recibe una entrada de texto e identifica los palíndromos que se encuentran en ella.

1.1. Estructura del problema

La entrada de texto previamente mencionada es una cadena de caracteres ASCII sin ninguna restricción. Dentro de esta cadena son consideradas palabras aquellas que están compuestas por los caracteres:

- a-z
- -0-9
- _y -

Cualquier otro caracter ASCII es considerado un espacio. Es decir, indica el fin de una palabra y el comienzo de otra. Cabe destacar que una cadena con un sólo caracter es considerada palabra.

1.2. Entorno

El trabajo se realizó en una máquina virtual NetBSD (que simula tener un procesador MIPS) montada por el emulador GXemul en $Ubuntu\ 17.04$.

1.3. Complicaciones

LLENAR.

1.4. Desarrollo

El programa fue implementado en lenguaje C y assembly MIPS.

ESPECIFICACIONES DEL TP.

A continuación se detalla la documentación explicita de las funciones implementadas.

1.5. Manejo de errores

A lo largo del desarrollo del programa se definen ciertos errores para manejar posibles fallas del programa y así lograr un funcionamiento controlado y acorde. Estas son:

■ ALLOC_ERROR

El error se puede dar al llamar a la función malloc. Junto a su mensaje específico se imprime a la vez el código generado por strerror en la anterior función.

Mensaje:

An error ocurred while allocating memory!

■ REALLOC_ERROR

El error se puede dar al llamar a la función realloc. Junto a su mensaje específico se imprime a la vez el código generado por strerror en la anterior función.

Mensaje:

An error ocurred while reallocating memory!

■ INPUT_OPEN_ERROR

El error se puede dar al llamar la función fopen. Junto a su mensaje específico se imprime a la vez el código generado por strerror en la anterior función.

Mensaje:

An error ocurred while opening input file!

■ OUTPUT_OPEN_ERROR

El error se puede dar al llamar la función fopen. Junto a su mensaje específico se imprime a la vez el código generado por strerror en la anterior función.

Mensaje:

An error ocurred while opening output file!

■ RESULT_WRITING_ERROR

El error se puede dar al llamar la función f**printf** si no se logró escribir todo el mensaje o si algo falló. Junto a su mensaje específico se imprime a la vez el código generado por strerror en la anterior función.

Mensaje:

An error ocurred while writing the result!

■ PALINDROME_ERROR_MESSAGE

El error se puede dar al llamar a la función interna get_palindromes. Esta devuelve NULL en caso de fallar (junto con su adecuado mensaje, explicado a continuación en el informe).

Mensaje:

An error ocurred while checking for palindromes!

1.5.1. Valores devueltos por la función main

Los siguientes códigos son mensajes devueltos por la función main al utilizar las funciones internas del programa(documentadas en la próxima sección del informe). Algunos de estos valores, en especial FAIL y SUCCESS son utilizados en otras funciones como valores booleanos False y True respectivamente.

- SUCCESS valor 0 valor booleano de éxito.
- FAIL valor 1 valor booleano de falla.
- PALINDROME_ERROR valor mayor estricto a cero.

ocurre cuando la función palindrome falla. Esto puede deberse a los siguientes errores:

INPUT_MALLOC_ERROR valor 1.

ocurre cuando la función malloc falla en el contexto de Input.

OUTPUT_MALLOC_ERROR valor 2.

ocurre cuando la función malloc falla en el contexto de Output.

WRITE_ERROR valor 3.

ocurre cuando hay un error de escritura en assembly MIPS.

READ_ERROR valor 4.

ocurre cuando hay un error de lectura en assembly MIPS.

■ BAD_ARGUMENTS valor 4

ocurre cuando la función process_params devuelve este mismo codigo al no poder procesar los parámetros correctamente.

■ BAD_INPUT_PATH valor 5

ocurre cuando la función open_input devuelve FAIL.

■ BAD_OUTPUT_PATH valor 6

ocurre cuando la función open_output devuelve FAIL.

■ READING_ERROR valor 7

ocurre cuando la función read_input devuelve FAIL o NULL.

1.6. Documentación

Las siguientes funciones fueron implementadas con el objetivo de encontrar una solución al problema en cuestión.

1.6.1. Funciones en assembly C

■ FILE* open_input(char* path)

Abre el input_file y se devuelve su fp. Si el path es NULL, se utiliza DEFAULT_INPUT siendo en este caso stdin.

Parámetros:

path: Dirección del archivo a abrir

Return:

File Pointer de input o DEFAULT_INPUT en caso de no especificar un path.

Errores Posibles:

INPUT_OPEN_ERROR

■ FILE* open_output(char* path)

Abre el output_file y se devuelve su fp. Si el path es NULL se utiliza DEFAULT_OUTPUT siendo en este caso stdout

Parámetros:

path: Dirección del archivo a abrir

Return:

File Pointer de output o DEFAULT_OUTPUT en caso de no especificar un path.

Errores Posibles:

OUTPUT_OPEN_ERROR

■ void close_files(FILE* fp1, FILE* fp2)

Cierra los dos archivos recibidos.

Parámetros:

fp2: File Pointer de archivo a cerrarfp1: File Pointer de archivo a cerrar

void print_help()

Imprime por consola información de los comandos y sobre el uso del programa.

void print_version()

Imprime por consola la version del programa y los integrantes del grupo.

■ int process_params(int argc, char** argv, char** input_file, char** output_file)

Procesa los parámetros de entrada del programa y almacena los paths correspondientes en los parámetros de la función.

Parámetros:

argc: Cantidad de argumentos del programa

argv: Vector de argumentos del programa

input_file: Puntero al string que contiene el path del input

output_file: Puntero al string que contiene el path del output

Return:

SUCCESS o BAD_ARGUMENTS, en el segundo caso este valor es verificado y manejado en la función main.

1.6.2. Funciones en assembly MIPS

■ palindrome

Maneja el buffer tanto de lectura como de escritura, verificando si las palabras a analizar son o no palíndromas.

Parámetros:

input file descriptor: Puntero al input file descriptor

input buffer size: Tamaño del buffer

output file descriptor: Puntero al output file descriptor

output buffer size: Tamaño del buffer de salida

Return:

SUCCESS o ERROR, en el segundo caso este valor es verificado y manejado en la función main.

Errores Posibles:

INPUT_MALLOC_ERROR, OUTPUT_MALLOC_ERROR, WRITE_ERROR, READ_ERROR

mymalloc

 $Function\ malloc\ implementada\ en\ assembly\ MIPS.$

Parámetros:

size: Tamaño de memoria a pedir

Return:

PUNTERO_AL_BLOQUE o ERROR , en el segundo caso este valor es verificado y manejado en la función palindrome

myfree

Funcion free implementada en assembly MIPS.

Parámetros:

pointer: Puntero al bloque a liberar.

Return:

SUCCESS o ERROR

■ myrealloc

Funcion realloc implementada en assembly MIPS.

Parámetros:

old_pointer: Puntero vector original size: Tamaño del vector original size_inc: Incremento de memoria

Return:

PUNTERO_AL_BLOQUE o ERROR

■ get_word

Lee una palabra, separando como espacios a los caracteres anteriormente mencionados.

Parámetros:

input file descriptor: Puntero al input file descriptor

len_pointer: puntero donde se guarda el largo de la palabra leida

input buffer: Puntero al buffer de entrada

Return

PALABRA o ERROR, en el segundo caso este valor es verificado y manejado en la función palindrome

Errores Posibles:

READ_ERROR

get_char

Lee un caracter.

Parámetros:

input file descriptor: Puntero al input file descriptor

input buffer: Puntero al buffer de entrada

Return

CARACTER o ERROR, en el segundo caso este valor es verificado y manejado en la función get_word

Errores Posibles:

READ_ERROR

■ is_palindrome

Verifica si una palabra es o no palíndroma.

Parámetros:

palabra: Palabra a analizarsize: Longitud de la palabra

Return:

VALOR BOOLEANO

■ put_char

escribe una palabra caracter.

Parámetros:

output file descriptor: Puntero al output file descriptor

palindromo: Palíndromo a escribir

output buffer: Puntero al buffer de entrada

Return:

SUCCESS o WRITE_FAIL, en el segundo caso este valor es verificado y manejado en la función palindrome

Errores Posibles:

 ${\tt WRITE_ERROR}$

2. Ejecución

2.1. Instrucciones para la compilación

Para compilar el programa se debe abrir una consola en el directorio donde se encuentra el archivo fuente (tp.c) y correr el comando: gcc -Wall tp1.c [-o OUTPUT].

2.2. Instrucciones para la ejecución

Suponiendo que nuestro archivo ejecutable fuera tp1, los comandos de consola para ejecutarlo son:

- ./tp1 -h para ver la ayuda.
- ./tp1 -v para ver la versión.
- ./tp1 -i /INPUT -o /OUTPUT para correr el programa con INPUT como archivo de entrada y OUTPUT como archivo de salida. Ambos son opcionales y son reemplazados por stdin y stdout respectivamente.

2.3. Pruebas

Para probar el correcto funcionamiento del programa se utilizo un set de prueba. A continuación se muestra la composición y resultados de las ejecuciones de dicho set. Además, notar que desde la prueba 1 hasta la prueba 9, la entrada es mediante un archivo, es decir que se provee el archivo mediante -i test_inputN (con N = número de prueba), y la salida por terminal. Por último, vale aclarar que las pruebas se realizaron tanto en Ubuntu como en NetBSD.

2.3.1. Prueba 1

Caso de prueba provisto por la cátedra. Vale aclarar que un carácter es considerado palíndromo.

Entrada:

```
Somos los primeros en completar el TP 0.
Ojo que la fecha de entrega del TPO es el martes 12 de Septiembre.
```

Salida:

Somos

0

Ojo

2.3.2. Prueba 2

Este caso de prueba intenta demostrar el correcto funcionamiento de la detección de espacios. Como se puede ver, en la primera linea las palabras están separadas por el carácter espacio, pero en la segunda se linea se intenta demostrar que los caracteres no validos (ver sección 1.1) también funcionan como espacios. Además, vale notar que la palabra palíndroma se detecta sin importar mayúsculas o minúsculas.

Entrada:

```
MeNEm neUquEn 1a2d323d2a1 adke pepe)nene/larral=dom-mod?a23_32a
```

Salida:

MeNEm neUquEn 1a2d323d2a1 larral dom-mod a23_32a

2.3.3. Prueba 3

El objetivo de esta prueba es ver el funcionamiento de los caracteres validos que no sean letras ni números. Como se vio en la sección 1.1, y _ deben ser considerados como caracteres validos. Entonces esta prueba quiere demostrar el funcionamiento de dichos caracteres. Ademas, nuevamente notar que la detección de las palabras no es sensitive.

Entrada:

aD2eT_R_Te2Da/4004?CheVr peep23*** avion daad neUqUeN&NarNran

Salida:

aD2eT_R_Te2Da 4004

daad

neUqUeN

NarNran

2.3.4. Prueba 4

Esta prueba tiene el objetivo de corroborar el caso borde donde la entrada es vaciá.

Entrada:

Salida:

2.3.5. Prueba 5

El objetivo de esta prueba es verificar el correcto funcionamiento de la detección un único carácter.

Entrada:

a

Salida:

a

2.3.6. Prueba 6

El objetivo de esta prueba es corroborar el correcto funcionamiento del programa cuando se alcanza el limite inicial de tamaño del string que contiene las palabras palíndromas. En esta prueba, se ingresa una palabra palíndroma de 128 caracteres que es la capacidad máxima inicial.

La entrada para las siguientes pruebas es continua. Se hace un salto de linea con fines ilustrativos.

Entrada:

Salida:

2.3.7. Prueba 7

Esta prueba intenta demostrar el funcionamiento adecuado del programa cuando se supera el tamaño inicial del string donde se guardan las palabras palíndromas. Aquí, se ingresa una palabra palíndroma de 129 caracteres, es decir que se supera en 1 carácter la capacidad máxima. De esta manera, se esta forzando al programa a aumentar la capacidad máxima de almacenado. En otras palabras, se intenta probar el correcto funcionamiento del caso borde de la memoria, donde el programa debe hacer un realloc. Notar que se presentan dos casos de prueba, uno donde una misma palabra supera el limite, y en segundo lugar con palabras distintas.

La entrada para las siguientes pruebas es continua. Se hace un salto de linea con fines ilustrativos.

Entrada 1:

Salida 1:

Entrada 2:

Salida 2:

2.3.8. Prueba 8

Esta prueba tiene como objetivo verificar el funcionamiento del programa cuando se alcanza el máximo inicial lectura. Entonces, se provee al programa una entrada de 256 caracteres.

La entrada para las siguientes pruebas es continua. Se hace un salto de linea con fines ilustrativos.

Entrada:

Salida:

2.3.9. Prueba 9

El objetivo de esta prueba es corroborar el correcto funcionamiento del programa cuando se supera el tamaño inicial de lectura. Con dicho motivo, se ingresa una entrada de 257 caracteres, superando en 1 carácter la capacidad máxima. Al igual que la prueba 7, se esta probando el realloc pero en este caso para la lectura. La entrada para las siguientes pruebas es continua. Se hace un salto de linea con fines ilustrativos.

Entrada:

Salida:

2.3.10. Prueba 10

Se repite la prueba 1, esta vez con el objetivo de probar la entrada-salida vía archivos. La entrada se pasa por parámetro como -i test_input1 y se pasa el archivo de salida -i test_output10. La salida mostrada, es lo que contiene el archivo de salida anteriormente mencionado.

Entrada:

Somos los primeros en completar el TP 0.

Ojo que la fecha de entrega del TPO es el martes 12 de Septiembre.

Salida:

Somos

0

Ojo

2.3.11. Prueba 11

Se repite la prueba 2, esta vez con el objetivo de probar la entrada-salida vía terminal. Se correrá el programa sin ningún parámetro, y se hará el ingreso por entrada estándar (indicando su finalización con Ctrl+D) y se obtendrá la salida de la misma forma.

Entrada:

```
MeNEm neUquEn 1a2d323d2a1 adke pepe)nene/larral=dom-mod?a23_32a
```

Salida:

MeNEm neUquEn 1a2d323d2a1 1arral dom-mod a23_32a

2.3.12. Prueba 12

Se repite la prueba 3, con el objetivo de verificar la entrada estándar y salida vía archivos. La salida se pasa por parámetros como -i test_input12. La salida mostrada a continuación, es lo que contiene el archivo de salida anteriormente mencionado.

Entrada:

```
\label{eq:ad2} \begin{array}{ll} {\tt aD2eT\_R\_Te2Da/4004?CheVr} \\ {\tt peep23***} & {\tt avion} \\ {\tt daad} \\ {\tt neUqUeN\&NarNran} \end{array}
```

Salida:

aD2eT_R_Te2Da 4004 daad neUqUeN NarNran

3. Conclusiones

La principal conclusión que obtuvimos a partir del desarrollo de este trabajo práctico es que, al trabajar en NetBSD se debe ser más cuidadoso al programar que en el caso de, por ejemplo, Ubuntu. Con esto nos referimos a ciertas situaciones particulares en las que Ubuntu resuelve ciertos problemas de la programación que NetBSD no resuelve y resulta en un error.

Por ejemplo, en la línea 291 de tp.c se agrega un fin de linea que no es necesario en *Ubuntu*, pues lo 'resuelve solo', pero sí lo es en *NetBSD* pues en este último, el programa no encuentra en fin de linea e imprime caracteres de más.

Por esta misma razón, notamos que es recomendable trabajar constantemente utilizando la carpeta virtual de sshfs para poder compilar y ejecutar el programa en NetBSD en lugar de hacerlo en Ubuntu. De todas maneras, al tener que desarrollar en Assembler, no queda otra opción que hacer esto recién mencionado.