

Damfield Alquileres

Contexto UX/UI — v2.0 · Julio 2025

Documento técnico completo para asesores de diseño IA
Incluye stack, arquitectura, espacios, flujos, estados y todas las mejoras UX aplicadas (CAMBIOS 0–8)

1. Stack técnico

React 18 + Vite · Firebase Realtime Database · Inline styles (sin CSS externo) · Vercel deploy
Archivo principal: src/App.jsx (~1700 líneas, componente único)

Capa	Tecnología	Detalle
Frontend	React 18 + Vite	SPA, single file App.jsx
Estilos	Inline styles 100%	Sin Tailwind, sin CSS externo
Base de datos	Firebase Realtime DB	Prefijo: damfield-alquileres:
Auth	Usuario/clave custom	Roles: admin / vendedor / viewer
Deploy	Vercel + GitHub	Auto-deploy en push a main

2. Espacios disponibles

ID	Nombre	Short	Grupo	Precio	Color
f11	Cancha F11	F11	Fútbol	\$121.000	#22c55e
f8	Cancha F8	F8	Fútbol	\$88.000	#22c55e
h11	Cancha Hockey	H11	Hockey	\$88.000	#3b82f6
salon	Salón de Fiestas	SAL	Otros	A convenir	#f59e0b
pausa	Sector Pausa	PAU	Otros	A convenir	#f59e0b
coworking_total	Cowork Completo	CWC	Coworking	A convenir	#8b5cf6
escritorio	Escritorio	ESC	Coworking	A convenir	#8b5cf6

Reglas de conflicto: F11 bloquea F8 y viceversa · Cowork Completo bloquea todos los Escritorios · Max escritorios simultáneos: 28

3. Vistas de la aplicación

Calendario semanal

Vista principal. Grilla espacio × hora (8:00–23:00). Celdas clickeables para crear reservas. Filtros de grupo en barra sticky. Counter de escritorios con color progresivo (verde → ámbar → rojo).

Calendario mensual

Vista de mes completo. Chips de reserva por día, navegación por mes.

Vista Lista

Listado de reservas con filtros: Próximos / Semana / Mes / Año / Todos. Buscador por cliente, motivo o notas. Ordenado por fecha.

Finanzas

Resumen financiero: ingresos, gastos, saldo. Filtros por período y espacio.

Clientes

CRUD de clientes. Buscador, filtro por espacio, marcado de incompletos.

Configuración

Gestión de usuarios (admin/vendedor/viewer). Cambio de contraseña.

4. Modal de reserva (desktop)

El modal principal tiene 3 tabs internos para alquileres. Para bloqueos, flujo lineal sin tabs.

Tab	Contenido	Condición de visibilidad
■ Reserva	Toggle sin cargo · Espacio · Fecha/hora · Recurrencia semanal	Siempre (alquiler)
■ Cliente	Picker cliente existente · Formulario nuevo (nombre, tel, email, org)	Solo si !sinCargo
■ Cobro	Total · Seña · Descuento · Pagos registrados · Agregar pago	Solo si !sinCargo
—	Asistencia · Notas	Siempre (fuera de tabs)

Navegación: botones **Siguiente** → / ← **Anterior** entre tabs. Guardar solo visible en tab Cobro (o siempre en bloqueos).

Al editar: si la reserva ya tiene cliente, se abre directamente en tab Cobro.

5. Bottom Sheet Mobile (viewport < 640px)

En mobile, el modal desktop se reemplaza por un bottom sheet con 3 steps (wizard).

Step	Contenido
Step 0 — ¿Qué y cuándo?	Espacio · Fecha · Horario (selects grandes) · Recurrencia · Handle + barra de progreso
Step 1 — Cliente	Sin cargo checkbox · Picker cliente · Formulario nombre/tel/email/org
Step 2 — Cobro	Total · Forma de pago (chips 2×2) · Monto ahora · Pagos anteriores

6. Estados globales del componente App

Estado	Tipo	Propósito
bookings	array	Todas las reservas expandidas desde Firebase
clients	array	Base de clientes
users	array	Usuarios del sistema
view	string	'calendar' 'list' 'finance' 'clients' 'config'
modal	bool	Abre/cierra modal de reserva
modalTab	string	'reserva' 'cliente' 'cobro' (tab activo en modal)
form	object	Estado del formulario de reserva en edición
editing	object null	Reserva que se está editando (null = nueva)

toast	object null	{ msg, type } para notificaciones temporales
confirmModal	object null	{ title, body, onConfirm, danger } para confirmaciones
cellPicker	object null	Picker no-modal para celdas con múltiples reservas
isMobile	bool	true si viewport < 640px (useIsMobile hook)
listClientSearch	string	Texto de búsqueda en vista lista
visibleGroups	array	Grupos de espacios visibles en calendario
currentDate	Date	Fecha de referencia para semana activa

7. Mejoras UX aplicadas (CAMBIOS 0–8)

ID	Nombre	Descripción
C0	useIsMobile	Hook de detección de viewport < 640px. Prerrequisito de todos los cambios.
C1	Toast de confirmación	Notificaciones tipo snackbar al guardar/eliminar. Animación fadeInUp. Verde (éxito) / Rojo (error).
C2	Confirm modal in-app	Reemplaza confirm() nativo. Modal oscuro con botón Confirmar/Cancelar para eliminar reserva, cliente y us
C3	Búsqueda en Lista	Input de búsqueda live en vista Lista. Filtra por clientName, bloqueoMotivo y notes.
C4	Hover + cursor celdas	Opacidad de hover aumentada (10 → 28). Cursor not-allowed en celdas bloqueadas.
C5	Filtros en calendario	Toggles de grupo (Fútbol/Hockey/Otros/Coworking) movidos del header al nav bar del calendario (sticky).
C6	Tabs en modal	Modal de reserva dividido en 3 tabs: Reserva / Cliente / Cobro. Navegación Siguiente/Anterior. Tab auto-na
C7	Counter escritorios	Badge de ocupación de escritorios cambia de color: verde (<75%) → ámbar (75-99%) → rojo (100% = 28/2
C8	Bottom sheet mobile	En viewport < 640px el modal se reemplaza por un bottom sheet deslizable con wizard de 3 steps y barra d

8. Paleta de colores

Hex	Uso
#0d1018	Fondo principal
#111520	Cards / modales
#1a1f2e	Inputs / secciones
#1e2535	Bordes / separadores
#22c55e	Verde — acción principal, éxito
#3b82f6	Azul — navegación, fútbol, links
#8b5cf6	Púrpura — coworking
#f59e0b	Ámbar — advertencias, hockey, otros
#ef4444	Rojo — errores, eliminar, bloqueos
#e2e8f0	Texto principal
#94a3b8	Texto secundario
#64748b	Texto muted / placeholders
#475569	Texto muy muted

9. Restricciones y principios de diseño

- 100% inline styles — no CSS externo, no Tailwind, no styled-components.
- Single file — todo en src/App.jsx. No crear archivos adicionales.
- No tocar: dbGet, dbSet, expandRecurrence, hasConflict, CONFLICT_GROUPS.
- Los colores de grupos y espacios están definidos en constantes SPACES y groupColor().
- isMobile disponible en todo el scope de App (primera línea del componente).
- Mobile breakpoint: < 640px (window.innerWidth).
- Roles: admin (CRUD completo) · vendedor (crear/editar) · viewer (solo lectura).
- Firebase keys: todos los valores son JSON strings. No modificar estructura de keys.