



Estructura del Repositorio y Guía para Agentes de Código IA

Este documento está diseñado para ser entregado directamente a un asistente de código de IA (como **Cursor**, **Windsurf**, **Claude Code**, **GitHub Copilot** o **v0**) para iniciar la construcción de la aplicación web desde cero.

1. Estructura de Carpetas Sugerida (Next.js App Router)

```

nodos-ereader /
├── app/
│   ├── (auth)/
│   │   ├── login/
│   │   │   └── page.tsx
│   │   └── register/
│   │       └── page.tsx
│   ├── dashboard/
│   │   ├── page.tsx # Lista de libros y progreso general
│   │   └── upload/
│   │       └── page.tsx # Pantalla de subida de PDF
│   ├── reader/
│   │   ├── [documentId]/
│   │   │   ├── page.tsx # Interfaz E-Reader Específica
│   │   │   └── full/
│   │   │       └── page.tsx # Vista de Lectura Completa (Hito)
│   ├── api/
│   │   ├── process-pdf/
│   │   │   └── route.ts # Webhook/Route handler para ingesta e IA
│   │   └── feedback/
│   │       └── route.ts # Route handler para evaluación de la resp
│   ├── layout.tsx
│   └── page.tsx # Landing minimalista
├── components/
│   ├── ui/ # Botones, Modales, Sliders (Shadcn UI)
│   ├── reader/
│   │   ├── ReaderTextDisplay.tsx # Componente con estilo tipográfico cuidado
│   │   ├── GlossaryTooltip.tsx # Fichas flotantes conceptuales
│   │   ├── ReflectionBox.tsx # Caja de respuesta y dictado
│   │   └── NodeNavigation.tsx # Sidebar con mapa de nodos
│   └── upload/
│       └── FileUploader.tsx # Drag & Drop de PDF
├── lib/
│   ├── supabase/
│   │   ├── client.ts # Cliente Supabase Browser
│   │   └── server.ts # Cliente Supabase Server Component
│   ├── ai/
│   │   ├── gemini.ts # Configuración API Google Gemini
│   │   ├── claude.ts # Configuración API Anthropic
│   │   └── prompts.ts # Prompts del sistema
│   └── pdf/
│       └── extractor.ts # Extractor de texto desde PDF
├── types/
│   └── index.ts # Definiciones de TypeScript (Document, No
├── .env.example
├── package.json
└── tailwind.config.js
  
```

└─ tsconfig.json

2. Variables de Entorno (.env.example)

```
# Supabase Configuration
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=[https://your-supabase-project.supabase.co](https://yo
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=your-supabase-anon-key
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=your-supabase-service-role-key

# AI Provider API Keys
GEMINI_API_KEY=your-google-gemini-api-key
ANTHROPIC_API_KEY=your-anthropic-api-key
```

3. PROMPT MAESTRO PARA AGENTES DE CÓDIGO (Pasar a Cursor / Claude Code / Windsurf)

Copia y pega el siguiente bloque de texto en el chat del agente de código IA para iniciar el desarrollo:

Hola. Quiero que me ayudes a construir una Web App llamada "Nodos". Es un lecto

Tech Stack Mandatorio:

1. Framework: Next.js 14+ (App Router con TypeScript).
2. UI & Estilos: Tailwind CSS, Shadcn UI y la extensión '@tailwindcss/typograph
3. Backend & Base de Datos: Supabase (Auth, PostgreSQL DB y Storage).
4. IA: Google Gemini API (para procesar el PDF y generar nodos) y Anthropic Cla

Reglas de Diseño UI:

- La pantalla de lectura ('/reader/[documentId]') debe parecerse a un e-reader
- Tipografía serif elegante ('font-serif', por ejemplo Merriweather o Georgia).
- Ancho de texto máximo centrado ('max-w-2xl' o 'max-w-3xl') con márgenes gener
- Sin distracciones visuales, paneles innecesarios ni colores neón. Usar una pa

Instrucciones de Implementación Inmediata:

1. Crea la estructura básica del proyecto Next.js con TypeScript y Tailwind.
2. Configura los tipos de datos principales en 'types/index.ts' basados en la s
3. Diseña el layout del e-reader ('/reader/[documentId]') con:
 - Panel central de texto con el extracto del nodo actual.
 - Términos destacados que desplieguen un Tooltip con su definición breve.
 - Caja de texto al final con la consigna de reflexión y un botón de "Enviar
 - Sidebar retráctil a la izquierda con la lista de nodos y el progreso.

Por favor, empieza generando los archivos base de tipos, la configuración de Ta