

Metodologia

- Evento a Evento (EaE)

Clasificacion de variables

- V. Exogenas Datos:
 - IA (intervalo arriivos)
 - TA (tiempo atencion/entrega)
- V. Exogenas Control:
 - R (repartidores)
 - Cola normal, Cola express (Implicito)
- V. Endogenas Resultados: PPS_N (promedio permanencia en el sistema de cola normal), PPS_E (promedio permanencia en el sistema de cola express), PTO(i) (porcentaje tiempo ocioso por repartidor)
- V. Endogenas Estado: Ns_N (cola normal), Ns_E(cola express)

Evento	EFNC	EFC	Condicion
Pedido	Pedido	Entregado(i)	$Ns_N + Ns_E \leq R$
Entregado(i)	-	Entregado(i)	$Ns_E - At_E > 0$ o $Ns_E - At_E = 0$ $Ns_N - At_N > 0$

TEF

- TPP (Tiempo proximo pedido)
- TPE(i) (Tiempo proxima entrega)

Para analizar si agregamos:

- IA según distintos horarios. En codigo seria agregar una fdp distinta para cada rango horario (mañana, mediodia, tarde, noche) y filtrar el dataset en base a esos horarios.
- TA según si llueve o no. En codigo seria una fdp por si llueve o no y un if según un random de si llueve o no (tenemos que ver que porcentaje de dias llueve)
- Variable de control de radio de distancia de atención, viendo de agregar ganancia para var de resultado

Diccionario

- R (repartidores)
- IA (intervalo arriivos)
- TA (tiempo atencion/entrega)
- TPP (Tiempo prox pedido)
- Ns_N (cola normal)
- Ns_E (cola express)
- Nt_N (total pedidos normal)
- Nt_E (total pedidos express)
- C (Var aux para saber a que cola corresponde un pedido)
- At_E (Cantidad de pedidos express siendo atendidos)
- At_N (Cantidad de pedidos normales siendo atendidos)
- STP_N (Sum tiempo de llegada de un pedido normal)
- STP_E (Sum tiempo de llegada de un pedido express)
- STO(i) (Sum tiempo Ocioso de cada repartidor)
- T (Tiempo actual)
- TPE(i) (Tiempo de proxima entrega de un repartidor)
- ITO(i) (Inicio tiempo ocioso de un repartidor)
- Tipo_Pedido(i) (Indica la cola a la que pertenece el pedido)

