

Apply filters to SQL queries

Project description

Este proyecto es una práctica utilizando SQL para encontrar datos dentro del sistema. En primer lugar, recuperar todos los intentos fallidos de inicio de sesión fuera del horario laboral. En segundo lugar, recuperar todos los intentos de inicio de sesión que se produjeron en fechas concretas. Tercero, recuperar los inicios de sesión que no se originaron en México. Cuarto, recuperar información sobre ciertos empleados del departamento de Marketing. Quinto, obtener información sobre empleados de los departamentos de Finanzas o Ventas. Por último, obtener información sobre empleados que no pertenecen al departamento de tecnología de la información.

Retrieve after hours failed login attempts

Se detectaron intentos de inicio de sesión fuera del horario laboral, por lo que se usó los siguientes comandos para detectar aquellos intentos fallidos y ver si se trata de una amenaza.

```
SELECT *  
FROM log_in_attempts  
WHERE login_time > 'X' AND success = Y;
```

Retrieve login attempts on specific dates

En el pasado la empresa enfrentó intentos de sesión fallidos, por lo que se buscó esas fechas (específicamente del año 2022) para ver qué es lo que había sucedido, a través de los siguientes comandos.

```
SELECT *  
FROM log_in_attempts
```

```
WHERE login_date = 'X' OR login_date = 'Y';
```

Retrieve login attempts outside of Mexico

Se tomó como referencia México como lugar de inicio de sesión, por lo que se analizó si alguna computadora que ingresó se encuentra fuera del país. El uso de Like sirve al igual que el simbolo = se usan para ser mas especifico en la busqueda.

```
SELECT *  
FROM log_in_attempts  
WHERE X country LIKE 'Y';
```

Retrieve employees in Marketing

Se necesitaba actualizar el sistema en computadoras del área de marketing por lo que se busco información de cada empleado y sus dispositivos.

```
SELECT *  
FROM employees;
```

Retrieve employees in Finance or Sales

Este caso es similar al anterior pero se busco información en el sector de finanzas y ventas

```
SELECT *  
FROM employees  
WHERE department = 'Finance' OR department = 'Sales';
```

Retrieve all employees not in IT

En este caso se debía actualizar las computadoras de todos los sectores, menos el sector IT debido a que ya que se había actualizado previamente.

```
SELECT *  
FROM employees  
WHERE NOT department = 'Information Technology';
```

Summary

En conclusión se utilizó SQL para localizar información determinada dentro de la organización así evitar ingresos no autorizados y sistemas desactualizados dejándolos frágil a ataque.