AWS Certificate Manager

-- 宋某人

第1章 如何申请 AWS 免费 ACM

1.1 打开 ACM 控制台

登录 AWS 管理控制台，并通过以下网址打开 ACM 控制台：https://console.aws.amazon.com/acm/home

1.2 选择请求公有证书

键入要使用 SSL/TLS 证书保护的站点的完全限定域名
(例如，www.example.com)。使用星号 (*) 创建通配符证书以保护同一域中的若干站点。
例如，*example.com 可保护 www.example.com、site.example.com 和 images.example.com。



1.3 选择验证方法

使用 DNS 验证比较方便，而且后期续订也方便

1.4 审核



点击 在 route53 中创建记录，就会自动配置到 route53 中

1.5 DNS 验证

配置后如下图显示



1.6 成功



1.7 ALB 查看

侦听器

添加新侦听器。 每个 侦听器 必须包含一个该类型的操作转发, 重定向, 固定响应。

talb | 添加侦听器

属于 Application Load Balancer 的侦听器将使用您配置的协议和端口检查连接请求。每个侦听器均必须包含一个默认操作以确保所有请求均被路由。
理其他路由规则。 了解更多信息

协议:端口

选择用于从客户端到负载均衡器连接的协议，然后输入要从其中监听流量的端口号。

HTTPS : 443

默认操作

指示此侦听器路由流量(未由其他规则路由)的方式。

1. 转发至...

server

添加操作

安全策略

ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-Ext-2018-06

默认 SSL 证书

从 ACM 中(推荐) 17c0 59b40

请求新的 ACM 证书

侦听器使用它的配置协议和端口来检查连接请求，而负载平衡器使用侦听器规则，将请求路由到目标。您可以添加，移除或更新侦听器

添加侦听器 编辑 删除

侦听器 ID	安全策略	SSL 证书
HTTP : 80 arn	不适用	不适用
HTTPS : 443 ar :12	ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-Ext-2018-06	默认: 17c04 74d59b40 (A 查看/编辑证书