

19 | 为什么我只查一行的语句，也执行这么慢？

2018-12-26 林晓斌



讲述：林晓斌

时长 12:18 大小 11.28M



一般情况下，如果我跟你说查询性能优化，你首先会想到一些复杂的语句，想到查询需要返回大量的数据。但有些情况下，“查一行”，也会执行得特别慢。今天，我就跟你聊聊这个有趣的话题，看看什么情况下，会出现这个现象。

需要说明的是，如果 MySQL 数据库本身就有很大的压力，导致数据库服务器 CPU 占用率很高或 ioutil（IO 利用率）很高，这种情况下所有语句的执行都有可能变慢，不属于我们今天的讨论范围。

为了便于描述，我还是构造一个表，基于这个表来说明今天的问题。这个表有两个字段 id 和 c，并且我在里面插入了 10 万行记录。

复制代码


```
1 mysql> CREATE TABLE `t` (  
2   `id` int(11) NOT NULL,  
3   `c` int(11) DEFAULT NULL,
```

```
4 PRIMARY KEY (`id`)  
5 ) ENGINE=InnoDB;  
6  
7 delimiter ;;  
8 create procedure idata()  
9 begin  
10 declare i int;  
11 set i=1;  
12 while(i<=100000)do  
13 insert into t values(i,i);  
14 set i=i+1;  
15 end while;  
16 end;;  
17 delimiter ;  
18  
19 call idata();
```

接下来，我会用几个不同的场景来举例，有些是前面的文章中我们已经介绍过的知识点，你看看能不能一眼看穿，来检验一下吧。


第一类：查询长时间不返回

如图 1 所示，在表 t 执行下面的 SQL 语句：

 复制代码

```
1 mysql> select * from t where id=1;
```

查询结果长时间不返回。



```
mysql> select * from t where id=1;
```

图 1 查询长时间不返回

一般碰到这种情况的话，大概率是表 t 被锁住了。接下来分析原因的时候，一般都是首先执行一下 show processlist 命令，看看当前语句处于什么状态。

然后我们再针对每种状态，去分析它们产生的原因、如何复现，以及如何处理。

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

等 MDL 锁

如图 2 所示，就是使用 show processlist 命令查看 Waiting for table metadata lock 的示意图。

```
mysql> show processlist;
```

| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
|----|------|-----------------|------|---------|------|---------------------------------|----------------------------|
| 5 | root | localhost:61558 | test | Query | 0 | init | show processlist |
| 7 | root | localhost:63852 | test | Sleep | 31 | | NULL |
| 8 | root | localhost:63870 | test | Query | 25 | Waiting for table metadata lock | select * from t where id=1 |

3 rows in set (0.00 sec)

图 2 Waiting for table metadata lock 状态示意图

出现这个状态表示的是，现在有一个线程正在表 t 上请求或者持有 MDL 写锁，把 select 语句堵住了。

在第 6 篇文章 [《全局锁和表锁：给表加个字段怎么有这么多阻碍？》](#) 中，我给你介绍过一种复现方法。但需要说明的是，那个复现过程是基于 MySQL 5.6 版本的。而 MySQL 5.7 版本修改了 MDL 的加锁策略，所以就不能复现这个场景了。

不过，在 MySQL 5.7 版本下复现这个场景，也很容易。如图 3 所示，我给出了简单的复现步骤。

| session A | session B |
|---------------------|-----------------------------|
| lock table t write; | |
| | select * from t where id=1; |

图 3 MySQL 5.7 中 Waiting for table metadata lock 的复现步骤

session A 通过 lock table 命令持有表 t 的 MDL 写锁，而 session B 的查询需要获取 MDL 读锁。所以，session B 进入等待状态。

这类问题的处理方式，就是找到谁持有 MDL 写锁，然后把它 kill 掉。

但是，由于在 show processlist 的结果里面，session A 的 Command 列是“Sleep”，导致查找起来很不方便。不过有了 performance_schema 和 sys 系统库以后，就方便多了。（MySQL 启动时需要设置 performance_schema=on，相比于设置为 off 会有 10% 左右的性能损失）

通过查询 `sys.schema_table_lock_waits` 这张表，我们就可以直接找出造成阻塞的 `process id`，把这个连接用 `kill` 命令断开即可。


```
mysql> select blocking_pid from sys.schema_table_lock_waits;
+-----+
| blocking_pid |
+-----+
|           4 |
+-----+
```

图 4 查获加表锁的线程 id

等 flush

接下来，我给你举另外一种查询被堵住的情况。

我在表 `t` 上，执行下面的 SQL 语句：

 复制代码

```
1 mysql> select * from information_schema.processlist where id=1;
```


这里，我先卖个关子。

你可以看一下图 5。我查出来这个线程的状态是 `Waiting for table flush`，你可以设想一下这是什么原因。

```
mysql> select * from information_schema.processlist where id=6;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | USER | HOST           | DB  | COMMAND | TIME | STATE                               | INFO                               |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6  | root | localhost:47074 | test | Query   | 622  | Waiting for table flush | select * from t where id=1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

图 5 `Waiting for table flush` 状态示意图

这个状态表示的是，现在有一个线程正要对表 `t` 做 `flush` 操作。MySQL 里面对表做 `flush` 操作的用法，一般有以下两个：

 复制代码

```
1 flush tables t with read lock;
2
3 flush tables with read lock;
```

这两个 flush 语句，如果指定表 t 的话，代表的是只关闭表 t；如果没有指定具体的表名，则表示关闭 MySQL 里所有打开的表。

但是正常这两个语句执行起来都很快，除非它们也被别的线程堵住了。

所以，出现 Waiting for table flush 状态的可能情况是：有一个 flush tables 命令被别的语句堵住了，然后它又堵住了我们的 select 语句。

现在，我们一起来复现一下这种情况，**复现步骤**如图 6 所示：

| session A | session B | session C |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|
| select sleep(1) from t; | | |
| | flush tables t; | |
| | | select * from t where id=1; |

图 6 Waiting for table flush 的复现步骤

在 session A 中，我故意每行都调用一次 sleep(1)，这样这个语句默认要执行 10 万秒，在这期间表 t 一直是被 session A “打开” 着。然后，session B 的 flush tables t 命令再要去关闭表 t，就需要等 session A 的查询结束。这样，session C 要再次查询的话，就会被 flush 命令堵住了。

图 7 是这个复现步骤的 show processlist 结果。这个例子的排查也很简单，你看到这个 show processlist 的结果，肯定就知道应该怎么做了。

```
mysql> show processlist;
```

| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
|----|------|-----------------|------|---------|------|-------------------------|----------------------------|
| 4 | root | localhost:49548 | test | Query | 38 | User sleep | select sleep(1) from t |
| 5 | root | localhost:49604 | test | Query | 35 | Waiting for table flush | flush tables t |
| 6 | root | localhost:49634 | test | Query | 30 | Waiting for table flush | select * from t where id=1 |
| 7 | root | localhost:49726 | test | Query | 0 | starting | show processlist |

图 7 Waiting for table flush 的 show processlist 结果

等行锁

现在，经过了表级锁的考验，我们的 select 语句终于来到引擎里了。

```
1 mysql> select * from t where id=1 lock in share mode;
```

上面这条语句的用法你也很熟悉了，我们在第 8 篇 [《事务到底是隔离的还是不隔离的？》](#) 文章介绍当前读时提到过。

由于访问 id=1 这个记录时要加读锁，如果这时候已经有一个事务在这行记录上持有一个写锁，我们的 select 语句就会被堵住。

复现步骤和现场如下：

| session A | session B |
|--|--|
| begin; update t set c=c+1 where id=1; | |
| | select * from t where id=1 lock in share mode; |

图 8 行锁复现

```
mysql> show processlist;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Id | User | Host                | db  | Command | Time | State       | Info                                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4  | root | localhost:65224     | test | Query   | 0    | starting    | show processlist                  |
| 8  | root | localhost:10354     | test | Query   | 1    | statistics  | select * from t where id=1 lock in share mode |
| 10 | root | localhost:11276     | test | Sleep   | 52   |              | NULL                              |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

图 9 行锁 show processlist 现场

显然，session A 启动了事务，占有写锁，还不提交，是导致 session B 被堵住的原因。

这个问题并不难分析，但问题是怎么查出是谁占着这个写锁。如果你用的是 MySQL 5.7 版本，可以通过 sys.innodb_lock_waits 表查到。

查询方法是：

```
1 mysql> select * from t sys.innodb_lock_waits where locked_table=`test`.`t`\G
```


加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

```
mysql> select * from sys.innodb_lock_waits where locked_table='`test`.`t`'\G
***** 1. row *****
      wait_started: 2018-12-13 20:12:35
      wait_age: 00:00:08
      wait_age_secs: 8
      locked_table: `test`.`t`
      locked_index: PRIMARY
      locked_type: RECORD
      waiting_trx_id: 421668144410224
      waiting_trx_started: 2018-12-13 20:12:35
      waiting_trx_age: 00:00:08
      waiting_trx_rows_locked: 1
      waiting_trx_rows_modified: 0
      waiting_pid: 8
      waiting_query: select * from t where id=1 lock in share mode
      waiting_lock_id: 421668144410224:23:4:2
      waiting_lock_mode: S
      blocking_trx_id: 1101302
      blocking_pid: 4
      blocking_query: NULL
      blocking_lock_id: 1101302:23:4:2
      blocking_lock_mode: X
      blocking_trx_started: 2018-12-13 20:01:57
      blocking_trx_age: 00:10:46
      blocking_trx_rows_locked: 1
      blocking_trx_rows_modified: 1
      sql_kill_blocking_query: KILL QUERY 4
      sql_kill_blocking_connection: KILL 4
1 row in set, 3 warnings (0.00 sec)
```

图 10 通过 sys.innodb_lock_waits 查行锁

可以看到，这个信息很全，4 号线程是造成堵塞的罪魁祸首。而干掉这个罪魁祸首的方式，就是 KILL QUERY 4 或 KILL 4。

不过，这里不应该显示“KILL QUERY 4”。这个命令表示停止 4 号线程当前正在执行的语句，而这个方法其实是没有用的。因为占有行锁的是 update 语句，这个语句已经是之前执行完成了的，现在执行 KILL QUERY，无法让这个事务去掉 id=1 上的行锁。

实际上，KILL 4 才有效，也就是说直接断开这个连接。这里隐含的一个逻辑就是，连接被断开的时候，会自动回滚这个连接里面正在执行的线程，也就释放了 id=1 上的行锁。

第二类：查询慢

经过了重重封“锁”，我们再来看看一些查询慢的例子。

先来看一条你一定知道原因的 SQL 语句：

```
1 mysql> select * from t where c=50000 limit 1;
```

由于字段 c 上没有索引，这个语句只能走 id 主键顺序扫描，因此需要扫描 5 万行。

作为确认，你可以看一下慢查询日志。注意，这里为了把所有语句记录到 slow log 里，我在连接后先执行了 `set long_query_time=0`，将慢查询日志的时间阈值设置为 0。

```
# Query_time: 0.011543 Lock_time: 0.000104 Rows_sent: 1 Rows_examined: 50000
SET timestamp=1544723147;
select * from t where c=50000 limit 1;
```


图 11 全表扫描 5 万行的 slow log

Rows_examined 显示扫描了 50000 行。你可能会说，不是很慢呀，11.5 毫秒就返回了，我们线上一般都配置超过 1 秒才算慢查询。但你要记住：**坏查询不一定是慢查询**。我们这个例子里面只有 10 万行记录，数据量大起来的话，执行时间就线性涨上去了。

扫描行数多，所以执行慢，这个很好理解。

但是接下来，我们再看一个只扫描一行，但是执行很慢的语句。

如图 12 所示，是这个例子的 slow log。可以看到，执行的语句是

 复制代码

```
1 mysql> select * from t where id=1;
```

虽然扫描行数是 1，但执行时间却长达 800 毫秒。

```
# User@Host: root[root] @ localhost [127.0.0.1] Id: 5
# Query_time: 0.804400 Lock_time: 0.000205 Rows_sent: 1 Rows_examined: 1
SET timestamp=1544728393;
```

图 12 扫描一行却执行得很慢

是不是有点奇怪呢，这些时间都花在哪里了？

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

如果我把这个 slow log 的截图再往下拉一点，你可以看到下一个语句，select * from t where id=1 lock in share mode，执行时扫描行数也是 1 行，执行时间是 0.2 毫秒。

```
# Query_time: 0.000258 Lock_time: 0.000132 Rows_sent: 1 Rows_examined: 1
SET timestamp=1544728398;
select * from t where id=1 lock in share mode;
```

图 13 加上 lock in share mode 的 slow log

看上去是不是更奇怪了？按理说 lock in share mode 还要加锁，时间应该更长才对啊。

可能有的同学已经有答案了。如果你还没有答案的话，我再给你一个提示信息，图 14 是这两个语句的执行输出结果。

```
mysql> select * from t where id=1;
+----+-----+
| id | c      |
+----+-----+
| 1  | 1      |
+----+-----+
1 row in set (0.81 sec)

mysql> select * from t where id=1 lock in share mode;
+----+-----+
| id | c      |
+----+-----+
| 1  | 1000001 |
+----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

图 14 两个语句的输出结果

第一个语句的查询结果里 c=1，带 lock in share mode 的语句返回的是 c=1000001。看到这里应该有更多的同学知道原因了。如果你还是没有头绪的话，也别着急。我先跟你说明一下复现步骤，再分析原因。

| session A | session B |
|--|--|
| start transaction with consistent snapshot; | |
| | update t set c=c+1 where id=1; //执行100万次 |
| select * from t where id=1; | |
| select * from t where id=1 lock in share mode; | |

图 15 复现步骤

你看到了，session A 先用 start transaction with consistent snapshot 命令启动了一个事务，之后 session B 才开始执行 update 语句。

session B 执行完 100 万次 update 语句后，id=1 这一行处于什么状态呢？你可以从图 16 中找到答案。




图 16 id=1 的数据状态

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

session B 更新完 100 万次，生成了 100 万个回滚日志 (undo log)。

带 lock in share mode 的 SQL 语句，是当前读，因此会直接读到 1000001 这个结果，所以速度很快；而 select * from t where id=1 这个语句，是一致性读，因此需要从 1000001 开始，依次执行 undo log，执行了 100 万次以后，才将 1 这个结果返回。

注意，undo log 里记录的其实是“把 2 改成 1”，“把 3 改成 2”这样的操作逻辑，画成减 1 的目的是方便你看图。

小结


今天我给你举了在一个简单的表上，执行“查一行”，可能会出现的被锁住和执行慢的例子。这其中涉及到了表锁、行锁和一致性读的概念。

在实际使用中，碰到的场景会更复杂。但大同小异，你可以按照我在文章中介绍的定位方法，来定位并解决问题。

最后，我给你留一个问题吧。

我们在举例加锁读的时候，用的是这个语句，select * from t where id=1 lock in share mode。由于 id 上有索引，所以可以直接定位到 id=1 这一行，因此读锁也是只加在了这一行上。

但如果是下面的 SQL 语句，

 复制代码

```
1 begin;
2 select * from t where c=5 for update;
3 commit;
```

这个语句序列是怎么加锁的呢？加的锁又是什么时候释放呢？

你可以把你的观点和验证方法写在留言区里，我会在下一篇文章的末尾给出我的参考答案。感谢你的收听，也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友一起阅读。

上期问题时间


在上一篇文章最后，我留给你的问题是，希望你可以分享一下之前碰到过的、与文章中类似的场景。

@封建的风 提到一个有趣的场景，值得一说。我把他的问题重写一下，表结构如下：

 复制代码

```
1 mysql> CREATE TABLE `table_a` (  
2   `id` int(11) NOT NULL,  
3   `b` varchar(10) DEFAULT NULL,  
4   PRIMARY KEY (`id`),  
5   KEY `b` (`b`)  
6 ) ENGINE=InnoDB;
```

假设现在表里面，有 100 万行数据，其中有 10 万行数据的 b 的值是 '1234567890'，假设现在执行语句是这么写的：

 复制代码

```
1 mysql> select * from table_a where b='1234567890abcd';
```

这时候，MySQL 会怎么执行呢？

最理想的情况是，MySQL 看到字段 b 定义的是 varchar(10)，那肯定返回空呀。可惜，MySQL 并没有这么做。

那要不，就是把 '1234567890abcd' 拿到索引里面去做匹配，肯定也没能够快速判断出索引树 b 上并没有这个值，也很快就能返回空结果。

但实际上，MySQL 也不是这么做的。

这条 SQL 语句的执行很慢，流程是这样的：

1. 在传给引擎执行的时候，做了字符截断。因为引擎里面这个行只定义了长度是 10，所以只截了前 10 个字节，就是 '1234567890' 进去做匹配；

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

2. 这样满足条件的数据有 10 万行；
3. 因为是 `select *`，所以要做 10 万次回表；
4. 但是每次回表以后查出整行，到 server 层一判断，b 的值都不是 '1234567890abcd'；
5. 返回结果是空。

这个例子，是我们文章内容的一个很好的补充。虽然执行过程中可能经过函数操作，但是最终在拿到结果后，server 层还是要做一轮判断的。

评论区留言点赞板：

@赖阿甘 提到了等号顺序问题，时间上 MySQL 优化器执行过程中，where 条件部分，`a=b` 和 `b=a` 的写法是一样的。

@沙漠里的骆驼 提到了一个常见的问题。相同的模板语句，但是匹配行数不同，语句执行时间相差很大。这种情况，在语句里面有 `order by` 这样的操作时会更明显。

@Justin 回答了我们正文中的问题，如果 id 的类型是整数，传入的参数类型是字符串的时候，可以用上索引。



MySQL 实战 45 讲

从原理到实战，丁奇带你搞懂 MySQL

林晓斌

网名丁奇
前阿里资深技术专家



新版升级：点击「👤 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

上一篇 18 | 为什么这些SQL语句逻辑相同，性能却差异巨大？

下一篇 20 | 幻读是什么，幻读有什么问题？

精选留言 (67)

写留言



某、人

2018-12-26

18

最近几张干货越来越多了,很实用,收获不少.先回答今天的问题

版本5.7.13

rc模式下:

session 1:

begin;...

展开

作者回复: 分析得非常好。

两个模式下，各增加一个session 4 : update t set c=100 where id=10看看哦

基本就全了□□



薛畅

2018-12-26

9

回来老师的问题：

在 Read Committed 隔离级别下，会锁上聚簇索引中的所有记录；

在 Repeatable Read 隔离级别下，会锁上聚簇索引中的所有记录，并且会锁上聚簇索引内的所有 GAP；

在上面两个隔离级别的情况下，如果设置了 innodb_locks_unsafe_for_binlog 开启...

展开



似水流年

2018-12-28

5

请问老师，为什么select blocking_pid from sys.schema_table_lock_waits;查不到mdl锁的进程id，显示为空。

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源



沙漠里的骆驼...

2018-12-26

5

@高枕

这里有些资料提供给你参考:

1. 何登成的技术博客: 加锁分析 <http://hedengcheng.com/?p=771>
2. 锁的常见种类: <http://www.aneasystone.com/archives/2017/11/solving-dead-locks-two.html>

展开



尘封

2018-12-26

3

课后问题：d这一列不存在，但是还是要加MDL锁，释放时间应该是事务提交时。

展开

作者回复: 抱歉，是要写成where c=5，发起堪误了



尘封

2018-12-26

3

老师，有没有遇到过select语句一直处于killed状态的情况？

展开

作者回复: 有☺ 这个是在后面的文章中会用到的例子



蠢蠢欲动的...

2018-12-28

2

老师，您好

我的mysql版本5.7.24，尝试的时候发现了如下问题
锁住了表T

```
mysql> lock table T write;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)...
```

展开



小李子

2

2018-12-27

老师，为什么session B 执行了 select in share mode ，在等行锁的时候，session C 执行

select * from sys.innodb_lock_waits where locked_table='`test`.`t`' 会报这个错
[Err] 1356 - View 'sys.innodb_lock_waits' references invalid table(s) or column(s) or function(s) or definer/invoke of view lack rights to use them，而超时之后，又可...
展开 ∨



Tony Du

2018-12-27

👍 2

对于课后问题，select * from t where c=5 for update，
当级别为RR时，因为字段c上没有索引，会扫主键索引，这时会把表中的记录都加上X锁。
同时，因为对于innodb来说，当级别为RR时，是可以解决幻读的，此时对于每条记录的
间隙还要加上GAP锁。也就是说，表上每一条记录和每一个间隙都锁上了。
当级别为RC时，因为字段c上没有索引，会扫主键索引，这时会把表中的记录都加上X...
展开 ∨



信信

2018-12-27

👍 2

老师你好，图3上方提到MySQL 5.7 版本修改了 MDL 的加锁策略，不能复现第六章的场景。但我认为只要仍然满足：DML操作加MDL读锁，DDL操作加MDL写锁，并且事务提交才释放锁，那么就可以复现啊。。。所以5.7到底是改了什么导致无法复现的呢？
展开 ∨



某、人

2018-12-26

👍 2

老师我请教一个问题:

flush tables中close table的意思是说的把open_tables里的表全部关闭掉?下次如果有关于某张表的操作

又把frm file缓存进Open_table_definitions,把表名缓存到open_tables,还是open_table
只是一个计数?...


展开 ∨

作者回复: Flush tables是会关掉表，然后下次请求重新读表信息的

第一次打开表其实就是open_table_definitions，包括读表信息一类的

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

之后再查询就是拷贝一个对象，加一个计数这样的



老杨同志

2018-12-26

👍 2

愉快的做一下思考题

begin;

select * from t where c=5 for update;


commit;

历史知识的结论是，innodb先锁全表的所有行，返回server层，判断c是否等于5，然后...

展开 ∨

作者回复: ☐☐ 思路清晰

隔离级别再愉快地改成RR试试☺



小确幸


2018-12-26

👍 2

问一下：索引扫描与全表扫描，有什么异同点？

展开 ∨

作者回复: 一般说全表扫描默认是值“扫描主键索引”



陈旭

2018-12-26

👍 1

老师，最近遇到了一个问题，看您有什么建议。

业务场景是这样的：

1.开启事务

2.在表a插入一条记录

3.在表b更新一条记录...


展开 ∨

作者回复: 这是被别的并发事务又改回去了吗☺

要么是update的值跟原值相同

要么是update条件没有匹配到行

额，最好给一下每个语句执行后的affected rows，还有binlog里的日志内容，才好分析



Gavin

2019-03-04



5.6、5.7的加锁策略到底怎么变化了啊？5.6复现等待MDL锁的步骤为什么在5.7下就不行了呢？

展开 ∨

作者回复: 这个是实现细节了哈，先用这个结论☺



凯


2019-03-01



老师，创建的这个十万行的表t，我用drop table t进行删除，发现需要很长时间，是什么问题造成的？

作者回复: 正常应该很快才对，

你show processlist 发来看下，一种可能是mdl锁等待



w

2019-02-23



接着我前面提问的 select * from sys.schema_table_lock_waits; 查询为空的问题。后来我卸载了mysql，重新装了一个最新版本就好了。

mysql 版本是 mysql Ver 8.0.15 for osx10.14 on x86_64 (Homebrew)

展开 ∨



w

2019-02-22



请教一个课上的问题，如下。

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

```
session A: lock table t write;
session B: select * from t where id = 1; (Blocking)
mysql> show processlist;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
展开 ▼
```




看不到de颜...
2019-02-17



实操了一把。在RR级别下，无论X锁还是S锁。如果对带索引的字段加锁，只会锁住指定数据行。但是对无索引字段进行加锁，会对整表数据进行逐一加锁。

作者回复: 如果对带索引的字段加锁，只会锁住指定数据行，
还有间隙哈，可以跳看一下21篇



杰之7
2019-01-21



通过这一节的阅读学习，老师讲述了一个查询语句被锁住和查询慢的两种情况。

在被锁住中，通过等MDL锁，堵住了select查询语句，可以通过kiss掉持有MDL写锁。第二种是flush被别的语句堵住，然后flush堵住select语句。第三种是等行锁，通过sys.innodb_lock_wait查到，然后kill。 ...

展开 ▼