


## 10 | MySQL为什么有时候会选错索引？

2018-12-05 林晓斌



讲述：林晓斌

时长 17:25 大小 15.97M



前面我们介绍过索引，你已经知道了在 MySQL 中一张表其实是可以支持多个索引的。但是，你写 SQL 语句的时候，并没有主动指定使用哪个索引。也就是说，使用哪个索引是由 MySQL 来确定的。

不知道你有没有碰到过这种情况，一条本来可以执行得很快的语句，却由于 MySQL 选错了索引，而导致执行速度变得很慢？

我们一起来看一个例子吧。

我们先建一个简单的表，表里有 a、b 两个字段，并分别建上索引：

复制代码

```
1 CREATE TABLE `t` (  
2   `id` int(11) NOT NULL,
```

```
3  `a` int(11) DEFAULT NULL,  
4  `b` int(11) DEFAULT NULL,  
5  PRIMARY KEY (`id`),  
6  KEY `a` (`a`),  
7  KEY `b` (`b`)  
8 ) ENGINE=InnoDB;
```

然后，我们往表 t 中插入 10 万行记录，取值按整数递增，即：(1,1,1)，(2,2,2)，(3,3,3) 直到 (100000,100000,100000)。

我是用存储过程来插入数据的，这里我贴出来方便你复现：

[📄 复制代码](#)

```
1 delimiter ;;  
2 create procedure idata()  
3 begin  
4     declare i int;  
5     set i=1;  
6     while(i<=100000)do  
7         insert into t values(i, i, i);  
8         set i=i+1;  
9     end while;  
10 end;;  
11 delimiter ;  
12 call idata();
```

接下来，我们分析一条 SQL 语句：

[📄 复制代码](#)

```
1 mysql> select * from t where a between 10000 and 20000;
```

你一定会说，这个语句还用分析吗，很简单呀，a 上有索引，肯定是要使用索引 a 的。

你说得没错，图 1 显示的就是使用 explain 命令看到的这条语句的执行情况。

```
mysql> explain select * from t where a between 10000 and 20000;  
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |  
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| 1 | SIMPLE | t | NULL | range | a | a | 5 | NULL | 10001 | 100.00 | Using index condition |
```

加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

图 1 使用 explain 命令查看语句执行情况

从图 1 看上去，这条查询语句的执行也确实符合预期，key 这个字段值是 'a'，表示优化器选择了索引 a。

不过别急，这个案例不会这么简单。在我们已经准备好的包含了 10 万行数据的表上，我们再做如下操作。

| session A                                   | session B  |
|---|--|
| start transaction with consistent snapshot; |  |
|   | delete from t;<br>call idata();                          |
|   |  |
|   | explain select * from t where a between 10000 and 20000; |
| commit;                                     |  |


图 2 session A 和 session B 的执行流程

这里，session A 的操作你已经很熟悉了，它就是开启了一个事务。随后，session B 把数据都删除后，又调用了 idata 这个存储过程，插入了 10 万行数据。

这时候，session B 的查询语句 select \* from t where a between 10000 and 20000 就不会再选择索引 a 了。我们可以通过慢查询日志（slow log）来查看一下具体的执行情况。

为了说明优化器选择的结果是否正确，我增加了一个对照，即：使用 force index(a) 来让优化器强制使用索引 a（这部分内容，我还会在这篇文章的后半部分中提到）。

下面的三条 SQL 语句，就是这个实验过程。

 复制代码

```
1 set long_query_time=0;
2 select * from t where a between 10000 and 20000; /*Q1*/
3 select * from t force index(a) where a between 10000 and 20000; /*Q2*/
```

第一句，是将慢查询日志的阈值设置为 0，表示这个线程接下来的语句都会被记录入慢查询日志中；

第二句，Q1 是 session B 原来的查询；

第三句，Q2 是加了 force index(a) 来和 session B 原来的查询语句执行情况对比。

如图 3 所示是这三条 SQL 语句执行完成后的慢查询日志。

```
# Time: 2018-12-03T10:26:35.711526Z
# User@Host: root[root] @ localhost [127.0.0.1] Id:      4
# Query_time: 0.040877  Lock_time: 0.000151 Rows_sent: 10001  Rows_examined: 100000
SET timestamp=1543832795;
select * from t where a between 10000 and 20000;

# Time: 2018-12-03T10:26:11.028703Z
# User@Host: root[root] @ localhost [127.0.0.1] Id:      4
# Query_time: 0.021076  Lock_time: 0.000163 Rows_sent: 10001  Rows_examined: 10001
SET timestamp=1543832771;
select * from t force index(a) where a between 10000 and 20000;
```

图 3 slow log 结果

可以看到，Q1 扫描了 10 万行，显然是走了全表扫描，执行时间是 40 毫秒。Q2 扫描了 10001 行，执行了 21 毫秒。也就是说，我们在没有使用 force index 的时候，MySQL 用错了索引，导致了更长的执行时间。

这个例子对应的是我们平常不断地删除历史数据和新增数据的场景。这时，MySQL 竟然会选错索引，是不是有点奇怪呢？今天，我们就从这个奇怪的结果说起吧。

## 优化器的逻辑

在第一篇文章中，我们就提到过，选择索引是优化器的工作。

而优化器选择索引的目的，是找到一个最优的执行方案，并用最小的代价去执行语句。在数据库里面，扫描行数是影响执行代价的因素之一。扫描的行数越少，意味着访问磁盘数据的次数越少，消耗的 CPU 资源越少。

当然，扫描行数并不是唯一的判断标准，优化器还会结合是否使用临时表、是否排序等因素进行综合判断。

我们这个简单的查询语句并没有涉及到临时表和排序，所以 MySQL 选错索引肯定是在判断扫描行数的时候出问题了。

## 加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

那么，问题就是：**扫描行数是怎么判断的？**

MySQL 在真正开始执行语句之前，并不能精确地知道满足这个条件的记录有多少条，而只能根据统计信息来估算记录数。

这个统计信息就是索引的“区分度”。显然，一个索引上不同的值越多，这个索引的区分度就越好。而一个索引上不同的值的个数，我们称之为“基数”（cardinality）。也就是说，这个基数越大，索引的区分度越好。

我们可以使用 show index 方法，看到一个索引的基数。如图 4 所示，就是表 t 的 show index 的结果。虽然这个表的每一行的三个字段值都是一样的，但是在统计信息中，这三个索引的基数值并不同，而且其实都不准确。

```
mysql> show index from t;
```

| Table | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
|-------|------------|----------|--------------|-------------|-----------|-------------|----------|--------|------|------------|---------|---------------|
| t     | 0          | PRIMARY  | 1            | id          | A         | 100256      | NULL     | NULL   |      | BTREE      |         |               |
| t     | 1          | a        | 1            | a           | A         | 98190       | NULL     | NULL   | YES  | BTREE      |         |               |
| t     | 1          | b        | 1            | b           | A         | 100256      | NULL     | NULL   | YES  | BTREE      |         |               |

图 4 表 t 的 show index 结果

那么，**MySQL 是怎样得到索引的基数的呢？**这里，我给你简单介绍一下 MySQL 采样统计的方法。

为什么要采样统计呢？因为把整张表取出来一行行统计，虽然可以得到精确的结果，但是代价太高了，所以只能选择“采样统计”。

采样统计的时候，InnoDB 默认会选择 N 个数据页，统计这些页面上的不同值，得到一个平均值，然后乘以这个索引的页面数，就得到了这个索引的基数。

而数据表是会持续更新的，索引统计信息也不会固定不变。所以，当变更的数据行数超过 1/M 的时候，会自动触发重新做一次索引统计。

在 MySQL 中，有两种存储索引统计的方式，可以通过设置参数 innodb\_stats\_persistent 的值来选择：

设置为 on 的时候，表示统计信息会持久化存储。这时，默认的 N 是 20，M 是 10。

设置为 off 的时候，表示统计信息只存储在内存中。这时，默认的 N 是 8，M 是 16。

由于是采样统计，所以不管 N 是 20 还是 8，这个基数都是很容易不准的。

但，这还不是全部。

你可以从图 4 中看到，这次的索引统计值（cardinality 列）虽然不够精确，但大体上还是差不多的，选错索引一定还有别的原因。

其实索引统计只是一个输入，对于一个具体的语句来说，优化器还要判断，执行这个语句本身要扫描多少行。

接下来，我们再一起看看优化器预估的，这两个语句的扫描行数是多少。

```
mysql> explain select * from t where a between 10000 and 20000;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | SIMPLE     | t     | NULL       | ALL | a              | NULL | NULL    | NULL | 104620 | 35.48 | Using where |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

mysql> explain select * from t force index(a) where a between 10000 and 20000;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | SIMPLE     | t     | NULL       | range | a              | a   | 5       | NULL | 37116 | 100.00 | Using index condition |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
```

图 5 意外的 explain 结果

rows 这个字段表示的是预计扫描行数。

其中，Q1 的结果还是符合预期的，rows 的值是 104620；但是 Q2 的 rows 值是 37116，偏差就大了。而图 1 中我们用 explain 命令看到的 rows 是只有 10001 行，是这个偏差误导了优化器的判断。

到这里，可能你的第一个疑问不是为什么不准，而是优化器为什么放着扫描 37000 行的执行计划不用，却选择了扫描行数是 100000 的执行计划呢？

这是因为，如果使用索引 a，每次从索引 a 上拿到一个值，都要回到主键索引上查出整行数据，这个代价优化器也要算进去的。

而如果选择扫描 10 万行，是直接在主键索引上扫描的，没有额外的代价。

优化器会估算这两个选择的代价，从结果看来，优化器认为直接扫描主键索引更快。当然，从执行时间看来，这个选择并不是最优的。



## 加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

使用普通索引需要把回表的代价算进去，在图 1 执行 explain 的时候，也考虑了这个策略的代价，但图 1 的选择是对的。也就是说，这个策略并没有问题。

所以冤有头债有主，MySQL 选错索引，这件事儿还得归咎到没能准确地判断出扫描行数。至于为什么会得到错误的扫描行数，这个原因就作为课后问题，留给你去分析了。

既然是统计信息不对，那就修正。analyze table t 命令，可以用来重新统计索引信息。我们来看一下执行效果。

```
mysql> analyze table t;
+-----+-----+-----+-----+
| Table | Op      | Msg_type | Msg_text |
+-----+-----+-----+-----+
| test.t | analyze | status   | OK       |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> explain select * from t where a between 10000 and 20000;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | SIMPLE      | t     | NULL       | range | a              | a   | 5       | NULL | 10001 | 100.00   | Using index condition |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
```


图 6 执行 analyze table t 命令恢复的 explain 结果

这回对了。

所以在实践中，如果你发现 explain 的结果预估的 rows 值跟实际情况差距比较大，可以采用这个方法来处理。

其实，如果只是索引统计不准确，通过 analyze 命令可以解决很多问题，但是前面我们说了，优化器可不止是看扫描行数。

依然是基于这个表 t，我们看看另外一个语句：

 复制代码

```
1 mysql> select * from t where (a between 1 and 1000) and (b between 50000 and 100000) or
```

从条件上看，这个查询没有符合条件的记录，因此会返回空集合。

在开始执行这条语句之前，你可以先设想一下，如果你来选择索引，会选择哪一个呢？

为了便于分析，我们先来看一下 a、b 这两个索引的结构图。




图 7 a、b 索引的结构图

如果使用索引 a 进行查询，那么就是扫描索引 a 的前 1000 个值，然后取到对应的 id，再到主键索引上去查出每一行，然后根据字段 b 来过滤。显然这样需要扫描 1000 行。

如果使用索引 b 进行查询，那么就是扫描索引 b 的最后 50001 个值，与上面的执行过程相同，也是需要回到主键索引上取值再判断，所以需要扫描 50001 行。

所以你会一定会想，如果使用索引 a 的话，执行速度明显会快很多。那么，下面我们就来看看到底是不是这么一回事儿。

图 8 是执行 explain 的结果。

复制代码

```
1 mysql> explain select * from t where (a between 1 and 1000) and (b between 50000 and 100
```



## 加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

```
mysql> explain select * from t where (a between 1 and 1000) and (b between 50000 and 100000) order by b limit 1;
```

| id | select_type | table | partitions | type  | possible_keys | key | key_len | ref  | rows  | filtered | Extra                              |
|----|-------------|-------|------------|-------|---------------|-----|---------|------|-------|----------|------------------------------------|
| 1  | SIMPLE      | t     | NULL       | range | a,b           | b   | 5       | NULL | 50198 | 1.00     | Using index condition; Using where |

图 8 使用 explain 方法查看执行计划 2

可以看到，返回结果中 key 字段显示，这次优化器选择了索引 b，而 rows 字段显示需要扫描的行数是 50198。

从这个结果中，你可以得到两个结论：

1. 扫描行数的估计值依然不准确；
2. 这个例子里 MySQL 又选错了索引。

## 索引选择异常和处理

其实大多数时候优化器都能找到正确的索引，但偶尔你还是会碰到我们上面举例的这两种情况：原本可以执行得很快的 SQL 语句，执行速度却比你预期的慢很多，你应该怎么办呢？

**一种方法是，像我们第一个例子一样，采用 force index 强行选择一个索引。**MySQL 会根据词法解析的结果分析出可能可以使用的索引作为候选项，然后在候选列表中依次判断每个索引需要扫描多少行。如果 force index 指定的索引在候选索引列表中，就直接选择这个索引，不再评估其他索引的执行代价。

我们来看看第二个例子。刚开始分析时，我们认为选择索引 a 会更好。现在，我们就来看看执行效果：

```
mysql> select * from t where a between 1 and 1000 and b between 50000 and 100000 order by b limit 1;
Empty set (2.23 sec)

mysql> select * from t force index(a) where a between 1 and 1000 and b between 50000 and 100000 order by b limit 1;
Empty set (0.05 sec)
```

图 9 使用不同索引的语句执行耗时

可以看到，原本语句需要执行 2.23 秒，而当你使用 force index(a) 的时候，只用了 0.05 秒，比优化器的选择快了 40 多倍。

也就是说，优化器没有选择正确的索引，force index 起到了“矫正”的作用。

不过很多程序员不喜欢使用 force index，一来这么写不优美，二来如果索引改了名字，这个语句也得改，显得很麻烦。而且如果以后迁移到别的数据库的话，这个语法还可能会不兼容。

但其实使用 force index 最主要的问题还是变更的及时性。因为选错索引的情况还是比较少出现的，所以开发的时候通常不会先写上 force index。而是等到线上出现问题的时候，你才会再去修改 SQL 语句、加上 force index。但是修改之后还要测试和发布，对于生产系统来说，这个过程不够敏捷。

所以，数据库的问题最好还是在数据库内部来解决。那么，在数据库里面该怎样解决呢？

既然优化器放弃了使用索引 a，说明 a 还不够合适，所以**第二种方法就是，我们可以考虑修改语句，引导 MySQL 使用我们期望的索引**。比如，在这个例子里，显然把 “order by b limit 1” 改成 “order by b,a limit 1”，语义的逻辑是相同的。

我们来看看改之后的效果：

```
mysql> explain select * from t where a between 1 and 1000 and b between 50000 and 100000 order by b,a limit 1;
```

| id | select_type | table | partitions | type  | possible_keys | key | key_len | ref  | rows | filtered | Extra  |
|----|-------------|-------|------------|-------|---------------|-----|---------|------|------|----------|--|
| 1  | SIMPLE      | t     | NULL       | range | a,b           | a   | 5       | NULL | 1000 | 50.00    | Using index condition; Using where; Using filesort |

1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

图 10 order by b,a limit 1 执行结果

之前优化器选择使用索引 b，是因为它认为使用索引 b 可以避免排序（b 本身是索引，已经是有序的了，如果选择索引 b 的话，不需要再做排序，只需要遍历），所以即使扫描行数多，也判定为代价更小。

现在 order by b,a 这种写法，要求按照 b,a 排序，就意味着使用这两个索引都需要排序。因此，扫描行数成了影响决策的主要条件，于是此时优化器选了只需要扫描 1000 行的索引 a。


当然，这种修改并不是通用的优化手段，只是刚好在这个语句里面有 limit 1，因此如果有满足条件的记录，order by b limit 1 和 order by b,a limit 1 都会返回 b 是最小的那一行，逻辑上一致，才可以这么做。

如果你觉得修改语义这件事儿不太好，这里还有一种改法，图 11 是执行效果。

## 加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

[复制代码](#)

```
1 mysql> select * from (select * from t where (a between 1 and 1000) and (b between 5000
```



| id | select_type | table      | partitions | type  | possible_keys | key  | key_len | ref  | rows | filtered | Extra  |
|----|-------------|------------|------------|-------|---------------|------|---------|------|------|----------|--|
| 1  | PRIMARY     | <derived2> | NULL       | ALL   | NULL          | NULL | NULL    | NULL | 100  | 100.00   | NULL   |
| 2  | DERIVED     | t          | NULL       | range | a,b           | a    | 5       | NULL | 1000 | 50.00    | Using index condition; Using where; Using filesort |

图 11 改写 SQL 的 explain

在这个例子里，我们用 limit 100 让优化器意识到，使用 b 索引代价是很高的。其实是我们根据数据特征诱导了一下优化器，也不具备通用性。

**第三种方法是，在有些场景下，我们可以新建一个更合适的索引，来提供给优化器做选择，或删掉误用的索引。**

不过，在这个例子中，我没有找到通过新增索引来改变优化器行为的方法。这种情况其实比较少，尤其是经过 DBA 索引优化过的库，再碰到这个 bug，找到一个更合适的索引一般比较难。

如果我说还有一个方法是删掉索引 b，你可能会觉得好笑。但实际上我碰到过两次这样的例子，最终是 DBA 跟业务开发沟通后，发现这个优化器错误选择的索引其实根本没有必要存在，于是就删掉了这个索引，优化器也就重新选择到了正确的索引。

## 小结

今天我们一起聊了聊索引统计的更新机制，并提到了优化器存在选错索引的可能性。

对于由于索引统计信息不准确导致的问题，你可以用 analyze table 来解决。

而对于其他优化器误判的情况，你可以在应用端用 force index 来强行指定索引，也可以通过修改语句来引导优化器，还可以通过增加或者删除索引来绕过这个问题。

你可能会说，今天这篇文章后面的几个例子，怎么都没有展开说明其原理。我要告诉你的是，今天的话题，我们面对的是 MySQL 的 bug，每一个展开都必须深入到一行行代码去量化，实在不是我们在这里应该做的事情。

所以，我把我用过的解决方法跟你分享，希望你在碰到类似情况的时候，能够有一些思路。

你平时在处理 MySQL 优化器 bug 的时候有什么别的方法，也发到评论区分享一下吧。

最后，我给你留下一个思考题。前面我们在构造第一个例子的过程中，通过 session A 的配合，让 session B 删除数据后又重新插入了一遍数据，然后就发现 explain 结果中，rows 字段从 10001 变成 37000 多。

而如果没有 session A 的配合，只是单独执行 delete from t、call idata()、explain 这三句话，会看到 rows 字段其实还是 10000 左右。你可以自己验证一下这个结果。

这是什么原因呢？也请你分析一下吧。

你可以把你的分析结论写在留言区里，我会在下一篇文章的末尾和你讨论这个问题。感谢你的收听，也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友一起阅读。

## 上期问题时间

我在上一篇文章最后留给你的问题是，如果某次写入使用了 change buffer 机制，之后主机异常重启，是否会丢失 change buffer 和数据。

这个问题的答案是不会丢失，留言区的很多同学都回答对了。虽然是只更新内存，但是在事务提交的时候，我们把 change buffer 的操作也记录到 redo log 里了，所以崩溃恢复的时候，change buffer 也能找回来。

在评论区有同学问到，merge 的过程是否会把数据直接写回磁盘，这是个好问题。这里，我再为你分析一下。

merge 的执行流程是这样的：

1. 从磁盘读入数据页到内存（老版本的数据页）；
2. 从 change buffer 里找出这个数据页的 change buffer 记录（可能有多个），依次应用，得到新版数据页；
3. 写 redo log。这个 redo log 包含了数据的变更和 change buffer 的变更。

## 加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

到这里 merge 过程就结束了。这时候，数据页和内存中 change buffer 对应的磁盘位置都还没有修改，属于脏页，之后各自刷回自己的物理数据，就是另外一个过程了。

评论区留言点赞板：

@某、人 把 02 篇的 redo log 更新细节和 change buffer 的更新串了起来；

@Ivan 回复了其他同学的问题，并联系到 Checkpoint 机制；

@约书亚 问到了 merge 和 redolog 的关系。



© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

上一篇 09 | 普通索引和唯一索引，应该怎么选择？

下一篇 11 | 怎么给字符串字段加索引？

## 精选留言 (110)

写留言



某、人 置顶  
2018-12-05

13

今天这个问题不是特别明白为什么。session A开启了一致性读,session B delete或者insert,之前记录都已经放进了undo了。二级索引的记录也写进了redo和change buffer,

应该说删除了索引页也不影响session A的重复读。估计是开启了一致性读之后,在这个事务执行期间,不能释放空间,导致统计信息变大。还是需要老师解释下具体的细节


...

展开 ∨

作者回复: 1. 好问题, 而且你做了个不错的对照实验。是的, 加了limit 1 能减少扫描多少行, 其实优化器也不确定, 【得执行才知道】, 所以显示的时候还是按照 “最多可能扫多少行” 来显示。

2. 你这个例子里, 如果确实是按照b扫描了, 应该肯定是ID最大值呀, 除非ID最大的那个记录, a 条件不满足。但是一定是 “满足a条件里面最大的那个ID的”, 你再验证下。

而如果是用了a, 那就有临时表排序, 临时表排序有三种算法, 还分内存还是磁盘临时表... 这里展开不了了, 后面《order by是怎么工作的》这篇会讲。



**bowenz** 置顶

2018-12-05

👍 5


在5.7.21 percona 版本实验, 未出现案例1的情况。

```
dev02> select @@global.tx_isolation,@@tx_isolation,version(),"session A";
```

```
+-----+-----+-----+-----+
| @@global.tx_isolation | @@tx_isolation | version() | session A |
+-----+-----+-----+-----+ ...
```

展开 ∨

作者回复: Session A提交早了... 从上到下按照时间顺序执行哈



**路过** 置顶

2018-12-05

👍 2

老师, 关于本章中的 “基数” ( cardinality ) 问题。既然已经为列a创建了索引, 即有专门的数据页存放索引。遍历索引是很快的, 从而得到 “基数” 的值应该很快呀。为何要到原始的数据页中, 找N页, 统计上面不同的值呢? 有点多此一举啊。如果这样操作, 会导致信息不准确, 比如本来一个页中有50条数据, 后来其中20条数据被删除了, 空间没有被释放, 这导致统计的信息就发生偏差。基数信息就更不准确了。...


展开 ∨



## 加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

作者回复: 啊，误会了，确实是哪个索引的基数就是在哪个索引树上拿的。

你的理解是对的，我文中也是这个意思哦😊



某、人

2018-12-06

👍 27

趁着答案公布之前的最后时间,再来尝试性答一下这个题

1.为什么没有session A,session B扫描的行数是1W


由于mysql是使用标记删除来删除记录的,并不从索引和数据文件中真正的删除。

如果delete和insert中间的间隔相对较小,purge线程还没有来得及清理该记录。

如果主键相同的情况下,新插入的insert会沿用之前删除的delete的记录的空间。...

展开 ▾

作者回复: □□



斜面镜子 ...


2018-12-05

👍 10

问题的思考：

我理解 session A 开启的事务对 session B的delete操作后的索引数据的统计时效产生了影响，因为需要保证事务A的重复读，在数据页没有实际删除，而索引的统计选择了N个数据页，这部分数据页不收到前台事务的影响，所以整体统计值会变大，直接影响了索引选择的准确性；

作者回复: □□



Niko.

2018-12-12

👍 9

我试了几遍 也是没有复现选错索引

A会话

```
mysql> select @@tx_isolation;
```

```
+-----+
```

```
| @@tx_isolation |...
```



展开 ∨



某、人

2018-12-05

👍 5

谢谢老师的回答.

1.确实有时候感觉虽然显示了扫描行数比较多,但是limit应该是起了作用的,从执行时间就能看出来。

2.失误,确实是应该满足a条件id最大的。

临时表排序之前了解过一点,1.常规排序。2.优化排序 3.优先队列排序(堆排序)...

展开 ∨



沉浮

2018-12-05

👍 4

图十下面第二段

现在 limit b,a 这种写法,要求按照 b,a 排序,就意味着使用这两个索引都需要排序。

应该是order by b,a吧


另外有个问题请教林老师,根据经验大表增加索引的时候比较慢,这个是理解的,但是删除索引的时候能做到秒删,这个什么原理呢?

展开 ∨

作者回复: 是,已经修改了,谢谢。

删除的时候是标记删除,所以很快。

建索引是要扫描数据和真正生成索引树,是会慢些



Ying

2018-12-05

👍 3

现学现用 今天有个500万的表 分页查询特别慢。

```
select * from table where create_time and create_time>=时间戳 and  
create_time<=时间戳
```


```
and subtype='xx' and type='xx' and company_id =x order by create_time limited  
90,30 ;...
```

展开 ∨

作者回复: □□

## 加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

而且发评论的时候还做了很细致地脱敏，赞



**Leon**

2018-12-05


👍 3

公司测试机器IO性能太差，插十万条要27分钟，做这个文章的实验要1个小时以上

展开 ▾

作者回复: .....

不会吧，插入10万条27分钟... 你把innodb\_flush\_log\_at\_trx\_commit 和 sync\_binlog都设置成0试试



**梁中华**

2019-02-01

👍 2

假如要查 A in () AND B in (), 怎么建索引?

展开 ▾

作者回复: 好问题


where A in (a,b,c) AND B in (x,y,z)

会转成

(A=a and B=x) or (A=a and B=y) or (A=a and B=z) or

(A=b and B=x) or (A=b and B=y) or (A=b and B=z) or

(A=c and B=x) or (A=c and B=y) or (A=c and B=z)



**XD**

2019-02-26

👍 1


谢谢老师的解答，我之前一直以为这个操作也是在存储层进行的。

那执行器调用存储层的接口是不是只能获取到最原始的数据，后续的加工，比如order，join和group操作也都是在执行器里进行的吗？对应的buffer和内存临时表也都是server层的东西？

展开 ▾

作者回复: 是的, 你提到的这些, 都在server层

很早之前连过滤数据都在server层, 后来有了index condition pushdown下推了一点到引擎层



曹龙飞

2018-12-25

👍 1

丁老师, 按照图2的流程, 还参考了老师下一篇文章末尾的视频, 还是没有重现选错索引的情况; 操作循序是没有问题, 隔离级别和表的存储引擎类型我都检查了, 我想问的是: 这个是必现的吗? 如果是必现, 不出现的可能原因又有哪些呢?

展开 ∨



andy

2018-12-10

👍 1

create table #t

```
(  
  a int,  
  b int,  
  c int...
```

展开 ∨



WL

2018-12-09

👍 1

把该讲内容总结为几个问题, 大家复习的时候可以先尝试回答这些问题检查自己的掌握程度:

1.

mysql如何判断一个查询的扫描行数?...

展开 ∨



J!

2018-12-06

👍 1

我想问下mysql dbname 的长度在源码中是在哪里定义的, 为什么最大长度是64=?

## 加微信 ixuexi66 获取最新一手资源

展开 ∨

**EAGLE**

2018-12-06


👍 1

老师，看了一篇文章说innodb如果不加order by默认是按照主键排序的。也就是说如果不加order by，查询结果也是有一定次序的。那么如果没有业务需求，纯粹只是为了分页显示数据，不加order by也是可以的吗？

展开 ∨

作者回复: 文章说错了... 😊

默认按照“查询使用的索引”排序

**york**

2018-12-06


👍 1

老师：

1. 我的机器也没复现图2所指的问题，MySQL版本5.7.24
2. set sql\_long\_query=0命令，在我的MySQL执行报错  
Unknown system variable 'sql\_long\_query'
3. 用虚拟机插入10万条数据耗时长的问题，可能是因为创建虚拟机时，磁盘选择的是动...

展开 ∨

作者回复: set sql\_long\_query=0; 改成 set long\_query\_time=0; 😊

**DanielAnto...**


2018-12-06

👍 1

小白，问下老师，我想在本机上做这个实验，但是怎么在一台机器上开启不同的 session 呢（或者说怎么在 session A 的执行过程中开启 session B 呢），我用的 windows，我试着打开两个 cmd 终端，但第一个例子的效果还是 rows 为 10001。初学，实在不懂，请老师指教。

展开 ∨

作者回复: 就是用两个不同的终端，连进去就是两个不同的session





做梦到天亮...

2018-12-05

舒服了

展开 ▾

👍 1