

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA II
P7 VIEW: TABEL VIRTUAL



Dosen Pengampu :
Muhammad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh:

NAMA : Fadhilla Kirana Utami
NIM : 2502010
KELAS : TI 2

POLITEKNIK PURBAYA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
2026

1. CREATE VIEW

Query create view digunakan untuk membuat sebuah view contohnya view_produk. Yang dimana view ini merupakan sebuah tabel virtual dari hasil query pada tabel asli, sehingga tidak menyimpan data secara fisik dalam database.

```
ERROR 1146 (42S02): Table 'toko_baju.view_produk' does not exist
MariaDB [toko_baju]> CREATE VIEW view_produk AS
-> SELECT
->     id_produk,
->     nama_produk,
->     harga,
->     stok
-> FROM produk;
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)
```

2. DESCRIBE VIEW

Digunakan untuk menampilkan struktur dari sebuah view. Hasil dari perintah ini menunjukkan informasi mengenai nama kolom, tipe data serta atribut yang terdapat pada view_produk.

```
MariaDB [toko_baju]> DESC view_produk;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_produk      | int(11)       | NO   |     | NULL    |       |
| nama_produk    | varchar(150)  | YES  |     | NULL    |       |
| harga          | decimal(12,2) | YES  |     | NULL    |       |
| stok           | int(11)       | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.030 sec)
```

3. SELECT FROM VIEW

Perintah SELECT*FROM view_produk digunakan untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada view_produk.

```
MariaDB [toko_baju]> SELECT * FROM view_produk;
+-----+-----+-----+-----+
| id_produk | nama_produk | harga      | stok |
+-----+-----+-----+-----+
| 1         | kain batik  | 150000.00  | 8    |
| 2         | kain songket | 250000.00  | 4    |
| 3         | kain polos  | 50000.00   | 19   |
| 4         | kain tenun  | 300000.00  | 1    |
| 5         | kain denim  | 200000.00  | 7    |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.005 sec)
```

4. DROP VIEW_PELANGGAN

Perintah DROP digunakan untuk menghapus sebuah tabel yang ada.

```
MariaDB [toko_baju]> DROP VIEW view_pelanggan;  
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

5. VIEW HASIL DROP

Query di bawah ini untuk mengecek apakah tabel yang di drop masih atau benar benar terhapus.

```
MariaDB [toko_baju]> SHOW FULL TABLES  
-> WHERE TABLE_TYPE = 'VIEW';  
+-----+-----+  
| Tables_in_toko_baju | Table_type |  
+-----+-----+  
| view_pesanan        | VIEW      |  
| view_produk         | VIEW      |  
+-----+-----+  
2 rows in set (0.002 sec)
```