

LAPORAN PRAKTIKUM 6
QUERY LANJUTAN



Dosen pengampu :
Muhammad Ainurohman S.Kom

Disusun oleh:
Fadhilla Kirana Utami
(2502010)

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026

```

MariaDB [toko_kain_db]> SELECT nama FROM pelanggan;
+-----+
| nama |
+-----+
| andi |
| rizka |
| amel |
| izzani |
| serly |
| dani |
+-----+
6 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [toko_kain_db]> select * from pelanggan order by email;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pelanggan | nama | email | no_hp | alamat | kota | kode_pos |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | amel | amell@gmail.com | 088867656 | Jl.jeruk No.0 | talang | 52919 |
| 1 | andi | andi@gmail.com | 089787564546 | jl.mawar No.9 | bojong | 56575 |
| 6 | dani | dani@gmail.com | 08754467886757 | jl.anggrek No.77 | slawi | 35767 |
| 4 | izzani | izanii@gmail.com | 09987654 | Jl.hajisyukur N0.6 | bojong | 55362 |
| 2 | rizka | rizza@gmail.com | 098768786867 | Jl.kamboja No.10 | slawi wetan | 55271 |
| 5 | serly | serly@gmail.com | 08654356 | Jl.tarong No.9 | slawi | 12134 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.005 sec)

MariaDB [toko_kain_db]> select * from pelanggan order by email desc;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pelanggan | nama | email | no_hp | alamat | kota | kode_pos |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5 | serly | serly@gmail.com | 08654356 | Jl.tarong No.9 | slawi | 12134 |
| 2 | rizka | rizza@gmail.com | 098768786867 | Jl.kamboja No.10 | slawi wetan | 55271 |
| 4 | izzani | izanii@gmail.com | 09987654 | Jl.hajisyukur N0.6 | bojong | 55362 |
| 6 | dani | dani@gmail.com | 08754467886757 | jl.anggrek No.77 | slawi | 35767 |
| 1 | andi | andi@gmail.com | 089787564546 | jl.mawar No.9 | bojong | 56575 |
| 3 | amel | amell@gmail.com | 088867656 | Jl.jeruk No.0 | talang | 52919 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [toko_kain_db]> select * from pelanggan order by email, no_hp;

```

Gambar 1.1

Melihat data pada table pelanggan dengan mengurutkan dr nilai besar ke kecil
Dan dari nilai kecil ke besar

```

MariaDB [(none)]> use toko_kain_db;
Database changed
MariaDB [toko_kain_db]> INSERT INTO pelanggan VALUES
-> (1, 'andi', 'andi@gmail.com', '089787564546', 'jl.mawar No.9', 'bojong', '56575'),
-> (2, 'rizka', 'rizza@gmail.com', '098768786867', 'Jl.kamboja No.10', 'slawi wetan', '55271'),
-> (3, 'amel', 'ammell@gmail.com', '088867656', 'Jl.jeruk No.0', 'talang', '52919'),
-> (4, 'izzani', 'izanii@gmail.com', '09987654', 'Jl.hajisyukur N0.6', 'bojong', '55362'),
-> (5, 'serly', 'serly@gmail.com', '08654356', 'Jl.tarong No.9', 'slawi', '12134');
Query OK, 5 rows affected (0.024 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [toko_kain_db]> INSERT INTO bahan_baku VALUES
-> (1, 'katun', 'kain', 100, 'meter', 20000.00),
-> (2, 'sutra', 'kain', 50, 'meter', 50000.00),
-> (3, 'wol', 'kain', 50, 'meter', 200000.00),
-> (4, 'pewarna', 'cairan', 200, 'botol', 100000.00),
-> (5, 'benang', 'aksesoris', 300, 'roll', 10000.00);
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your M
MariaDB [toko_kain_db]> INSERT INTO bahan_baku VALUES
-> (1, 'katun', 'kain', 100, 'meter', 20000.00),
-> (2, 'sutra', 'kain', 50, 'meter', 50000.00),
-> (3, 'wol', 'kain', 50, 'meter', 200000.00),
-> (4, 'pewarna', 'cairan', 200, 'botol', 100000.00),
-> (5, 'benang', 'aksesoris', 300, 'roll', 10000.00);
Query OK, 5 rows affected (0.049 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

Gambar 1.2

Mengisi data pada table bahan baku

```
MariaDB [toko_kain_db]> select * from produk;
```

id_produk	nama_produk	kode_produk	motif	bahan	warna	ukuran	berat	harga	stok	deskripsi	status_produk
1	kain batik	KB001	floral	katun	coklat	M	200	150000.00	10	batik premium	MASIH
2	kain songket	KS002	Geometris	sutra	merah	L	300	250000.00	5	songket khas daerah	MASIH
3	kain polos	KP003	polos	katun	putih	S	150	50000.00	20	kain polos biasa	MASIH
4	kain tenun	KT004	tradisional	wol	hitam	XL	400	300000.00	2	tenun handmade	HABIS
5	kain denim	KD005	modern	denim	biru	XXL	500	200000.00	8	denim tebal	MASIH

5 rows in set (0.001 sec)

```
MariaDB [toko_kain_db]> select * from pelanggan;
```

id_pelanggan	nama	email	no_hp	alamat	kota	kode_pos
1	andi	andi@gmail.com	089787564546	Jl.mawar No.9	bojong	56575
2	rizka	rizza@gmail.com	098768786867	Jl.kamboja No.10	slawi wetan	55271
3	amel	ammell@gmail.com	088867656	Jl.jeruk No.0	talang	52919
4	izzani	izani@gmail.com	09987654	Jl.hajisyukur No.6	bojong	55362
5	serly	serly@gmail.com	08654356	Jl.tarong No.9	slawi	12134
6	dani	dani@gmail.com	08754467886757	Jl.anggrek No.77	slawi	35767

6 rows in set (0.001 sec)

```
MariaDB [toko_kain_db]> select * from bahan_baku;
```

id_bahan	nama_bahan	jenis	stok	satuan	harga
1	katun	kain	100	meter	20000.00
2	sutra	kain	50	meter	50000.00
3	wol	kain	50	meter	20000.00
4	pewarna	cairan	200	botol	10000.00
5	benang	aksesoris	300	roll	10000.00

5 rows in set (0.001 sec)

```
MariaDB [toko_kain_db]>
```

Gambar 1.3
Melihat data pd tabel

```
Error 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version [42000]
```

```
MariaDB [toko_kain_db]> desc pelanggan;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_pelanggan	int(11)	NO	PRI	NULL	
nama	varchar(100)	YES		NULL	
email	varchar(100)	YES		NULL	
no_hp	varchar(15)	YES		NULL	
alamat	text	YES		NULL	
kota	varchar(50)	YES		NULL	
kode_pos	varchar(10)	YES		NULL	

7 rows in set (0.072 sec)

```
MariaDB [toko_kain_db]> desc bahan_baku;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_bahan	int(11)	NO	PRI	NULL	
nama_bahan	varchar(100)	YES		NULL	
jenis	varchar(50)	YES		NULL	
stok	int(11)	YES		NULL	
satuan	varchar(20)	YES		NULL	
harga	decimal(10,2)	YES		NULL	

6 rows in set (0.035 sec)

```
MariaDB [toko_kain_db]> desc produk;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_produk	int(11)	NO	PRI	NULL	
nama_produk	varchar(150)	YES		NULL	
kode_produk	varchar(50)	YES		NULL	
motif	varchar(100)	YES		NULL	
bahan	varchar(100)	YES		NULL	
warna	varchar(100)	YES		NULL	
ukuran	enum('S','M','L','XL','XXL')	YES		NULL	
berat	int(11)	YES		NULL	
harga	decimal(12,2)	YES		NULL	
stok	int(11)	YES		NULL	
deskripsi	text	YES		NULL	
status_produk	enum('HABIS','MASIH')	YES		NULL	

12 rows in set (0.036 sec)

Gambar 1.4
Melihat isi table

```

MariaDB [toko_kain_db]> SELECT nama_produk,
-> CASE
->   WHEN harga >
->     (
->       SELECT AVG(harga)
->       FROM produk
->     )
->   THEN 'Mahal'
->   ELSE 'Murah'
-> END AS status_harga
-> FROM produk;
+-----+-----+
| nama_produk | status_harga |
+-----+-----+
| kain batik  | Murah        |
| kain songket | Mahal        |
| kain polos  | Murah        |
| kain tenun  | Mahal        |
| kain denim  | Mahal        |
+-----+-----+
5 rows in set (0.006 sec)

MariaDB [toko_kain_db]> SELECT nama_produk, harga
-> FROM produk p
-> WHERE harga >
-> (
->   SELECT AVG(harga)
->   FROM produk
->   WHERE id_kategori = p.id_kategori);
Empty set (0.006 sec)

```

Gambar 1.5
Melihat produk paling mahal dan murah

```

ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'kategori_id' in 'field list'
MariaDB [toko_kain_db]> SELECT nama_produk, id_kategori, ukuran
-> FROM produk
-> WHERE id_kategori IN
-> (
->   SELECT id_kategori
->   FROM produk
->   WHERE id_produk IN (1,2)
-> )
-> AND ukuran IN
-> (
->   SELECT ukuran
->   FROM produk
->   WHERE id_produk IN (1,2)
-> );
Empty set (0.008 sec)

```

Gambar 1.6
Menampilkan produk dengan ukuran atau kategori yang sama dengan produk ID 1 dan 2. (kurangnya data jadi kosoong hasilnya)

```
Command Prompt - mysql - u x + - v
MariaDB [toko_kain_db]> SELECT * FROM produk
-> WHERE id_produk = 3;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_produk | nama_produk | kode_produk | motif | bahan | warna | ukuran | berat | harga | stok | deskripsi | status_produk | devisi | id_kategori |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | kain polos | KP003 | polos | katun | putih | S | 150 | 50000.00 | 20 | kain polos biasa | MASIH | NULL | NULL |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [toko_kain_db]> SELECT nama_produk, id_kategori, ukuran
-> FROM produk
-> WHERE (id_kategori, ukuran) =
-> (
-> SELECT id_kategori, ukuran
-> FROM produk
-> WHERE id_produk = 1
-> )
-> AND id_produk <> 1;
Empty set (0.006 sec)

MariaDB [toko_kain_db]> SELECT *
-> FROM pesanan
-> WHERE (metode_pembayaran, status_pesanan) =
-> (
-> SELECT metode_pembayaran, status_pesanan
-> FROM pesanan
-> WHERE id_pesanan = 1
-> );
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pesanan | id_pelanggan | tanggal_pesanan | total_harga | status_pesanan | metode_pembayaran | alamat_kirim | ongkir |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 2026-05-01 10:00:00 | 300000.00 | selesai | transfer | Jakarta Barat | 1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.005 sec)

MariaDB [toko_kain_db]>
```

Gambar 1.7 subquery
Menampilkan pesanan dengan metode pembayaran dan status yang sama seperti pesanan ID 1. bawah