UBETTER®

Your Reliable Energy Solution Partner

UBETTER
HYBRID 11kW

SOLAR INVERTER POWER

Solusi cerdas untuk energi yang stabil, aman, dan berkelanjutan.



- **2 MPPT dengan 2 strings,** Maks. input PV 11.000 W
- **Arus pengisian maksimum:** 150 A (AC maks. 150 A)
- **Aplikasi off-grid untuk daya output** 11.000 W (puncak 22.000 VA)
- **Kemampuan overload tinggi:** 21 detik @105%–150% beban, 11 detik @150%–200% beban, 400 ms @>200% beban
- **Mode transfer cepat:** 10 ms (Mode UPS) / 20 ms (Mode APP)
- **Kompatibel dengan baterai** Lithium (LiFePO4)
- **Komunikasi BMS via RS232,** konektivitas tambahan WiFi Card & Dry Contact
- **Rentang tegangan input AC lebar:** 90–280 VAC (mode APP) 170–280 VAC (mode UPS)
- **Suhu operasi -10°C hingga 50°C,** cocok untuk iklim tropis



AMAN
Perlindungan lengkap untuk sistem dan perangkat Anda

HEMAT
Kurangi biaya listrik dengan energi yang efisien

HANDAL
Komponen berkualitas tinggi dan tahan lama

UBETTER®

Your Reliable Energy Solution Partner

Spesifikasi

INPUT (PV DC)	G*11048SMH
Daya Maksimum Array PV	2 × 5.500 W (11.000 W)
Mode Pengisian PV	MPPT Ganda (Dual MPPT)
Tegangan Input PV Maksimum	500 VDC
Rentang Tracking MPPT	90–500 VDC
Tegangan PV Optimal (Vmp)	300–400 VDC
Arus Input PV Maksimum	18 A / 18 A
Arus Pengisian PV Maksimum	150 A

BATERAI	G*11048SMH
Tegangan Baterai Nominal	48 VDC
Tegangan Pengisian (Constant Charge)	56,4 VDC
Tegangan Float Charge	54 VDC
Arus Pengisian AC Maksimum	150 A
Arus Pengisian Maksimum	150 A
Tipe Baterai yang Kompatibel	Lithium (LiFePO4)

INPUT AC	G*11048SMH
Sumber Input	L + N + PE
Tegangan Input Nominal	220 / 230 / 240 VAC
Rentang Tegangan (Mode APP)	90–280 VAC ±3V
Rentang Tegangan (Mode UPS)	170–280 VAC ±3V
Frekuensi Input	50 / 60 Hz (Auto Adaptif)

OUTPUT AC	G*11048SMH
Daya Output Nominal	11.000 W
Daya Puncak	22.000 VA
Tegangan Output	220 / 230 / 240 VAC ±5%
Frekuensi Output	50 / 60 Hz ±0,1%
Bentuk Gelombang	Pure Sine Wave (Gelombang Sinus Murni)
Kemampuan Overload	21 detik @105%–150% beban 11 detik @150%–200% beban 400 ms @>200% beban
Waktu Transfer	10 ms (Mode UPS) 20 ms (Mode APP)

ANTARMUKA	G*11048SMH
Komunikasi BMS	Kartu Komunikasi BMS Lithium
Port Komunikasi	RS232 (2400 Baud)
Koneksi Tambahan	WiFi Card, Dry Contact

DISPLAY	G*11048SMH
Jenis Display	LCD (Mode Operasi, Beban, Input, Output, dll.)

LINGKUNGAN OPERASI	G*11048SMH
Suhu Operasi	-10°C hingga 50°C
Suhu Penyimpanan	-15°C hingga 45°C
Kelembapan	20%–95% RH (Tanpa Kondensasi)
Tingkat Kebisingan	≤50 dB

STANDAR & SERTIFIKASI	G*11048SMH
Sertifikasi	CE