

Frontend E API

Decisao Atual

O painel web ainda renderiza dados locais para manter desenvolvimento rapido e sem depender de servidor rodando. Ao mesmo tempo, ja existe um cliente de API em `apps/web/lib/api.ts` para conectar o painel aos endpoints reais.

Estrategia

1. Manter dados locais em `apps/web/app/data.ts` enquanto telas estao em evolucao.
2. Consumir API por `apps/web/lib/api.ts` quando o back-end estiver conectado ao banco.
3. Substituir cada bloco local por chamada real de forma incremental.
4. Preservar os contratos de resposta ja documentados em `docs/08-api-inicial.md`.

Cliente De API

O arquivo `apps/web/lib/api.ts` concentra chamadas para:

- login;
- sessao atual;
- dashboard;
- OS;
- clientes;
- equipamentos;
- contratos;
- orcamentos;
- estoque;
- integracoes;
- upload local de arquivos;
- geracao de etiquetas QR;
- auditoria.

As chamadas ja aceitam token Bearer opcional.

Console Operacional

O painel web possui um console conectado a API com:

- criacao de cliente;
- criacao de OS;
- filtro de OS por cliente, status e prioridade;
- geracao de etiqueta QR;
- upload local em base64;
- consulta ao log de auditoria.

Esse console serve para acelerar homologacao tecnica antes de criar telas finais de cada modulo.

Variavel De Ambiente

```
NEXT_PUBLIC_API_URL="http://localhost:3333"
```

Cuidados

- Dados sensiveis nunca devem ser expostos em variaveis `NEXT_PUBLIC_*`.
- Tokens de OpenAI, WhatsApp, e-mail e mapas do servidor nao entram no front-end.
- O painel pode receber chaves publicas restritas quando for necessario carregar mapas no navegador.

Contexto Multiempresa

Durante o desenvolvimento, a API aceita headers para simular contexto:

- `x-tenant-id`
- `x-user-id`
- `x-user-role`

No login real, estes valores devem vir do token de sessao validado no back-end.