

# API Inicial

Base local prevista:

- `http://localhost:3333`

## Endpoints De Sistema

### GET /health

Verifica se a API esta ativa.

### GET /meta

Retorna metadados do produto e status suportados de OS.

## Tenant

### GET /tenant/current

Retorna a empresa atual. No MVP inicial, a ICEMAX e usada como tenant piloto.

## Autenticacao E Contexto

### GET /auth/context

Retorna o contexto atual simulado de autenticacao.

Headers de desenvolvimento:

- `x-tenant-id`
- `x-user-id`
- `x-user-role`

Enquanto login real nao estiver implementado, a API usa `tenant-icemax` e papel `owner` como padrao.

## Dashboard

### GET /dashboard

Retorna indicadores principais, OS urgentes e visitas de contrato proximas.

## Ordens De Servico

### GET /service-orders

Lista ordens de servico.

#### **GET /service-orders/:id**

Retorna detalhe de uma ordem de servico.

#### **POST /service-orders**

Cria uma ordem de servico.

#### **POST /service-orders/:id/notes**

Adiciona nota tecnica a uma OS.

#### **POST /service-orders/:id/photos**

Adiciona foto a uma OS.

#### **POST /service-orders/:id/checklist-answers**

Registra resposta de checklist da OS.

#### **POST /service-orders/:id/parts**

Registra peca usada na OS.

#### **PATCH /service-orders/:id/status**

Atualiza status da OS. Quando status for `completed` , registra conclusao.

#### **POST /service-orders/:id/quotes**

Cria orcamento vinculado a uma OS.

## **Clientes**

#### **GET /customers**

Lista clientes do tenant atual.

#### **POST /customers**

Cria cliente no tenant atual.

## **Equipamentos**

#### **GET /equipment**

Lista equipamentos do tenant atual.

#### **POST /equipment**

Cria equipamento vinculado a cliente.

## Contratos

### GET /contracts

Lista contratos recorrentes.

### GET /contracts/due

Lista contratos com visitas proximas ou que precisam gerar OS.

### GET /contracts/:id/visits/preview

Retorna uma pre-visualizacao das proximas visitas de contrato conforme recorrência configurada.

### POST /contracts

Cria contrato recorrente com periodicidade de 3, 4 ou 6 meses.

## Mapas E Plantas

### GET /floor-plans

Lista plantas e pontos mockados de equipamentos.

## Etiquetas QR

### GET /qr-labels

Lista etiquetas QR geradas para equipamentos.

## Orcamentos

### GET /quotes

Lista orcamentos mockados, incluindo status, itens e validade.

Quando `API_DATA_SOURCE="prisma"`, lista orcamentos do tenant atual com itens e cliente vinculado pela OS.

## Checklists

### GET /checklists

Lista modelos de checklist por tipo de atendimento.

Quando `API_DATA_SOURCE="prisma"`, lista modelos e itens ordenados.

## Estoque

### GET /stock

Lista itens de estoque e alertas de quantidade minima.

Quando `API_DATA_SOURCE="prisma"`, lista saldo por peca/local e calcula alertas por estoque minimo.

## Manuais

### GET /manuals

Lista manuais tecnicos disponiveis no app e painel.

## IA

### GET /ai/requests

Lista solicitacoes mockadas de IA.

## Notificacoes

### GET /notifications

Lista notificacoes mockadas de e-mail, WhatsApp, push ou internas.

## Integracoes

### GET /integrations

Lista status mockado das integracoes externas.

## WhatsApp

### GET /whatsapp/templates

Lista templates internos planejados para mensagens de WhatsApp.

### POST /webhooks/whatsapp

Endpoint inicial para receber eventos de webhook do WhatsApp.

## Observacao

Os endpoints atuais usam dados mockados. A proxima etapa tecnica e conectar estes contratos de resposta ao Prisma/PostgreSQL, preservando as rotas.

## Organizacao Interna

As rotas estao separadas em modulos dentro de `apps/api/src/modules` :

- `dashboard.ts`
- `orders.ts`
- `contracts.ts`
- `customers.ts`
- `equipment.ts`
- `assets.ts`
- `operations.ts`
- `integrations.ts`