

API Inicial

Base local prevista:

- `http://localhost:3333`

Endpoints De Sistema

GET /health

Verifica se a API esta ativa.

GET /meta

Retorna metadados do produto e status suportados de OS.

Tenant

GET /tenant/current

Retorna a empresa atual. No MVP inicial, a ICEMAX e usada como tenant piloto.

Autenticacao E Contexto

GET /auth/context

Retorna o contexto atual simulado de autenticacao.

Headers de desenvolvimento:

- `x-tenant-id`
- `x-user-id`
- `x-user-role`

Enquanto login real nao estiver implementado, a API usa `tenant-icemax` e papel `owner` como padrao.

Dashboard

GET /dashboard

Retorna indicadores principais, OS urgentes e visitas de contrato proximas.

Ordens De Servico

GET /service-orders

Lista ordens de servico.

GET /service-orders/:id

Retorna detalhe de uma ordem de servico.

Clientes

GET /customers

Lista clientes do tenant atual.

Equipamentos

GET /equipment

Lista equipamentos do tenant atual.

Contratos

GET /contracts

Lista contratos recorrentes.

GET /contracts/due

Lista contratos com visitas proximas ou que precisam gerar OS.

GET /contracts/:id/visits/preview

Retorna uma pre-visualizacao das proximas visitas de contrato conforme recorrência configurada.

Mapas E Plantas

GET /floor-plans

Lista plantas e pontos mockados de equipamentos.

Etiquetas QR

GET /qr-labels

Lista etiquetas QR geradas para equipamentos.

Orcamentos

GET /quotes

Lista orcamentos mockados, incluindo status, itens e validade.

Checklists

GET /checklists

Lista modelos de checklist por tipo de atendimento.

Estoque

GET /stock

Lista itens de estoque e alertas de quantidade minima.

Manuais

GET /manuals

Lista manuais tecnicos disponiveis no app e painel.

IA

GET /ai/requests

Lista solicitacoes mockadas de IA.

Notificacoes

GET /notifications

Lista notificacoes mockadas de e-mail, WhatsApp, push ou internas.

Integracoes

GET /integrations

Lista status mockado das integracoes externas.

WhatsApp

GET /whatsapp/templates

Lista templates internos planejados para mensagens de WhatsApp.

POST /webhooks/whatsapp

Endpoint inicial para receber eventos de webhook do WhatsApp.

Observacao

Os endpoints atuais usam dados mockados. A proxima etapa tecnica e conectar estes contratos de resposta ao Prisma/PostgreSQL, preservando as rotas.

Organizacao Interna

As rotas estao separadas em modulos dentro de `apps/api/src/modules` :

- `dashboard.ts`
- `orders.ts`
- `contracts.ts`
- `customers.ts`
- `equipment.ts`
- `assets.ts`
- `operations.ts`
- `integrations.ts`