

API Inicial

Base local prevista:

- `http://localhost:3333`

Endpoints De Sistema

GET /health

Verifica se a API esta ativa.

GET /meta

Retorna metadados do produto e status suportados de OS.

Tenant

GET /tenant/current

Retorna a empresa atual. No MVP inicial, a ICEMAX e usada como tenant piloto.

Autenticacao E Contexto

GET /auth/context

Retorna o contexto atual simulado de autenticacao.

Headers de desenvolvimento:

- `x-tenant-id`
- `x-user-id`
- `x-user-role`

Enquanto login real nao estiver implementado, a API usa `tenant-icemax` e papel `owner` como padrao.

POST /auth/login

Realiza login quando `API_DATA_SOURCE="prisma"` e retorna token JWT.

GET /auth/me

Retorna usuario e tenant da sessao atual quando informado `Authorization: Bearer <token>`.

Dashboard

GET /dashboard

Retorna indicadores principais, OS urgentes e visitas de contrato proximas.

Despacho, Agenda E Rotas

GET /technicians/locations

Lista ultima localizacao conhecida dos tecnicos em modo mock/local.

POST /technicians/:id/location

Registra localizacao enviada pelo app tecnico.

Campos:

- latitude ;
- longitude ;
- accuracy ;
- serviceOrderId ;
- capturedAt .

POST /dispatch/routes/optimize

Retorna uma rota sugerida para um tecnico, priorizando urgencia e depois distancia aproximada. No modo atual, usa calculo local para desenvolvimento; em producao, deve ser substituido por integracao com mapas.

Ordens De Servico

GET /service-orders

Lista ordens de servico.

Filtros opcionais:

- status
- priority
- customer

GET /service-orders/:id

Retorna detalhe de uma ordem de servico.

POST /service-orders

Cria uma ordem de servico.

POST /service-orders/:id/notes

Adiciona nota tecnica a uma OS.

POST /service-orders/:id/photos

Adiciona foto a uma OS.

POST /service-orders/:id/checklist-answers

Registra resposta de checklist da OS.

POST /service-orders/:id/parts

Registra peca usada na OS.

PATCH /service-orders/:id/status

Atualiza status da OS. Quando status for `completed` , registra conclusao.

POST /service-orders/:id/quotes

Cria orcamento vinculado a uma OS.

POST /service-orders/:id/report

Gera relatorio local da OS e retorna URL interna. Em desenvolvimento, tenta gerar PDF com Chrome/Edge headless e usa HTML como fallback.

Arquivos

POST /files

Recebe arquivo em JSON/base64 e salva no storage local de desenvolvimento.

Campos:

- `folder` : `uploads` , `manuals` , `signatures` , `floor-plans` OU `reports` ;
- `fileName` ;
- `mimeType` ;
- `base64` .

GET /files/*

Serve arquivos locais gerados em desenvolvimento, como relatorios e uploads.

Clientes

GET /customers

Lista clientes do tenant atual.

POST /customers

Cria cliente no tenant atual.

Portal Do Cliente

GET /customer-portal/:tenantSlug/config

Retorna configuracao publica minima do portal do cliente para a empresa whitelabel.

POST /customer-portal/service-orders

Permite que o cliente abra uma OS opcionalmente, sem obrigar uso do app. A solicitacao entra como `open` para triagem da empresa.

Equipamentos

GET /equipment

Lista equipamentos do tenant atual.

POST /equipment

Cria equipamento vinculado a cliente.

Contratos

GET /contracts

Lista contratos recorrentes.

GET /contracts/due

Lista contratos com visitas proximas ou que precisam gerar OS.

GET /contracts/:id/visits/preview

Retorna uma pre-visualizacao das proximas visitas de contrato conforme recorrancia configurada.

POST /contracts

Cria contrato recorrente com periodicidade de 3, 4 ou 6 meses.

POST /contracts/:id/visits/generate

Gera visitas planejadas para um contrato.

POST /contract-visits/:id/service-order

Cria OS preventiva a partir de uma visita de contrato.

Mapas E Plantas

GET /floor-plans

Lista plantas e pontos mockados de equipamentos.

Etiquetas QR

GET /qr-labels

Lista etiquetas QR geradas para equipamentos.

POST /qr-labels

Cria etiqueta QR em SVG para impressao e retorna `fileUrl`.

GET /qr-labels/:id/print

Gera arquivo SVG de uma etiqueta existente mockada para impressao.

Orcamentos

GET /quotes

Lista orcamentos mockados, incluindo status, itens e validade.

Quando `API_DATA_SOURCE="prisma"`, lista orcamentos do tenant atual com itens e cliente vinculado pela OS.

PATCH /quotes/:id/decision

Registra aprovacao ou recusa do orcamento.

Checklists

GET /checklists

Lista modelos de checklist por tipo de atendimento.

Quando `API_DATA_SOURCE="prisma"`, lista modelos e itens ordenados.

Estoque

GET /stock

Lista itens de estoque e alertas de quantidade minima.

Quando `API_DATA_SOURCE="prisma"` , lista saldo por peca/local e calcula alertas por estoque minimo.

POST /parts

Cria peca no cadastro do tenant.

GET /stock-locations

Lista locais de estoque, como almoxarifado, veiculo e tecnico.

POST /stock-locations

Cria local de estoque.

POST /stock-movements

Registra movimentacao de estoque e atualiza saldo quando usando Prisma.

Manuais

GET /manuals

Lista manuais tecnicos disponiveis no app e painel.

IA

GET /ai/requests

Lista solicitacoes mockadas de IA.

POST /ai/text-improve

Revisa texto tecnico com regras locais enquanto a chave OpenAI nao esta configurada.

POST /ai/issue-cause-suggestions

Sugere causas provaveis a partir de descricao, tipo de equipamento e pistas de foto.

Notificacoes

GET /notifications

Lista notificacoes mockadas de e-mail, WhatsApp, push ou internas.

POST /notifications/send

Cria envio de notificacao em fila. No momento, o envio e simulado/local.

Integracoes

GET /integrations

Lista status mockado das integracoes externas.

PUT /integrations/:provider

Atualiza status/configuracao de integracao no tenant atual.

Templates De Notificacao

GET /notification-templates

Lista templates de notificacao.

POST /notification-templates

Cria template de notificacao para e-mail, WhatsApp, push ou interno.

WhatsApp

GET /whatsapp/templates

Lista templates internos planejados para mensagens de WhatsApp.

POST /webhooks/whatsapp

Endpoint inicial para receber eventos de webhook do WhatsApp.

Auditoria

GET /audit-log

Lista eventos recentes de auditoria do tenant atual. A rota exige papel `owner` ou `admin` quando o contexto autenticado informar permissao.

Observacao

Os endpoints atuais usam dados mockados. A proxima etapa tecnica e conectar estes contratos de resposta ao Prisma/PostgreSQL, preservando as rotas.

Organizacao Interna

As rotas estao separadas em modulos dentro de `apps/api/src/modules`:

- `dashboard.ts`
- `dispatch.ts`

- `orders.ts`
- `contracts.ts`
- `customers.ts`
- `equipment.ts`
- `assets.ts`
- `operations.ts`
- `integrations.ts`
- `files.ts`
- `audit.ts`