

Varabler og datatyper

a = 4 b = -3	Heltall (Integer)
c = -2.49 d = 0.0013	Flyttall (Float)
e = "Hei" f = 'hopp'	Streng (String)
g = true h = false	Boolsk variabel
k = [1, 7, 3, 5, 8, 3, 4, 2]	Liste med heltall
l = [2.3, 2.5, 3.3, 1.9, 1.4]	Liste med flyttall
liste[indeks] k[1] gir 7 k[4] gir 8 l[0] gir 2.3 l[-1] gir 1.4	Velge elementer i en liste. Indeks starter på 0.

Matematiske funksjoner

import math	Gir tilgang til funksjonene nedenfor
math.sin(x)	Sinus
math.cos(x)	Cosinus
math.pi	Tallet π
math.sqrt(x)	Kvadratrot
math.ceil(x)	Runder av opp til heltall
math.floor(x)	Runder av ned til heltall
math.exp(x)	Ekspontial- funksjon
math.log(x)	Naturlig logaritme
math.log10(x)	Briggsk logaritme
math.gcd(a,b)	Største felles faktor



Matematikk-operatorer

+	Addisjon Eksempel: 9 + 4 = 13
-	Subtraksjon Eksempel: 9 - 4 = 5
*	Multiplikasjon Eksempel: 9 * 4 = 36
/	Divisjon Eksempel: 9 / 4 = 2.25
//	Heltalldivisjon Eksempel: 9 // 4 = 2
%	Modulus / rest Eksempel: 9 % 4 = 1
**	Ekspontent Eksempel: 9 ** 4 = 6561

Numeriske funksjoner

import numpy as np	Gir tilgang til funksjonene nedenfor
np.linspace(a, b, n)	Gir en numpy-liste med n tall lineært fordelt mellom a og b. Eksempel: np.linspace(1, 3, 5) gir [1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0]
np.array(liste)	Lage en numpy-liste fra en standard Python-liste. Eksempel: np.array([1, 2, 3, 4, 5])
np.random.randint(n)	Generere et tilfeldig tall. Eksempel: np.random.randint(1, 6) gir et tilfeldig heltall mellom 1 og 6

Innebygde funksjoner

print()	Utskrift. Eksempel: print("Hei!") s = 2 + 3 print("svar =", s)
input()	Brukerinput. Eksempel: n = input("Navn:") a = int(input("Alder"))
max()	Finner største verdi i en liste. Eksempel: max([3, 7, 4]) gir 7
min()	Finner minste verdi i en liste min([3, 7, 4]) gir 3
sum()	Summerer en liste. Eksempel: sum([3, 7, 4]) gir 14
round()	Runder av. Eksempel: round(5.417, 2) gir 5.42
len()	Antall elementer i en liste.

Egne funksjoner

def hilsen(): return "Hei"	Starter med def, pass på innrykk
def summer(a,b): s = a + b return s	Gir sum av a og b i retur

Sammenlikning

a > b	Sant dersom a er større enn b
a >= b	Sant dersom a er større enn eller lik b
a < b	Sant dersom a er mindre enn b
a <= b	Sant dersom a er mindre enn eller lik b
a == b	Sant dersom a er helt lik b
a != b	Sant dersom a ikke er lik b
a > 0 and a < b	Sant dersom a er større enn 0 og mindre enn b

Programseksempel

```
def gjennomsnitt(liste):  
    return sum(liste) / len(liste)  
  
tall = [1, 4, 7, 3, 2, 2, 5]  
snitt = gjennomsnitt(tall)  
print("Gjennomsnittet er", round(snitt, 2))
```

Valg (if)


if a > b: print("a er større enn b")	Skriver ut tekst bare dersom a er større enn b
if a == b: print("Tallene er like") else: print("Tallene er ikke like")	Skriver forskjellig tekst avhengig av om a er lik b eller ei.
if a > b: print("a er størst") elif a < b: print("b er størst") else: print("a og b er like")	Kan sette sammen flere sammenlikninger med elif. Dersom ingen er sanne går koden til else.

Løkker (for og while)

for x in range(1, 11): print(x)	Skriver ut tallene fra 1 til 10 (til men ikke med 11).
for x in range(1, 100): print(x*2)	Skriver ut alle partall mellom 1 og 99.
for x in range(1, 100): print(x*2 + 1)	Skriver ut alle oddetall mellom 1 og 99.
for x in range(-5, 5, 3): print(x)	Skriver ut tallene -5, -2, 1, 4
minliste = [7, 5, 6, 3] for tall in minliste: print(tall * 2)	Løkken tar for seg ett og ett tall i minliste, og multipliserer med 2.
saldo = 10000 # Innskuddet vf = 1.02 # Vekstfaktor 2% aar = 1 # Startverdi år while saldo * vf**aar < 20000: aar = aar + 1 # Nytt år print("År i banken:", aar)	Løkken fortsetter å gå inntil saldoen er over 20.000 kr. For hver løkke øker vi år med 1. Variablen vf er vekstfaktor. Etter at løkka er ferdig, skrives svaret ut.

Tips og triks

# tips 1 # kommentar!	Alt som står etter en # blir ignorert av Python, brukes for å skrive kommentarer.
for x in y: print(x) print(2*x)	Bruk innrykk på blokker av kode som hører sammen.
[4.7, 5.2]	Punktum er desimalskilte, og komma skiller mellom tall eller variabler.
x = x + 1 x += 1	Disse to linjene gjør det samme. Den siste er litt raskere å skrive.



Programseksempel

```
import math  
def areal_sirkel(r):  
    return math.pi * r**2  
  
r = float(input("Tast inn radius: "))  
if r < 0:  
    print("Kan ikke ha negativ radius")  
else:  
    areal = areal_sirkel(r)  
    print("Arealet er", round(areal, 2))
```