

Normativa de Seguridad y Prevención de Riesgos en Almacén

Versión 2.1 · Marzo 2025 · Departamento de PRL

Documento ficticio generado con fines formativos. No corresponde a ninguna empresa real.

1. Equipos de Protección Individual (EPI) Obligatorios

Todo el personal que acceda a la zona de almacén debe llevar los siguientes EPIs en todo momento:

EPI	Obligatorio en	Estándar mínimo
Calzado de seguridad	Todo el almacén siempre	EN ISO 20345 S3
Chaleco reflectante	Zonas de tráfico de carretillas y AGVs	EN ISO 20471 Clase 2
Guantes de manipulación	Manipulación de cajas y palés	EN 388 nivel mínimo 2
Guantes anticorte	Uso de cúter o herramientas de corte	EN 388 nivel 4
Protección auditiva	Zona de embalaje automatizada (>80 dB)	SNR ≥ 25 dB
Casco de seguridad	Trabajos en altura o zona de cargas suspendidas	EN 397

2. Normas de Circulación y Convivencia con Carretillas y AGVs

2.1 Zonas de tráfico exclusivo de carretillas

- Las zonas señalizadas con rayas amarillas son de tráfico exclusivo de carretillas. Ningún operario a pie puede acceder sin una tarea específica.
- Si un operario debe acceder: notificar al operador de carretilla y esperar confirmación visual.
- Nunca cruzar un pasillo de carretillas sin mirar en ambas direcciones.
- En caso de emergencia en zona de carretillas: levantar el brazo y gritar '¡PARA!' antes de entrar.

2.2 Zonas de operación de AGVs (robots autónomos)

- Las zonas de AGVs están señalizadas con luces azules intermitentes en el suelo.
- PROHIBIDO entrar en zona de AGVs sin pasar por la barrera de seguridad (escáner de presencia).
- Si un AGV bloquea el paso: no intentar moverlo manualmente. Usar el pulsador de parada de emergencia de zona (botón rojo en columnas marcadas).
- Los AGVs tienen prioridad de paso en todo momento. El operario siempre cede el paso.

- Cualquier colisión o incidente con un AGV debe reportarse inmediatamente al responsable de turno, aunque no haya lesión.

2.3 Velocidades máximas

Zona	Carretilla elevadora	Transpaleta eléctrica	AGV
Pasillo principal	8 km/h	5 km/h	6 km/h
Cruce con zona peatonal	3 km/h	3 km/h	3 km/h
Zona de carga/descarga	5 km/h	4 km/h	No aplica
Interior de cámara frigorífica	4 km/h	3 km/h	No aplica

3. Trabajo en Altura

Definición: Se considera trabajo en altura cualquier tarea realizada a más de 2 metros del suelo.

3.1 Requisitos previos

- Formación específica en trabajos en altura (mínimo 4 horas). Certificado vigente en el expediente del trabajador.
- Revisión del equipo de protección anticaída antes de cada uso: arnés, cuerda de seguridad, anclaje.
- Autorización de trabajo en altura firmada por el responsable de turno (formulario FOR-SEG-012).
- Nunca trabajar en altura en solitario: siempre debe haber un segundo operario en el nivel inferior.

3.2 Uso de escaleras y plataformas

- Solo se pueden usar escaleras aprobadas por el departamento de PRL (etiqueta verde vigente).
- Escaleras de mano: apoyar siempre con ángulo de 75°. Nunca en suelo mojado o desigual.
- Plataformas elevadoras: verificar que el freno de inmovilización está activo antes de subir.
- No subir en carretilla elevadora sin plataforma homologada para personas.

4. Gestión de Emergencias

4.1 Evacuación

- Señal de evacuación: alarma acústica continua (distinta a la alarma de incendio: intermitente).
- Rutas de evacuación: señalizadas con carteles verdes luminosos. Memorizarlas en los primeros días.
- Punto de encuentro: aparcamiento exterior, zona marcada con 'PE' en el suelo.
- Responsable de recuento: el responsable de turno verifica la presencia de todo el personal.

4.2 Incendio

- Activar el pulsador de alarma más cercano (cajas rojas en columnas cada 20 metros).
- Llamar al 112 indicando: dirección, tipo de incendio, número de personas afectadas.
- Solo intentar extinguir el fuego si es incipiente y tienes formación. Nunca ponerse en riesgo.
- Cortar suministro eléctrico de la zona afectada desde el cuadro más cercano si es seguro hacerlo.

4.3 Accidente con lesionado

- No mover al lesionado salvo riesgo inminente para su vida.
- Llamar al responsable de turno y al número de emergencias médicas del centro: extensión 199.
- El botiquín de primeros auxilios está en: oficina de recepción, vestuarios y sala de descanso.
- Cumplimentar el parte de accidente en las siguientes 2 horas (formulario FOR-SEG-001 en el SGA).

5. Normas Específicas para Operarios de Nueva Incorporación

Los siguientes puntos son de obligado cumplimiento durante los primeros 30 días de trabajo:

- Completar el plan de acogida de PRL antes de operar cualquier máquina o vehículo (duración: 4 horas).
- Trabajar siempre acompañado de un operario tutor asignado durante los primeros 5 días.
- No operar carretillas elevadoras ni AGVs hasta tener la autorización firmada del responsable de turno.
- Leer y firmar este documento acreditando su comprensión. El original queda en RRHH.
- Cualquier duda de seguridad: preguntar al responsable de turno. Nunca improvisar.
- Declarar cualquier condición médica que pueda afectar a la seguridad (vértigo, epilepsia, etc.) al servicio médico.