SOMMAIRE

xercice 1 : Spécificité CSS			
Exercice 2 : Cascade et priorité CSS	2		
Exercice 3 : Créer un menu en display	3		
Exercice 4 : Menu en display:inline	4		
Exercice 5 : Créer des sous-menus positionnés Exercice 6 : Masquer et afficher les sous-menus au survol Exercice 7 : Mise en page Exercice 8 : Centrer verticalement	7 7		
		Exercice 9 : Aligner les menus à droite	12
		Exercice 10 : Mise en page du header	13
		Exercice 11 :	14
CONCLUSION	16		

Exercice 1 : Spécificité CSS

```
1) id → (1, 1, 0, 0) → 1×1000 + 1×100 + 0×10 + 0×1 = 1100
2) nav.titi .tata div div div div div → (1, 0, 2, 6) → 1×1000 + 0×100 + 2×10 + 6×1 = 1026
3) ul li div.skill → (1, 0, 1, 3)
4) .titi span → (1, 0, 1, 1)
5) div span → (1, 0, 0, 2)
6) div > a → (1, 0, 0, 2)
7) div + a → (1, 0, 0, 2)
```

Exercice 2 : Cascade et priorité CSS

Dans le premier cas, le texte "Priorité CSS" est **rouge**, car le style inline (style="color:red") est le plus fort. Il passe avant le style interne et le style externe.

Dans le deuxième cas, le texte "Priorité CSS" est **rose**, car il n'y a plus de style inline. Entre le style interne et le fichier CSS, c'est le style interne qui gagne, car il est chargé après le fichier externe.

Exercice 3 : Créer un menu en display

1. Changer le menu du site, Remplacer l'ancien menu avec et par un nouveau menu avec des <div>.

3.Et puis donner une largeur a nav,

4.Le menu doit être centré horizontalement a 75%.

```
vidth: 75%;
    width: 75%;
    margin-left: auto;

width: 75%;
    margin-left: auto;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
}

vident vident
```

Et voici le resultat,

```
"Little John: Braddock! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds! Braddock: Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la gueule." Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing Accueil Facts
Actualités
Contact
```

Exercice 4 : Menu en display:inline

1. Les éléments du menu sont maintenant côte à côte sur la même ligne

```
nav > div {

position: relative;

background-color: ■#5BBDBF;

}
```

2. Enlever les espace,

3. Le menu va etre maintenant une hauteur fixe de 50px

```
v nav {
    width: 75%;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    height: 50px;
}
```

4.Les liens ont avoir de l'espace à gauche et à droite, ils sont plus cliquables.

```
nav a {

background-color: ■#c0d5c2;

padding-left: 10px;

padding-right: 10px;

}
```

5. Chaque lien en avoir une bordure noire de 2px sur le côté gauche. Ça va crée des séparateurs entre les menus.

```
nav a {

| background-color: ■#c0d5c2;

| padding-left: 10px;

| padding-right: 10px;

| border-left: 2px solid □black;

}
```

Voici le resultat,

```
Accueil
Facts
Actualités
Contact
```

Exercice 5 : Créer des sous-menus positionnés

1. Ajouter les menus HTML pour index.html

Et puis pour Contact.html

```
--><div>
<a href="./contact.html">Contact</a> <div class="submenu">

<div><a href="./other.html">other</a></div>
<div><a href="./another.html">another</a></div>
</div>
</div>
```

la règle CSS pour .submenu

```
v.submenu {
    position: absolute;
    top: 50px;
    left: 0px;
}
```

Exercice 6 : Masquer et afficher les sous-menus au survol

1. Donner une couleur de fond a submenu,

```
.submenu {
    position: absolute;
    top: 50px;
    left: 0px;
    background-color: ■#aca;
    display: none;
}
```

2. afficher les sous-menus

```
nav > div:hover .submenu {
    display: block;
}
```

Resultat,

```
Accueil
Facts
Actualités
Contact
```

Exercice 7 : Mise en page


Donner display

```
nav {
    width: 75%;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    height: 50px;
    display: flex;
}
```

2. Changer le display

```
nav > div {
    position: relative;
    background-color: ■#5BBDBF;
    display: block;
}
```

Resultat,




3. Changer la direction

```
vnav {
    width: 75%;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    height: 50px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
}
```


Resultat,



4. Remettre la direction par défaut



5. Donner une largeur fixe de 100px



resultat,




Exercice 8 : Centrer verticalement

1. Tester avec une grande hauteur et décaler les sous-menus

```
nav {
    width: 75%;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    height: 200px;
    background-color: ■#FF00FF;
    display: flex;
    flex-direction: row;
}
```

```
.submenu {
    position: absolute;
    top: 200px;
    left: 0px;
    background-color: ■#aca;
    display: none;
}
```


Resultat,



2. Centrer avec align-items

```
nav {
    width: 75%;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    height: 200px;
    background-color: #FF00FF;
    display: flex;
    flex-direction: row;
    align-items: center;
}
```


Resultat,



3. Utiliser stretch au lieu de center


```
nav {
    width: 75%;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    height: 200px;
    background-color: #FF00FF;
    display: flex;
    flex-direction: row;
    align-items: stretch;
}
```

Voici le resultats,



4.

```
v nav > div {
    position: relative;
    background-color: ■#5BBDBF;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
}
```




5. Annuler les propriétés temporaires



Exercice 9 : Aligner les menus à droite

```
nav {
    width: 75%;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    height: 50px;
    display: flex;
    flex-direction: row;
    align-items: stretch;
    justify-content: flex-end;
    background-color: ■#FF00FF;
}
```



```
nav {
    width: 75%;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    height: 50px;
    display: flex;
    flex-direction: row;
    align-items: stretch;
    justify-content: flex-end;
}
```



Exercice 10 : Mise en page du header

La citation est maintenant à gauche et le menu, et La citation et le menu sont maintenant alignés sur leur bas et donne une couleur de fond blanche

```
header {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: flex-end;
    background-color: ■ white;
}
```

Voici le resultat

```
Chuck
                 Norris,
                 Portés
"Little John:
Braddock! Je
                 disparus 3
                 (1988), écrit
vous préviens,
attention où vous par Arthur
mettez les pieds! Silver, Larry
Braddock : Je
                 Levinson,
mets les pieds où James
je veux, Little
                 Bruner,
John... et c'est
                 Chuck
                                Accueil
                                                Facts
                                                            Actualités
                                                                            Contact
                 Norris, Steve
souvent dans la
gueule."
                 Bing
```


Et puis pour enlever la couleur de fond des liens de menu à la place de enlever j'ai essayé nouveau couleur transparent ce qui fait comme si on avait mit aucune coleur

```
nav a {
    background-color: transparent;
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    border-left: 2px solid □ black;
}
```


Exercice 11:

```
body {
    width: 900px;
}

main {
    display: flow:
```







CONCLUSION

Grâce à ce travail pratique, j'ai appris à maîtriser plusieurs techniques essentielles en CSS. J'ai notamment découvert comment utiliser flexibles avec Flexbox pour organiser le contenu en colonnes, styliser des tableaux avec des alternances de couleurs, et implémenter des effets interactifs au survol de la souris.

Je dois admettre que ce TP était particulièrement etait challenging, pour cela j'ai utilisé beaucoup d'intelligence artificielle.