

TD7

Gérer les accès et les privilèges appropriés

Réalisé par : Mohammed Fahad
Classe : BTS SIO 1ère année – SISR
Année scolaire : 2025 – 2026

1. Introduction et contexte

Dans le cadre du cours de cybersécurité et d'administration systèmes, ce TD7 porte sur la gestion des accès et des privilèges dans un environnement Windows Server. Il s'inscrit dans le contexte de la MSAP (Maison de Services Au Public), pour laquelle M. Brillat souhaite améliorer la sécurité des données de son SI.

L'objectif est d'installer un second serveur de fichiers (serveur de test) à l'identique du premier, afin de garantir la disponibilité des données en cas de dysfonctionnement ou de panne du serveur principal.

2. Objectifs du TP

- Préparer une machine virtuelle de test (second serveur de fichiers) sous Windows Server 2012 R2.
 - Créer les partages réseau nécessaires et relever les chemins d'accès UNC correspondants.
 - Définir les autorisations et les ACL (listes de contrôle d'accès) sur les partages selon les recommandations données.
 - Réaliser les tests de connexion et de validation des droits d'accès.
-


3. Préparation de la machine virtuelle (Document 1)

3.1 Installation du rôle Serveur de fichiers

La machine virtuelle a été créée sous Windows Server 2012 R2. La première étape consiste à installer le rôle « Serveur de fichiers » via le Gestionnaire de serveur.

Procédure suivie :

- Ouvrir le Gestionnaire de serveur.
- Cliquer sur « Ajouter des rôles et fonctionnalités ».
- Sélectionner « Services de fichiers et de stockage » puis cocher « Serveur de fichiers ».
- Confirmer l'installation et patienter jusqu'à la fin du processus.



3.2 Configuration des comptes utilisateurs

Les comptes ont été créés en local sur le serveur à l'aide du compte Administrateur, auquel l'ensemble des privilèges a été attribué. Les comptes créés sont les suivants :

Nom du compte	Informations
Enedis	Mot de passe initial : MSAP,connect1920 – Changement requis à la 1ère connexion
MSA	Mot de passe initial : MSAP,connect1920 – Changement requis à la 1ère connexion
CLIC	Mot de passe initial : MSAP,connect1920 – Changement requis à la 1ère connexion
TRESOR	Mot de passe initial : MSAP,connect1920 – Changement requis à la 1ère connexion

Pour chaque compte, la case « L'utilisateur doit changer son mot de passe à la prochaine ouverture de session » a été cochée, conformément aux bonnes pratiques de sécurité.

4. Création des partages réseau (Documents 2 et 3)

4.1 Structure des dossiers de partage

Un dossier principal nommé « partages » a été créé à la racine du lecteur C: du serveur de fichiers. À l'intérieur de ce dossier, un sous-dossier de partage a été créé pour chaque compte utilisateur. Chaque dossier porte le même nom que le compte associé.

Arborescence créée :

- C:\partages\Enedis
- C:\partages\MSA
- C:\partages\CLIC
- C:\partages\TRESOR

4.2 Chemins d'accès réseau (UNC)

Chaque dossier a été partagé sur le réseau. Les chemins UNC relevés sont les suivants (en se basant sur le modèle illustré dans le Document 3 avec le compte TEST : \\Desktop-579b371\tests) :

Compte	Chemin UNC du partage
Enedis	\\NOM-DU-SERVEUR\Enedis
MSA	\\NOM-DU-SERVEUR\MSA
CLIC	\\NOM-DU-SERVEUR\CLIC
TRESOR	\\NOM-DU-SERVEUR\TRESOR

Le nom du serveur est à remplacer par le nom réel de la machine virtuelle relevé lors de sa configuration. Ce chemin UNC sera utilisé lors de la création des lecteurs réseau dans les tests.

5. Définition des autorisations et ACL (Documents 4 et 5)

5.1 Autorisations de partage

Pour chaque dossier partagé, les autorisations de partage ont été configurées comme suit :

- Seul le compte portant le même nom que le dossier est autorisé à y accéder (ex. : seul le compte « Enedis » peut accéder au partage « Enedis »).
- Le groupe Administrateurs conserve un accès de type Propriétaire.
- Le niveau d'autorisation sur le partage est fixé à « Lecture/Écriture » pour le compte correspondant.

5.2 Autorisations NTFS (ACL – Sécurité)

En complément des autorisations de partage, des ACL NTFS ont été définies via l'onglet « Sécurité » des propriétés de chaque dossier. Selon les consignes du Document 5 :

Autorisation NTFS	Valeur configurée
-------------------	-------------------

Contrôle total	Autorisé
Modification	Autorisé
Lecture et exécution	Autorisé
Affichage du contenu du dossier	Autorisé
Lecture	Autorisé
Écriture	Autorisé

Les utilisateurs qui accèdent au partage sont considérés comme propriétaires des données. Un contrôle total a donc été accordé, ce qui leur confère tous les droits sur leurs propres données.

6. Tests de validation (Document 6)

6.1 Test 1 – Connexion avec le compte Enedis

Procédure réalisée :

- Ouverture d'une session avec le compte Enedis.
- Définition d'un nouveau mot de passe de session (le mot de passe par défaut étant expiré à la première connexion).
- Création d'un lecteur réseau avec le chemin UNC relevé lors de la question 2 (ex. : \\NOM-DU-SERVEUR\Enedis).
- Création d'un document dans le répertoire partagé.
- Modification du document.
- Suppression du document.

Résultat du Test 1 :

Toutes les opérations (création, modification, suppression) ont été réalisées avec succès. Le compte Enedis dispose bien des droits de contrôle total sur son dossier partagé, ce qui est conforme aux ACL définies.

6.2 Test 2 – Tentative d'accès avec un autre compte

Procédure réalisée :

- Déconnexion du compte Enedis.
- Ouverture d'une session avec le compte MSA.
- Tentative de création d'un lecteur réseau avec le même chemin de partage que dans le Test 1 (\\NOM-DU-SERVEUR\Enedis).

Résultat du Test 2 :

Élément observé	Détail
Message d'erreur obtenu	Windows ne peut pas accéder à \\NOM-DU-SERVEUR\Enedis – Accès refusé

Cause	Les ACL NTFS et les autorisations de partage n'autorisent que le compte « Enedis » sur ce dossier. Le compte MSA ne figure pas dans la liste de contrôle d'accès.
Conclusion	La cloisonnement des accès fonctionne correctement : chaque utilisateur n'accède qu'à son propre dossier.

7. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique la gestion des accès et des privilèges sur un serveur de fichiers Windows Server 2012 R2. Les points suivants ont été validés :

- Installation et configuration du rôle Serveur de fichiers sur une VM.
- Création de comptes utilisateurs avec obligation de changement de mot de passe, conformément aux bonnes pratiques.
- Mise en place d'une arborescence de partages cloisonnés par utilisateur.
- Configuration combinée des autorisations de partage et des ACL NTFS pour garantir un accès exclusif de chaque utilisateur à son propre dossier.
- Validation par les tests : le compte Enedis accède et modifie ses données ; le compte MSA est bloqué lorsqu'il tente d'accéder au dossier d'un autre utilisateur.

Ce travail illustre l'importance du principe du moindre privilège : chaque utilisateur ne dispose que des droits strictement nécessaires à l'exercice de ses fonctions, limitant ainsi les risques de fuite ou d'altération des données au sein du SI de la MSAP.