

Quiz formatif

Nama: Farid Ardiansah

Nim : 2225250125

Kelas : 3E

Soal :

1. Apa tipe hasil ekspresi $7 \geq 5$?
2. Operator apa yang digunakan untuk menguji kesamaan dua nilai?
3. Apa perbedaan utama `=` dan `==`?
4. Jika aturan berbunyi minimal 75, apakah operator `> 75` sudah tepat? Jelaskan.
5. Kapan blok `else` dijalankan?
6. Berapa sisa $14 \% 2$ dan keputusan apa yang dapat dibuat dari hasil itu?
7. Untuk syarat nilai minimal 60 dan hadir minimal 80, operator logika apa yang digunakan?
8. Mengapa nested `if` sesuai ketika pertanyaan kedua hanya relevan setelah syarat pertama terpenuhi?
9. Sebutkan tiga input untuk menguji batas kelulusan 60.
10. Perintah apa yang mengirim commit lokal ke remote setelah push pertama berhasil?

Jawab:

1. Hasil dari $7 \geq 5$ adalah **Boolean**, yaitu **True**, karena 7 lebih besar dari 5.
2. Operator yang digunakan untuk mengecek apakah dua nilai sama adalah `==`.
3. Perbedaannya, `=` digunakan untuk **memberikan atau menyimpan nilai**, sedangkan `==` digunakan untuk **membandingkan dua nilai apakah sama atau tidak**.
4. Belum tepat, karena "minimal 75" berarti nilai **75 juga termasuk**. Jadi operator yang tepat adalah `>= 75`.
5. Blok `else` dijalankan kalau kondisi pada `if` **tidak terpenuhi atau hasilnya False**.
6. $14 \% 2$ hasilnya **0**. Artinya 14 habis dibagi 2, jadi kita bisa mengetahui bahwa **14 adalah bilangan genap**.
7. Operator yang digunakan adalah **and**, karena kedua syarat harus terpenuhi, yaitu nilai minimal 60 **dan** kehadiran minimal 80.
8. Nested `if` cocok digunakan karena syarat kedua baru perlu dicek **kalau syarat pertama sudah terpenuhi**. Jadi pengecekannya dilakukan secara bertahap.
9. Tiga input untuk menguji batas kelulusan 60 adalah **59, 60, dan 61**. Nilai 59 untuk mengecek yang di bawah batas, 60 untuk mengecek batasnya, dan 61 untuk mengecek nilai di atas batas.
10. Perintah untuk mengirim commit lokal ke repository remote setelah push pertama berhasil adalah **git push**.