



PROJECT ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN



DOSEN PENGAMPU : LUTFIAH MAHARANI SINIWI S.STAT, M.STAT.

ANGGOTA KELOMPOK F :

- 1.Elhan Della Yolanda (K1D02590)
- 2.Fahridzal Fahmi Asidiq (K1D025100)
- 3.Sarah Alimunnisa (K1D025104)
- 4.Fauzan Taufik Ismail (K1D025108)



LATAR BELAKANG

Algoritma dan pemrograman merupakan dasar dalam pengembangan perangkat lunak dan penyelesaian berbagai permasalahan komputasional. Kemampuan menyusun algoritma yang logis serta mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman menjadi keterampilan penting bagi mahasiswa di bidang teknologi dan sains.

Melalui project ini, mahasiswa menerapkan konsep algoritma dan pemrograman untuk menyelesaikan enam studi kasus yang berbeda menggunakan bahasa Python dan R. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan analisis masalah, perancangan algoritma, implementasi program, serta pengujian hasil sehingga diperoleh solusi yang tepat dan sistematis.

[NEXT SLIDE](#)

TUJUAN PROJECT

- Memahami dan menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan komputasional.
- Menyusun solusi masalah dalam bentuk analisis, pseudocode, dan flowchart secara sistematis.
- Mengimplementasikan algoritma menggunakan bahasa pemrograman Python dan R.
- Melatih kemampuan menggunakan variabel, percabangan, fungsi, string, dan operasi matematika dalam program.
- Menguji dan mengevaluasi program melalui berbagai skenario pengujian untuk memastikan hasil yang benar.
- Mengembangkan kemampuan kerja sama tim, dokumentasi program, dan presentasi hasil project.



NEXT SLIDE

PROGRAM 1

MENGHITUNG JUMLAH KATA DAN JUMLAH KALIMAT

Program dibuat untuk menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dari sebuah teks. Sesuai ketentuan soal, diasumsikan bahwa teks tidak memuat tanda titik selain sebagai penanda akhir kalimat.


Program menerima sebuah teks sebagai input, kemudian:


- Menghitung jumlah kata berdasarkan jumlah spasi pada teks.
- Menghitung jumlah kalimat berdasarkan jumlah tanda titik (.).

Hasil akhir yang ditampilkan adalah jumlah kalimat dan jumlah kata yang terdapat dalam teks.

<u>Komponen</u>	<u>Keterangan</u>
Input	Teks
Proses 1	<u>Menghitung jumlah kata</u>
Proses 2	<u>Menghitung jumlah kalimat</u>
Output	<u>Jumlah kalimat dan jumlah kata</u>

<u>Kondisi</u>	<u>Hasil</u>
Teks <u>terdiri dari satu kalimat</u>	<u>Jumlah kalimat = 1</u>
Teks <u>terdiri dari beberapa kalimat</u>	<u>Jumlah kalimat sesuai jumlah titik</u>
Teks <u>memiliki banyak kata</u>	<u>Jumlah kata dihitung berdasarkan jumlah spasi + 1</u>





```
# PROGRAM 1
# MENGHITUNG JUMLAH KATA DAN JUMLAH KALIMAT

# MENGHITUNG JUMLAH KATA

def hitung_kata(teks):

    jumlah = 1

    for huruf in teks:

        if huruf == " ":

            jumlah = jumlah + 1

    return jumlah

# MENGHITUNG JUMLAH KALIMAT

def hitung_kalimat(teks):

    jumlah = 0

    for huruf in teks:

        if huruf == ".":

            jumlah = jumlah + 1

    return jumlah
```

```
# PROGRAM 1
# MENGHITUNG JUMLAH KATA DAN JUMLAH KALIMAT

# MENGHITUNG JUMLAH KATA

hitung_kata <- function(teks){

    jumlah <- 1

    for(huruf in strsplit(teks, "")[[1]]){

        if(huruf == " "){

            jumlah <- jumlah + 1

        }

    }

    return(jumlah)

}

# MENGHITUNG JUMLAH KALIMAT

hitung_kalimat <- function(teks){

    jumlah <- 0

    for(huruf in strsplit(teks, "")[[1]]){

        if(huruf == "."){

            jumlah <- jumlah + 1

        }

    }

    return(jumlah)

}
```

Skenario	Data Uji (Input)	Output Kalimat dan kata yang Diharapkan	Hasil Program	Status
1	Membaca buku merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat. Buku dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembacanya. Selain itu, membaca buku juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan memperluas kosakata. Oleh karena itu, kebiasaan membaca perlu diterapkan sejak usia dini.	4 dan 36	4 kalimat, 36 kata	Berhasil
2	Membaca buku merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat. Buku dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembacanya.	2 dan 14	2 kalimat, 14 kata	Berhasil
3	Membaca buku merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat.	1 dan 1	1 kalimat, 1 kata	Berhasil

ANALISIS MASALAH


PROGRAM 2

MEMBUAT OBJEK STRING K1 SAMPAI DENGAN K4

Program ini digunakan untuk membuat dan menampilkan beberapa objek string yang mengandung tanda petik dan karakter khusus. Pengguna diminta membuat empat string, yaitu K1, K2, K3, dan K4, agar menghasilkan output yang sesuai dengan ketentuan soal. Program ini bertujuan untuk memahami cara penulisan string yang mengandung karakter khusus, seperti tanda petik tunggal dan ganda, dengan menggunakan teknik yang tepat, seperti escape character, dalam bahasa pemrograman Python dan R.

Komponen	Keterangan
Input	Tidak ada input dari pengguna
Proses 1	Membuat objek string K1
Proses 2	Membuat objek string K2
Proses 3	Membuat objek string K3
Proses 4	Membuat objek string K4
Proses 5	Mencetak seluruh string ke layar
Output	Empat kalimat sesuai dengan format yang ditentukan

Kondisi	Hasil
String mengandung tanda petik tunggal	Ditampilkan sesuai format yang diminta
String mengandung tanda petik ganda	Ditampilkan sesuai format yang diminta
String mengandung kombinasi tanda petik Tunggal dan ganda	Ditampilkan tanpa error
String dicetak ke layar	Output sama persis dengan contoh soal



KODE PYTHON

```
# PROGRAM 2
# Membuat objek string K1 sampai K4

K1 = "Saya tak 'kan menyerah."

K2 = 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'

K3 = "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation'
dalam Machine Learning!"

K4 = "Surat keputusan itu bernomor
62/UN.34/19/2023."

print(K1)
print(K2)
print(K3)
print(K4)
```

KODE R

```
# PROGRAM 2
# Membuat objek string K1 sampai K4


K1 <- "Saya tak 'kan menyerah."

K2 <- 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'

K3 <- "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation'
dalam Machine Learning!"

K4 <- "Surat keputusan itu bernomor
62/UN.34/19/2023."

cat (k1, "\n")
cat (k2, "\n")
cat (k3, "\n")
cat (k4, "\n")
```




PROGRAM 3

MENGHITUNG NILAI X DARI PERSAMAAN KUADRAT

Program ini digunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$. Pengguna memasukkan koefisien-koefisien a, b, dan c. Jika a bernilai 0 maka persamaan tersebut bukan persamaan kuadrat. Program kemudian menghitung nilai diskriminan ($b^2 - 4ac$) untuk menentukan jenis akar-akar persamaan tersebut. Jika diskriminan bernilai positif, persamaan memiliki dua akar real berbeda. Jika diskriminan bernilai nol, persamaan memiliki dua akar real kembar. Jika diskriminan bernilai negatif, persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner. Akar real ditampilkan dalam tiga desimal.

Kondisi	Hasil
A= 0	Tampilkan bahwa persamaan tersebut bukan persamaan kuadrat
Deskriminan > 0	Dua akar real berbeda ditampilkan
Deskriminan = 0	Dua akar real kembar ditampilkan
Deskriminan < 0	Tampilkan bahwa persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner



Komponen	Keterangan
Input	Koefisien a, b, dan c persamaan kuadrat
Proses 1	Memeriksa kefisien a (apakah a =0)
Proses 1	Menghitung nilai diskriminan: $D = b^2 - 4ac$
Proses 2	Memeriksa nilai diskriminan ($D > 0$, $D = 0$, atau $D < 0$)
Proses 3	Menghitung akar-akar real jika diskriminan > 0
Output	Akar-akar real berbeda (3 desimal), akar-akar real yang kembar, persamaan memiliki akar-akar imajiner, atau bukan persamaan kuadrat



```
#PROGRAM NOMOR 3
import math
#Input koefisien persamaan kuadrat
a, b, c= #menginput koefisien persamaan kuadrat
# Input koefisien persamaan kuadrat
a, b, c = #menginput nilai a,b,c
#cek apakah persamaan merupakan persamaan kuadrat
if a == 0:
    print("Bukan persamaan kuadrat")
else:
#Hitung Diskriminan
    diskriminan = b**2 - 4*a*c
#cek nilai deskriminan
    if diskriminan > 0:
        x1 = (-b + math.sqrt(diskriminan)) / (2*a)
        x2 = (-b - math.sqrt(diskriminan)) / (2*a)
        print(f"Persamaan memiliki dua akar real berbeda:")
        print(f"x1 = {x1:.3f}")
        print(f"x2 = {x2:.3f}")
    elif diskriminan == 0:
        x = -b / (2*a)
        print(f"Persamaan memiliki akar real kembar:")
        print(f"x1 = x2 = {x:.3f}")
    else:
        print("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.")
```

```
# PROGRAM 3
# Akar-akar Persamaan Kuadrat
# Input koefisien persamaan kuadrat a,b,c
a<- ; b<- ; c<- ; #menginput nilai a, b, c
#Mengecek nilai koefisien a
if (a == 0){
    print("Bukan persamaan kuadrat")
}else {
#Menghitung diskriminan
    diskriminan <- b^2 - 4*a*c
#mengecek nilai diskriminan
    if (diskriminan > 0) {
        x1 <- (-b + sqrt(diskriminan)) / (2*a)
        x2 <- (-b - sqrt(diskriminan)) / (2*a)
        cat("Persamaan memiliki dua akar real berbeda:\n")
        cat(sprintf("x1 = %.3f\n", x1))
        cat(sprintf("x2 = %.3f\n", x2))
    } else if (diskriminan == 0) {
        x <- -b / (2*a)
        cat("Persamaan memiliki akar real kembar:\n")
        cat(sprintf("x1 = x2 = %.3f\n", x))
    } else {
        cat("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.\n")
    }
}
```

No	Input (a,b,c)	Kondisi D	Output yang diharapkan	Output	Status
1	a=1, b=-5, c= 6	D>0	Persamaan memiliki dua akar real berbeda: x1=3.000 x2=2.000	Persamaan memiliki dua akar real berbeda: x1=3.000 x2=2.000	Berhasil
2	a=1, b=-4, c=4	D=0	Persamaan memiliki akar real kembar: x1=x2=2.000	Persamaan memiliki akar real kembar: x1=x2=2.000	Berhasil
3	a=1, b=2, c=5	D<0	Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner	Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner	Berhasil


PROGRAM 4

MENAMPILKAN TANGGAL LAHIR ASN BERDASARKAN NIP

Setiap ASN memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) yang memuat informasi tanggal lahir pada 8 digit pertama. Buatlah program yang menerima input NIP, kemudian menampilkan tanggal lahir dalam format DD NamaBulan YYYY. Gunakan struktur IF-ELSE IF-ELSE untuk menentukan nama bulan. Program juga harus menangani input tidak valid, seperti NIP terlalu pendek, tidak menginput NIP, atau bulan di luar rentang 01-12. Implementasikan program dalam Python dan R.

Kondisi	Hasil
NIP terdiri dari 18 digit dan bulan valid (01-12)	Tanggal lahir ASN berhasil ditampilkan
NIP valid dengan panjang tepat 8 digit	Tanggal lahir tetap berhasil ditampilkan (hanya 8 digit pertama yang digunakan)
NIP kurang dari 8 digit	Tanggal lahir tidak dapat ditentukan, dan tampilkan pesan : “NIP harus terdiri dari minimal 8 digit!”
NIP kosong (tidak diisi)	Program tidak dapat menentukan tanggal lahir, dan tampilkan pesan : “NIP belum diinput!”
Bulan di luar 01-12	Tampilkan pesan: “Bulan tidak valid”

Komponen	Keterangan
Input	NIP ASN (string angka, minimal 8 digit)
Proses 1	Validasi NIP tidak boleh kosong
Proses 2	Validasi panjang NIP (minimal 8 digit)
Proses 3	Ekstrak digit 1-4 sebagai tahun lahir Ekstrak digit 5-6 sebagai bulan lahir (dikonversi ke integer) Ekstrak digit 7-8 sebagai tanggal lahir
Proses 4	Gunakan percabangan IF-ELSE IF-ELSE untuk mengonversi angka bulan (1-12) menjadi nama bulan
Proses 5	Validasi nomor bulan NIP harus diantara 01-12
Output	Tanggal lahir ASN dalam format: “Tanggal lahir ASN adalah DD NamaBulan YYYY” Contoh: Tanggal Lahir ASN adalah 21 Januari 1993 Atau pesan "NIP belum diinput!", jika input tidak valid Atau pesan “NIP harus terdiri dari minimal 8 digit!”, jika input kurang dari 8 Atau pesan “Tanggal Lahir ASN adalah 21 Bulan tidak valid 1993”, jika bulan yang di input tidak di antara 01-12.





```
nip = "199301212019031010"

if nip == "":
    print("NIP belum diinput!")
elif len(nip) < 8:
    print("NIP harus terdiri dari minimal 8 digit!")
else:
    tahun = nip[0:4]
    bulan = nip[4:6]
    tanggal = nip[6:8]

    if bulan == "01":
        nama_bulan = "Januari"
    elif bulan == "02":
        nama_bulan = "Februari"
    elif bulan == "03":
        nama_bulan = "Maret"
    elif bulan == "04":
        nama_bulan = "April"
    elif bulan == "05":
        nama_bulan = "Mei"
    elif bulan == "06":
        nama_bulan = "Juni"
    elif bulan == "07":
        nama_bulan = "Juli"
    elif bulan == "08":
        nama_bulan = "Agustus"
    elif bulan == "09":
        nama_bulan = "September"
    elif bulan == "10":
        nama_bulan = "Oktober"
    elif bulan == "11":
        nama_bulan = "November"
    elif bulan == "12":
        nama_bulan = "Desember"
    else:
        nama_bulan = "Bulan tidak valid"

print("Tanggal lahir ASN adalah", int(tanggal), nama_bulan, tahun)
```

```
nip <- "199301212019031010"

if (nip == "") {
  print("NIP belum diinput!")
} else if (nchar(nip) < 8) {
  print("NIP kurang dari 8 digit, tanggal lahir tidak dapat ditentukan!")
} else {
  tahun <- substr(nip, 1, 4)
  bulan <- substr(nip, 5, 6)
  tanggal <- substr(nip, 7, 8)

  if (bulan == "01") {
    nama_bulan <- "Januari"
  } else if (bulan == "02") {
    nama_bulan <- "Februari"
  } else if (bulan == "03") {
    nama_bulan <- "Maret"
  } else if (bulan == "04") {
    nama_bulan <- "April"
  } else if (bulan == "05") {
    nama_bulan <- "Mei"
  } else if (bulan == "06") {
    nama_bulan <- "Juni"
  } else if (bulan == "07") {
    nama_bulan <- "Juli"
  } else if (bulan == "08") {
    nama_bulan <- "Agustus"
  } else if (bulan == "09") {
    nama_bulan <- "September"
  } else if (bulan == "10") {
    nama_bulan <- "Oktober"
  } else if (bulan == "11") {
    nama_bulan <- "November"
  } else if (bulan == "12") {
    nama_bulan <- "Desember"
  } else {
    nama_bulan <- "Bulan tidak valid"
  }

  print(paste("Tanggal lahir ASN adalah", as.numeric(tanggal),
nama_bulan, tahun))
}
```

<u>Skenario</u>	Input	Output yang diharapkan	Output	Status
<u>Skenario 1</u> (Normal)	“199301212019031010”	<u>Tanggal lahir</u> <u>ASN adalah 21</u> <u>Januari 1993</u>	<u>Tanggal lahir</u> <u>ASN</u> <u>adalah 21 Januari</u> <u>1993</u>	<u>Berhasil</u>
<u>Skenario 2</u> (<u>Kondisi Khusus</u>)	“200613192019031010”	<u>Tanggal lahir</u> <u>ASN adalah 19</u> <u>Bulan tidak</u> <u>valid 2006</u>	<u>Tanggal lahir</u> <u>ASN</u> <u>adalah 19 Bulan tidak</u> <u>valid 2006</u>	<u>Berhasil</u>
<u>Skenario 3</u> (<u>Kondisi Khusus</u>)	“200705”	<u>NIP harus</u> <u>terdiri dari</u> <u>minimal 8 digit!</u>	<u>NIP harus terdiri dari</u> <u>minimal 8 digit!</u>	<u>Berhasil</u>
<u>Skenario 4</u> (<u>Kondisi Khusus</u>)	“”	<u>NIP belum</u> <u>diinput!</u>	<u>NIP belum diinput!</u>	<u>Berhasil</u>

ANALISIS MASALAH



PROGRAM 5

PROGRAM UNTUK MENENTUKAN APAKAH TITIK TERSEBUT TERGOLONG CLUSTER A, B, ATAU C

PROGRAM INI DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN CLUSTER TERDEKAT DARI SUATU TITIK DATA U BERDASARKAN METODE JARAK EUCLIDEAN.

DIKETAHUI TIGA PUSAT CLUSTER:

CLUSTER A = (2, 1, 3)


CLUSTER B = (1, -4, 6)

CLUSTER C = (-2, 3, -2)

PROGRAM AKAN MENGHITUNG JARAK TITIK U TERHADAP MASING-MASING PUSAT CLUSTER MENGGUNAKAN RUMUS EUCLIDEAN. SETELAH DIPEROLEH KETIGA JARAK TERSEBUT, PROGRAM AKAN MEMBANDINGKAN NILAI JARAK DAN MENENTUKAN CLUSTER YANG MEMILIKI JARAK PALING KECIL.

<u>Komponen</u>	<u>Keterangan</u>
Input	Nilai x1, x2, dan x3
Proses 1	<u>Menghitung jarak ke Cluster A</u>
Proses 2	<u>Menghitung jarak ke Cluster B</u>
Proses 3	<u>Menghitung jarak ke Cluster C</u>
Proses 4	<u>Membandingkan ketiga jarak</u>
Output	Nilai <u>jarak setiap cluster</u> dan <u>cluster terdekat</u>

<u>Kondisi</u>	<u>Hasil</u>
Jarak A paling <u>kecil</u>	Cluster A
Jarak B paling <u>kecil</u>	Cluster B
Jarak C paling <u>kecil</u>	Cluster C
Terdapat jarak yang <u>sama</u>	Tidak <u>Diketahui</u>





KODE PYTHON

```
# PROGRAM 5
# Menentukan Cluster Terdekat

import math

# Fungsi Menghitung Jarak Euclidean

def hitung_jarak(x1, x2, x3, c1, c2, c3):

    return math.sqrt(
        (x1 - c1) ** 2 +
        (x2 - c2) ** 2 +
        (x3 - c3) ** 2

# Fungsi Menghitung Semua Jarak

def hitung_semua_jarak(x1, x2, x3):

    jarakA = hitung_jarak(x1, x2, x3, 2, 1, 3)

    jarakB = hitung_jarak(x1, x2, x3, 1, -4, 6)

    jarakC = hitung_jarak(x1, x2, x3, -2, 3, -2)

    return jarakA, jarakB, jarakC
```

```
# Cluster A

x1 = 2
x2 = 1
x3 = 3

jarakA, jarakB, jarakC = hitung_semua_jarak(x1, x2, x3)

if jarakA < jarakB and jarakA < jarakC:

    cluster = "A"

elif jarakB < jarakA and jarakB < jarakC:

    cluster = "B"

elif jarakC < jarakA and jarakC < jarakB:

    cluster = "C"

else:

    cluster = "Tidak Diketahui"

print("Skenario 1")

print("Jarak Cluster A =", jarakA)

print("Jarak Cluster B =", jarakB)

print("Jarak Cluster C =", jarakC)

print("Titik U termasuk Cluster", cluster)

print()
```

TABEL UJI

Data Uji (Input)	Output yang Diharapkan	Hasil Program	Status
$x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 3$	Titik U termasuk Cluster A	Titik U termasuk Cluster A	Berhasil
$x_1 = 1, x_2 = -4, x_3 = 6$	Titik U termasuk Cluster B	Titik U termasuk Cluster B	Berhasil
$x_1 = -2, x_2 = 3, x_3 = -2$	Titik U termasuk Cluster C	Titik U termasuk Cluster C	Berhasil

PROGRAM 6

MENERIMA MASUKAN PROPORSI SAMPEL $\hat{p}$ SERTA UKURAN KEPERCAYAAN α DANMENYAJIKAN NILAI INTERVAL KONFIDENSI YANG SESUAI.


Interval konfidensi $(1 - \alpha)$ untuk proporsi populasi p dapat dihitung sebagai


$$\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} < p < \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

dengan z bernilai 1,645 untuk α sebesar 10% dan 1,96 untuk α sebesar 5%. Buatlah sebuah program yang menerima masukan proporsi sampel $\hat{p}$ serta ukuran kepercayaan α danmenyajikan nilai interval konfidensi yang sesuai. Program harus menampilkan pesan kesalahan bila proporsi yang dimasukkan bernilai < 0 atau > 1 .

Kondisi	Hasil
$\hat{p} < 0$ atau $\hat{p} > 1$	Menampilkan pesan: "proporsi sampel harus bernilai antara 0 dan 1"
$n \leq 0$	Menampilkan pesan: " ukuran sampel n harus lebih besar dari 0"
$\alpha = 10$	Menggunakan $Z = 1.645$ untuk Tingkat Kepercayaan 90%
$\alpha = 5$	Menggunakan $Z = 1.96$ untuk Tingkat Kepercayaan 95%
α selain 5 atau 10	Menampilkan pesan: "nilai alpha hanya boleh 5 atau 10"

Komponen	Keterangan
Input	1. Proporsi sampel $\hat{p}$ 2. Ukuran sampel (n) 3. Tingkat signifikansi (α)
Proses 1	Memvalidasi input agar $\hat{p}$ berada di antara 0 dan 1, serta $n > 0$.
Proses 2	Menentukan nilai kritis Z dan Tingkat Kepercayaan berdasarkan nilai α .
Proses 3	Menghitung <i>Margin of Error</i> menggunakan rumus $Z \times \sqrt{\frac{\hat{p} \times (1 - \hat{p})}{n}}$
Proses 4	Menghitung rentang batas bawah dan batas atas interval konfidensi.
Output	Teks keterangan Tingkat Kepercayaan beserta rentang Interval Konfidensi.





CODE PYTHON

```
# PROGRAM 6
# Menghitung Interval Konfidensi Proporsi Sampel
import math

def hitung_interval_konfidensi(p_hat, alpha, n):
    if p_hat < 0 or p_hat > 1:
        print("proporsi sampel harus bernilai antara 0 dan 1")
    elif n <= 0:
        print("ukuran sampel n harus lebih besar dari 0")
    elif alpha == 10:
        z = 1.645
        tk = 90
        margin = z * math.sqrt((p_hat * (1 - p_hat)) / n)
        batas_bawah = p_hat - margin
        batas_atas = p_hat + margin
        print(f"Interval Konfidensi")
        print(f" {batas_bawah:.4f} < p < {batas_atas:.4f}")
    elif alpha == 5:
        z = 1.96
        tk = 95
        margin = z * math.sqrt((p_hat * (1 - p_hat)) / n)
        batas_bawah = p_hat - margin
        batas_atas = p_hat + margin
        print(f"Interval Konfidensi")
        print(f" {batas_bawah:.4f} < p < {batas_atas:.4f}")
    else:
        print("nilai alpha hanya boleh 5 atau 10")
```

CODE R

```
# PROGRAM 6
# Menghitung Interval Konfidensi Proporsi Sampel

hitung_interval_konfidensi <- function(p_hat, alpha, n) {
  if (p_hat < 0 || p_hat > 1) {
    cat("proporsi sampel harus bernilai antara 0 dan 1")
  } else if (n <= 0) {
    cat("ukuran sampel n harus lebih besar dari 0")
  } else if (alpha == 10) {
    z <- 1.645
    tk <- 90
    margin <- z * sqrt((p_hat * (1 - p_hat)) / n)
    batas_bawah <- p_hat - margin
    batas_atas <- p_hat + margin
    cat(sprintf("Interval Konfidensi"))
    cat(sprintf(" %.4f < p < %.4f", batas_bawah, batas_atas))
  } else if (alpha == 5) {
    z <- 1.96
    tk <- 95
    margin <- z * sqrt((p_hat * (1 - p_hat)) / n)
    batas_bawah <- p_hat - margin
    batas_atas <- p_hat + margin
    cat(sprintf("Interval Konfidensi"))
    cat(sprintf(" %.4f < p < %.4f", batas_bawah, batas_atas))
  } else {
    cat("nilai alpha hanya boleh 5 or 10\n")
  }
}
```

TABEL UJI

Data Uji (Input)	Output yang Diharapkan	Output Program	Status
$\hat{p} = 0.6, n = 100, \alpha = 5\%$	Interval Konfidensi $95\% 0.5040 < p < 0.6960$	Interval Konfidensi $95\% 0.5040 < p < 0.6960$	Berhasil
$\hat{p} = 0.6, n = 100, \alpha = 10\%$	Interval Konfidensi $90\% 0.5194 < p < 0.6806$	Interval Konfidensi $90\% 0.5194 < p < 0.6806$	Berhasil
$\hat{p} = 1.5, n = 100, \alpha = 5\%$	Pesan kesalahan: "proporsi sampel harus bernilai antara 0 dan 1"	Pesan kesalahan: "proporsi sampel harus bernilai antara 0 dan 1"	Berhasil