

Nama : Fahrul Muzaki Sasmito  
Kelas : TI-1C  
No.Absen : 14  
NIM : 254107020210

### Jawaban Pertanyaan 2.1.3

1. Memperbaiki pada method print sebelumnya  $i \leq \text{top}$  menjadi  $i \geq 0$
2. 5 kali



3. `!isFull()` untuk memastikan bahwa apakah tumpukan masih memiliki ruang kosong  
Jika if else dihapus maka program tersebut akan crash dan memunculkan error `ArrayIndexOutOfBoundsException`

4. 

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
Pilih: 5
Tugas pertama dikumpulkan oleh: as
```

5. 

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
Jumlah tugas di stack saat ini: 3
Pilih: 
```

### Jawaban Pertanyaan 2.1.3

1. Method menerima nilai, di perulangan nilai tersebut dicari sisa bagi 2 nya, sisa itu dimasukan ke stackkonversi, terus nilai itu dibagi dua untuk iterasi berikutnya, setelah nilai habis lanjut perulangan kedua untuk mengambil data dari stack, karena LIFO, sisa bagi yang terakhir dimasukkan akan keluar pertama, terus Menyusun urutan biner yang tepat ke dalam variable, string biner itu dikembalikan sebagai hasil akhir
2. Hasilnya normal/ tetap sama jika nilainya bilangan bulat positif  
Alasan bilangan bulat positif jika dibagi 2 terus akan menjadi 0