

Aufgabe 3:

Gegeben sei folgendes Interface...

```
import visitor.Baum.Knoten;

public interface Visitor<T>
{
    public void visit(Knoten<T> current);
}
```

...sowie folgende Baumimplementierung:

```
public class Baum<E extends Comparable<E>>
{
    public static class Knoten<E>
    {
        Knoten<E> left;
        Knoten<E> right;
        E content;
    }

    Knoten<E> root;

    public void einfuegen(E content) { ... }

    protected void traversiere(Visitor<E> visitor)
    {
        if (root == null) return;
        else traversiere(root, visitor);
    }

    protected void traversiere(Knoten<E> current, Visitor<E> visitor)
    {
        if (current.left != null) traversiere(current.left, visitor);
        visitor.visit(current);
        if (current.right != null) traversiere(current.right, visitor);
    }
}
```

Die traversiere-Methode wird benutzt, um den Baum komplett zu durchlaufen. Dabei ruft die traversiere-Methode bei jedem Knoten des Baums einmal die visit-Methode des übergebenen Visitors auf. Ziel dieser Aufgabe ist die Implementierung einer size-Methode, die mit Hilfe eines von Ihnen geschriebenen Visitors und der vorgegebenen traversiere-Methode, die Anzahl der Knoten im Baum bestimmt.

- a) Schreiben Sie dazu eine Klasse, die das Visitor-Interface implementiert. Der von Ihnen implementierte Visitor soll in obiger traversiere-Methode benutzt werden, um die Anzahl der Knoten im Baum zu bestimmen.
- b) Ergänzen Sie die Klasse Baum, um eine Methode size, die Ihre Visitor-Implementierung aus Teilaufgabe a) instanziiert, die traversiere-Methode aufruft und die vom Visitor gezählte Anzahl der Elemente zurückgibt.