

追问生成流程：报告预生成 + 回答后 LLM 动态追问

当前项目有两层追问：跑完候选人报告时生成 3-5 条清单；面试官录入回答后再调用诊断接口生成下一问。

LLM 动态追问
规则兜底
报告预生成追问仍是规则流程。

输入层：匹配缺口、简历模糊点、面试题与候选人回答

报告预生成追问依赖 CandidateProfile 与 MatchReport；回答后动态追问额外读取 question_index、原题和 candidate_answer。

预生成清单

动态追问

A. 运行报告里的追问清单

generate_followups 目前是本地规则，和试题一起在 total_score 达标后生成。

1 读取不确定性来源
candidate.ambiguous_points 优先，其次 match.gap_reasons。
两者都来自前序抽取与匹配，不是随机题库。

2 按角色上下文改写问题
role_context 使用 JD job_title；否则回退“当前 JD”。
问题围绕真实性、贡献边界和能力迁移。

3 补齐、限长、绑定首条证据
不足三条时补项目规模、技术决策、能力迁移；最多五条。
related_evidence 使用 MatchReport 第一条 evidence snippet。

输出 FollowUpQuestion[] 追问清单

B. 回答后的 LLM 动态追问

接口：POST /api/runs/{run_id}/answer-followup。

1 取运行记录、候选人与原题
校验 candidate_id、question_index、candidate_answer，避免空回答或越界题号。
上下文包含 JD、候选人画像、匹配理由、缺口、证据片段。

2 LLM 诊断候选人回答
answer_diagnosis.md 输出回答摘要、清晰度、深度、一致性、问题点。
followup_needed 为真时必须给出 followup_question。

3 规则兜底诊断
LLM 不可用或输出无效时，检查回答过短、缺少个人职责、缺少量化结果等。
兜底结果 source 标记为 rules；LLM 结果 source 标记为 llm。

输出回答诊断与下一条追问

输出层：追问页与面试官二次确认动作

预生成清单帮助面试前准备；回答后动态追问帮助面试中判断回答是否具体、可信、与证据一致。

这两层都不替代面试官结论，只提供下一步澄清方向。