

结构化抽取流程：LLM 优先、规则兜底、证据合并

JD 与简历都输出可追溯 facts；LLM 失败不会中断演示，本地规则继续生成可用结果。

优先路径

失败或不可用时回退

LLM 不负责凭空补证据；无证据输出会被过滤。

输入层：文件或文本统一变成规范化纯文本

PDF / DOCX / TXT 与粘贴文本共用同一入口；解析结果同时供 LLM、规则抽取、向量检索复用。

JD 原文

简历原文

1 文档解析与文本归一化

document_parser 读取文字层；空 PDF 可走 macOS OCR；TXT 自动尝试 utf-8 / gb18030 / latin-1。

输出不带模型判断，只负责把材料变成后续流程可消费的纯文本。

JD 抽取路径

目标：JDProfile + JD evidence facts

2A LLM 抽取 JD 关键点

读取 jd_requirements.md，生成岗位名、技能、职责、年限与关键事实。

每条 key_point 必须带原文 evidence，importance 映射为 confidence。

3A 本地规则兜底

LLM 不可用、异常、facts 为空时，走 fallback_ai + jd_extractor。

warning 记录回退原因，避免把规则结果误认为模型结果。

简历抽取路径

目标：CandidateProfile + 分区 evidence facts

2B 规则轻扫与 PII 脱敏

先用 section-aware extractor 识别基础字段，再 mask_pii 后调用外部模型。

3B LLM 抽取简历事实

resume_profile.md 要求只输出有原文依据的能力、经历、项目、亮点与风险。

返回 section、line_start、line_end、confidence、extractor。

4B 恢复 PII 与规则兜底合并

restore_pii 后合并 fallback profile；LLM 失败则直接使用本地抽取结果。

5 证据校验、去重与结构化输出

丢弃无 evidence 的事实；按 fact_type、value、section、line 去重；保留 extractor 来源。

输出 JDProfile、CandidateProfile、jd_extraction_facts、extraction_facts，供评分、试题和报告复用。

候选人匹配评分

试题与追问生成