LofiSoft – Composants de l’application

Document de répartition du travail. 29 écrans, 10 lots, une liste commune de composants à écrire une seule fois et à réutiliser partout.

1. Les types de composants

Type	Définition	Exemples
Fondations	Valeurs communes dont tout le reste dépend. Ce ne sont pas des éléments visuels.	Couleurs, styles de texte, ombres, rayons, espacements
Atome	Élément indépendant, qui ne contient pas d’autre composant.	Bouton, champ de saisie, chip, case à cocher, logo
Molécule	Groupe d’atomes assemblés pour remplir une fonction précise.	Carte annonce, ligne de paiement, barre de navigation
Squelette	Page de base avec un agencement répété sur plusieurs écrans. Il reçoit son contenu en paramètre.	Squelette d’onboarding, squelette d’authentification

Ordre de réalisation. Les fondations d’abord, puis les atomes, puis les molécules, et enfin les squelettes, car chaque niveau est construit avec celui d’avant. Dans l’attribution, chaque personne écrit donc ses atomes en premier, puis ses molécules, puis ses squelettes. Une molécule qui a besoin d’un atome d’un autre lot attend sa livraison.

Règle d’écriture (GetX). Tous les composants sont des StatelessWidget purement visuels : ils reçoivent leurs données et leurs actions en paramètres et ne gardent aucun état. L’état vit dans les contrôleurs GetX, observés par les écrans avec Obx.

2. Liste des composants

Fondations

Composant	Rôle
AppColors	Palette : vert Lofi, vert profond, papier, encre, ambre, argile, couleurs de statut
AppTextStyles	Titres, corps de texte, libellés (police Plus Jakarta Sans)
AppShadows, AppRadius, AppSpacing	Ombre légère, rayons des coins, espacements

Atomes

Composant	Rôle
AppButton	Bouton principal, à contour ou texte. États : normal, chargement, désactivé
AppTextField	Champ avec libellé, focus, préfixe (+229), suffixe (FCFA), œil du mot de passe
AppChip	Choix sélectionnable : type de logement, nombre de pièces, catégorie
AppCheckbox	Case à cocher (conditions d’utilisation) et coche de sélection
AppLogo, AppWordmark	Logo de l’application et nom « LofiSoft »

Composant	Rôle
AppBackButton	Flèche de retour
SkylineBand	Dessin de la ligne de toits, réutilisé par le lancement, l'authentification et la jauge
ChoiceIllustration	Illustrations des choix d'onboarding
StepProgressBar	Barre d'étapes (onboarding, publication d'annonce)
ProgressBar	Barre de progression du loyer payé
ScreenTitle	Titre d'écran et sous-titre
AppCard	Conteneur blanc avec ombre légère
AppDivider	Séparateur
AppAvatar	Pastille avec initiales
StatusText	Texte de statut coloré : Payé, Partiel, En retard, Loué, Libre

Molécules

Composant	Rôle
AuthHeader	Bandeau vert avec ligne de toits, titre et logo (connexion, inscription)
RoleSegment	Choix Locataire / Propriétaire
CodeInput	Saisie du code logement
SelectCard	Grande carte de choix avec coche (profil, ville, type)
BudgetInput	Budget minimum et maximum avec suffixe FCFA
BottomCtaBar	Barre fixe en bas : bouton principal et lien secondaire
StepList, IllustrationPanel	Liste d'étapes et panneau illustré de l'onboarding propriétaire
ListingCard	Carte annonce avec photo, prix, lieu, badge Vérifié et cœur
AppBottomNav	Barre de navigation, une variante par profil : visiteur/locataire, locataire, propriétaire, admin
RentCard	Carte du loyer du mois avec reste à payer et barre de progression
PaymentRow	Ligne de paiement : date, montant, opérateur
OperatorCard, AmountField, ReceiptSummary	Choix de l'opérateur, champ montant, récapitulatif du paiement
RentGauge	Jauge animée des loyers reçus sur attendus
TenantTile	Ligne locataire avec logement et statut
HousingCodeBox, InfoRow	Bloc « Code du logement » avec Partager, ligne libellé / valeur
PhotoPicker	Sélecteur de photos d'une annonce
AdminActionCard, IdPreview	Carte Valider / Refuser / Supprimer, aperçu de pièce d'identité

Squelettes

Composant	Rôle
AuthScaffold	Page de base de la connexion et de l'inscription : bandeau vert, panneau papier arrondi
OnboardingScaffold	Page de base de l'onboarding : retour, barre d'étapes, titre, contenu, barre d'action
SplashView	Écran de lancement animé

3. Attribution par lot

Chaque composant est attribué au lot qui l'utilise le plus. Dans chaque lot, l'ordre de travail est : atomes, molécules, squelettes.

Lot	Respons.	Atomes	Molécules	Squelettes
1. Annonces		–	ListingCard, AppBottomNav (base, visiteur/locataire)	–
2. Entrée et connexion		AppButton, AppTextField, AppCheckbox, AppLogo, AppWordmark, AppBackButton, SkylineBand	AuthHeader, RoleSegment, CodeInput	AuthScaffold, SplashView
3. Onboarding locataire		AppChip, StepProgressBar, ChoiceIllustration	SelectCard, BudgetInput, BottomCtaBar	OnboardingScaffold
4. Onboarding propriétaire		Fondations, ScreenTitle, AppCard, AppDivider, AppAvatar	StepList, IllustrationPanel	–
5. Suivi du loyer		ProgressBar	RentCard, PaymentRow, AppBottomNav (variante locataire)	–
6. Paiement		–	OperatorCard, AmountField, ReceiptSummary	–
7. Tableau de bord propriétaire		StatusText	RentGauge, TenantTile, AppBottomNav (variante propriétaire)	–
8. Logements propriétaire		–	HousingCodeBox, InfoRow	–
9. Recherche et publication		–	PhotoPicker	–
10. Administration		–	AdminActionCard, IdPreview, AppBottomNav (variante admin)	–

À savoir. Les fondations (lot 4), puis AppButton et AppTextField (lot 2) sont attendues par tous les lots : elles doivent être livrées en premier. Les lots 1, 5, 6, 8, 9 et 10 utilisent aussi les atomes des lots 2, 3 et 4 : ils les importent sans les réécrire.