Nama : Mukhammad Fajar amri zamzami
Kelas :TI 1G
No. Presensi : 16

Percobaan 1:

1. Yang tercetak ada 6 bintang, karena perulangan di mulai dari 0 jadi yanng di eksekusi 0 sampai 5 jadi tercetak 6 kali
2. 4 kali jalan, karena tanda < tidak menyertakan angka n, sehingga i = 5 kondisi bernilai false dan berhenti
3. -
4. Karena nilai i akan semakin kecil sehingga kondisi i <= n aka selamanya true dan perulangan tidak akan berhenti

Percobaan 2:

1. i sebagai perulangan garis atau outer loop
   j sebagai perulangan kolom inner loop
2. outer loop sebanyak 4kali
   inner loop sebanyak 28kali
   dan print * sebanyak 28kali
3. maka outer loop berbalik menjadi 6 baris dan 3 kolom
4. maka simbol # akan bergandengan menyamping tanpa ada jeda atau beris baru kebawah

percobaan 3:

a. sebanyak 6 kali kali n = 5 karena dihitung dari i = 0, tidak sama karena mencakup nilai i = 0 yang menyababkan satu baris kosong tanpa bintang
b. 0 karakter karena kondisi j < i langsung bernilai false sejak awal sehingga perulangan tidak berjalan
c. Karena di dalam outer loop tidak ada System.out.print(); setelah perulangan dalam selesai, sehingga binntang tercetak menjadi satu baris panjang

a. Masih ada baris pertama tetap kosong soalnya perulangan outer loop dimulai dari i = 0
b. Inisialisasi i diubah dari 0 menjadi 1 tetapi kondisinya tetap i <= n

1. Tambahkan System.out.print(); dan ubah i = 1
2. i untuk baris dan j untuk bintang jadi harus diriset ke 0 agar setiap hitungan bintang disetiap baris baru selalu dimulai dari awal
3. inisialisasi jadi i = n ,kondisi i >= 1, dan update pakai i—

percobaan 4:

1. totalNilai diriset karena hanya menampung jumlah satu kelompok.rataTertinggi tidak boleh diriset karena menyimpan rekor dari semua kelompok untuk dibandingkan

2. setiap kelompok menjalankan sebanyak 2 kali, jadi totalnya 3x2=6 kali
3. hasil pembagian int dibulatkan kebawah (bagian desimal dibuang) baru disimpan ke double, contoh 80 + 91= 171lalu 171/2= 85 seharusnya 85,5 akibatnya rata rat tidak akurat dan bisa membuat penentuan kelompok terbaik salah
4. Karena -1 lebih kecil dari semua kemungkinan rata-rata, sehingga kelompok pertama pasti tercatat. Jika awalnya 0 dan semua nilai 0, kondisi 0 > 0 bernilai false, sehingga kelompokTerbaik tetap 0.
5. Luar:WHILE, memproses kelompok satu persatu
   Tengah:FOR, mengulang input untuk tiap penilai
   Dalam:DO-WHILE, mengulang input selama nilai diluar 0-100