Nama : Mukhammad Fajar amri zamzami
Kelas :TI 1G
No. Presensi : 16

Percobaan 1
Jawab:

1. INISIALISASI
   KONDISI
   LOOP

2. Variabel tertinggi 0 supaya bisa di bandingkan dengan nilai mahasiswa. Sedangkan terendah 100 karena itu nilai maksimal, jadi program bisa mencari nilai tertinggi dan terendah dengan benar.
   Dan jika variabel tertinggi 100 dan terendah 0 maka hasilnya bisa salah karena nilai awlnya terlalu tingggi atau rendah sehingga tidak berubah saaatdi bandingkan dengan nilai mahasiswa
3. Untuk memperbarui nilai tertingi maupun terendah secara otomatis setiap kali ada input nilai baru

percobaan 2
jawab:

1. a.Untuk mengecek apakaha input nilaiberada di luar rentang valid < 0 atau >100
   b.untuk menghentikan putaran perulangan secara paksa dan langsung melompat kembalin ke awl perulangan berikutnya
2. di akhir karena agar nilai variabel i bertambah setelah perintahdi dalam perulangan dijalankan. Dan jika diawl maka akan bertambah terlebih dahulu sehingga urutan perulangan bisa berubah dan ada nilai yan terlewatkan
3. 19 kali

Percobaan 3
Jawab:

1. 1 kali
2. Pada kondisi break
3. Agar perulangan terus berjalan tanpa batas. Berhenti jika mengeti batal lalu perulangan dihentikan dengan break
4. Karena tidak memerlukan komponen inisialisasi dan update, perulangan akan terus berjalan jika kondisi true dan berhenti ketika perintah break