Nama : Mukhammad Fajar amri zamzami
Kelas :TI 1G
No. Presensi : 16

Percobaan 1:

1. Maka program akan eror karena tipe data array bil dideklarasikan sebagai int, eshingga tidak bisa menampung nilai pecahan/desimal
2. –
3. Jadi program menampilkan tiap isi array, lalu di sampingnya ada hasil dikali 2. Kata “double” di situ cuma tulisan biasa, bukan tipe data double, jadi hasilnya tetap bilangan bulat. Tanda kurung di (bil[i] * 2) dipakai supaya dikalikan dulu, baru hasilnya digabung ke teks
4. maka program akan eror karena maksa ngecek indeks ke 4 karna kapasitas array nya Cuma 3
5. FOR: Mengakses elemen lewat indeks i, jadi hasilnya bisa menampilkan indeks sekaligus nilainya: bil[0] = 5

   FOREACH: Langsung mengambil nilai tiap elemen tanpa indeks, jadi hasilnya hanya nilainya: 5, 13, -7, 17, masing-masing di baris sendiri

   Arrays.toString():Tidak memakai perulangan sama sekali. Seluruh isi array langsung tampil dalam satu baris: [5, 13, -7, 17]

   Dan kapa sebaiknya dipakai:
   FOR: saat indeks ikut dibutuhkan, misalnya ingin menampilkan bil[0] = 5, mengisi array (bil[i] = ...), atau menghitung seperti bil[i] * 2.

   FOREACH: saat hanya perlu membaca semua nilai dari awal sampai akhir tanpa peduli indeksnya, seperti menampilkan nilai saja

   Arrays.toString():saat hanya ingin melihat isi array secara cepat dalam satu baris, misalnya untuk mengecek hasil program.

Percobaan 2:

1. Buat batasan perulangan supaya jalan sebanyak jumlah elemen arraynya dan tidak kelebihan batas
2. Alurnya, program mengecek nilai mahasiswa satu per satu dari yang pertama sampai yang ke 10, Setiap nilai ditanya dulu “lebih dari 70 nggak?” Kalau iya, nilainya langsung ditampilkan Kalau nggak langsung dilewati jadi yang tidak lulus tidak muncul sama sekali
3. Untuk langkah ke 5 bisa karena Cuma membaca isi array, tetapi untuk nomor mahsiswa dihitung manual
   Untuk langkah ke 4 tidak bisa

Percobaan 3:

1. –
2. –
3. Biar hasil pembagian lebih akurat dalam bentuk desimal ,kalo gak pake double maka sisa angka di belakng koma akan dibuang

Percobaan 4:

1. Untuk menghentikan perulangan langsung begitu data array ketemu,agar program tidak perlu buang waktu untuk mengecek sisanya
2. –
3. –
4. Algoritmanya ngebandingin dua agnka yang sebelahnya, kalo angka yang kiri lebih besar dari pada yang kanan maka posisinya di tukar, dan proses ini di ulang ulang sampai angka yang paling besar begeser otomatis ke paling akhir
5. -