

Started on	Wednesday, 11 January 2023, 4:53 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 11 January 2023, 5:14 PM
Time taken	21 mins 56 secs
Marks	1.80/2.00
Grade	9.00 out of 10.00 (90%)

Question **1**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Cocokkan pertanyaan dan jawaban berikut.

Deklarasi kursor dan fetch dilakukan secara implisit dalam perulangan ini

FOR LOOP

Saat terjadi kesalahan pada program, maka akan muncul?

Exception

Bentuk operator single-row yang berarti "tidak sama dengan"

kurang dari dan lebih dari

Tipe data yang digunakan untuk menyimpan tanggal

DATE

Nama exception untuk log-in ke Oracle dengan username atau password yang salah.

LOGIN DENIED

Jenis kursor dalam Oracle ada

2

Pseudocolumn yang digunakan untuk menambahkan nilai sequence secara berturut-turut

Nextval

Query yang terdapat di dalam Main Query

Subquery

Pseudocolumn yang digunakan untuk acuan angka sequence yang baru saja dibentuk

Currval

Tipe Join yang dibahas dalam modul ada

4

Question **2**
Complete
Mark 0.80 out of 1.00

Cocokkan pertanyaan dan jawaban berikut.

Klausa yang dipakai untuk menangani exception yang tidak dispesifikasikan adalah?

OTHERS

Obyek database yang digunakan untuk membuat nilai integer yang unik

ORDER BY

Atribut kursor yang memberikan nilai TRUE apabila proses fetch sudah tidak mengembalikan sebuah nilai

%NOTFOUND

Klausa SQL yang tidak dapat diletakkan pada statement subquery

Sequence

Jenis atribut dalam kursor eksplisit

4

Query yang terdapat di dalam Main Query

Subquery

Untuk menghindari Cartesian Product, digunakan klausa

WHERE

Bila tidak mencantumkan nama constraint untuk View yang kita buat dengan CHECK OPTION, maka system akan otomatis memberikan nama dalam format

SYS_Cn

Operator yang berfungsi sama dengan operator ANY

SOME

Tipe subquery ini mengembalikan hasil lebih dari satu kolom dari pernyataan SELECT

multiple-column subquery

