Dasar-dasar CSS

Cara Menggunakan CSS

CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen HTML. CSS dapat digunakan dengan tiga cara:

Inline CSS: Menggunakan atribut style langsung pada elemen HTML.

```
Ini adalah teks berwarna merah.
```

Internal CSS: Menggunakan tag <style> di dalam bagian <head> dari dokumen HTML.

```
<style>
p {
    color: blue;
}
</style>
```

External CSS: Menggunakan file CSS eksternal yang ditautkan menggunakan tag <link> di bagian <head>.

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

CSS Selectors dan Class

CSS menggunakan selektor untuk menentukan elemen mana yang akan diberi gaya. Beberapa selektor dasar adalah:

Tag Selector: Menggunakan nama tag HTML (misalnya, p, h1).

Class Selector: Menggunakan tanda titik (.) diikuti nama kelas. Contoh: .box.

ID Selector: Menggunakan tanda pagar (#) diikuti nama ID. Contoh: #main.

Contoh penggunaan kelas untuk styling elemen:

```
<div class="box">Ini adalah elemen dengan kelas "box".</div>
```

Properti CSS Dasar

Berikut adalah beberapa properti CSS dasar yang sering digunakan:

1. warna

Properti color digunakan untuk mengatur warna teks.

Properti background-color digunakan untuk mengatur warna latar belakang elemen.

Properti border digunakan untuk menambahkan garis tepi pada elemen.

```
color: blue;
background-color: lightblue;
border: 2px solid skyblue;
```

teks

2. jarak

Properti margin digunakan untuk mengatur jarak luar elemen (warna abu gelap).

Properti padding digunakan untuk mengatur jarak dalam elemen (warna abu terang).

```
margin: 20px;
padding: 10px;
```

Teks