
Інструкція по використанню запальнички




СКИД ПРОВОДИМО З МАЛИХ ВИСОТ



Чіпляємо БП до дрона на СКИД



Вставляємо ЧЕКУ в перший отвір і перевіряємо що вона тримає КІНЦЕВИК у затисненому стані





ВИКОРИСТОВУВАТИ БП на висотах

НЕ БІЛЬШЕ 30 М для профільної труби НЕ БІЛЬШЕ 7 М для банки алюмінієвої

ІНАКШЕ

він може деформуватися і НЕ СПРАЦЮЄ основна запалююча суміш

У випадки нештатного спрацювання БП, оператор повинен бути готовим активувати скид і забрати дрон.





Список позицій, що ми виробляємо


Банка


• 500r

Чека приєднується до МЕТАЛЕВОГО **ДРОТУ**, який кріпиться до дрону таким чином, щоб вона легко висмикувалась при спрацюванні скиду









Квадрат:

- 750г
- 800г з магнітною системою
- 1200г
- 1250г з магнітною системою
- 1500г
- 2000г
- 2500г





Дрон готовий до вильоту, після скиду чека залишається на металевому дроті і відбувається активація



ВІДЕО-ІНСТРУКЦІЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ

