

# [실습 4] 클러스터에 동일한 설정 배포

[실습 4] 클러스터에 동일한 설정 배포

LAB

Kubernetes Cluster

ConfigMap

Secret

References

## LAB

### Kubernetes Cluster

- 실습을 위한 쿠버네티스 클러스터 구성 정보 확인

```
# LAB004 실습을 위한 경로로 이동
$ cd ~/labhome/lab004
$ pwd
/home/jhlee/labhome/lab004

$ kubectl cluster-info
Kubernetes master is running at https://192.168.99.100:8443
KubeDNS is running at https://192.168.99.100:8443/api/v1/namespaces/kube-
system/services/kube-dns:dns/proxy

To further debug and diagnose cluster problems, use 'kubectl cluster-info dump'.
```

### ConfigMap

- 예제 파일을 이용해 ConfigMap 생성 연습
  - 애플리케이션 클러스터에 ConfigMap 으로 동일 설정 배포 및 업데이트 확인

```
# LAB004 실습을 위한 경로로 이동
$ cd ~/labhome/lab004
$ pwd
/home/jhlee/labhome/lab004

$ cat redis-config
maxmemory 2mb
maxmemory-policy allkeys-lru
```

```
$ kubectl create configmap example-redis-config --from-file=./redis-config
configmap/example-redis-config created
```

```
$ kubectl get configmaps
```

NAME	DATA	AGE
example-redis-config	1	16s

```
$ kubectl describe cm example-redis-config
```

Name: example-redis-config  
Namespace: default  
Labels: <none>  
Annotations: <none>

Data

====

redis-config:

----

maxmemory 2mb

maxmemory-policy allkeys-lru

Events: <none>

```
$ kubectl get configmap example-redis-config -o yaml
```

apiVersion: v1

data:

```
  redis-config: |
    maxmemory 2mb
    maxmemory-policy allkeys-lru
```

kind: ConfigMap

metadata:

```
  creationTimestamp: 2018-08-20T07:09:31Z
  name: example-redis-config
  namespace: default
  resourceVersion: "1104"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/configmaps/example-redis-config
  uid: fc5cd4e0-a447-11e8-b754-080027ef3e31
```

```
$ cat redis-pod.yml
```

apiVersion: v1

kind: Pod

metadata:

```
  name: redis
```

spec:

containers:

```
- name: redis
  image: kubernetes/redis:v1
  env:
    - name: MASTER
      value: "true"
```

ports:

```
- containerPort: 6379
```

resources:

```

limits:
  cpu: "0.1"
volumeMounts:
- mountPath: /redis-master-data
  name: data
- mountPath: /redis-master
  name: config
volumes:
- name: data
  emptyDir: {}
- name: config
  configMap:
    name: example-redis-config
    items:
      - key: redis-config
        path: redis.conf

```

```
$ kubectl get pod
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
redis	1/1	Running	0	4m

```
$ kubectl exec -it redis redis-cli
```

```
127.0.0.1:6379> CONFIG GET maxmemory
```

```
1) "maxmemory"
```

```
2) "2097152"
```

```
127.0.0.1:6379> CONFIG GET maxmemory-policy
```

```
1) "maxmemory-policy"
```

```
2) "allkeys-lru"
```

```
127.0.0.1:6379>
```

## Secret

- 예제 파일을 이용해 Secret 생성 연습
  - 애플리케이션 클러스터에 Secret 으로 인증 정보 배포 및 인증 과정 확인

```
# LAB004 실습을 위한 경로로 이동
```

```
$ cd ~/labhome/lab004
```

```
$ pwd
```

```
/home/jhlee/labhome/lab004
```

```
$ echo -n 'guestbook-python' | base64
```

```
Z3Vlc3Rib29rLXB5dGhvbG==
```

```
$ echo -n 'fd8d83i8dfw72r7d2' | base64
```

```
ZmQ4ZDgzaThkZnc3MnI3ZDI=
```

```
$ cat guestbook-secret.yml
```

```
apiVersion: v1
```

```
kind: Secret
metadata:
  name: guestbook-secret
data:
  username: Z3Vlc3Rib29rLXB5dGhvbg==
  password: ZmQ4ZDgzaThkZnc3MnI3ZDI=
```

```
$ kubectl create -f guestbook-secret.yml
```

```
$ kubectl get secrets
```

NAME	TYPE	DATA	AGE
default-token-wwjtp	kubernetes.io/service-account-token	3	4h
guestbook-secret	Opaque	2	18s

```
$ kubectl describe secrets guestbook-secret
```

```
Name:          guestbook-secret
Namespace:     default
Labels:        <none>
Annotations:   <none>
```

```
Type: Opaque
```

```
Data
```

```
====
```

```
password: 17 bytes
username: 16 bytes
```

```
$ cat secret-test-pod.yml
```

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: secret-test-pod
spec:
  containers:
    - name: test-container
      image: nginx
      volumeMounts:
        # 아래 volumes: 에서 추가한 volume 이름과 같은지 확인합니다.
        - name: secret-volume
          mountPath: /etc/secret-volume
  # secret 자료는 Pod 에서 Volume 에 형태로 접근이 가능합니다.
  volumes:
    - name: secret-volume
      secret:
        secretName: guestbook-secret
```

```
$ kubectl create -f secret-test-pod.yml
```

```
pod/secret-test-pod created
```

```
$ kubectl get pod
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
secret-test-pod	1/1	Running	0	28m

```
$ kubectl exec -it secret-test-pod /bin/bash

root@secret-test-pod:/# cd /etc/secret-volume
root@secret-test-pod:/etc/secret-volume# ls
password  username
root@secret-test-pod:/etc/secret-volume# cat username; echo; cat password; echo
guestbook-python
fd8d83i8dfw72r7d2
```

## References

---

- <https://kubernetes.io/docs/tutorials/configuration/configure-redis-using-configmap/>
- <https://kubernetes.io/docs/tasks/inject-data-application/distribute-credentials-secure/>