

edi.audio

Da un link a una traccia pronta per il DJ set

DESIGN SYSTEM

Il mixer come interfaccia



1. Concetto: l'interfaccia è un mixer

edi.audio non si presenta come una web app: si presenta come **un pezzo di hardware da DJ**. Pannelli neri avvitati, schermi LCD incassati, manopole, LED di stato e un unico colore acceso — il verde lime — che dice sempre la stessa cosa: *questo è pronto, questo è attivo, qui c'è segnale*.

La metafora non è decorativa. Chi usa edi.audio passa dal browser a Mixxx e al controller: l'interfaccia deve sembrare parte dello stesso banco, parlare la stessa lingua (BPM, Camelot, cue, loop, deck) e leggersi al buio.

PRINCIPI

#	PRINCIPIO	COSA SIGNIFICA IN PRATICA
1	Un solo colore acceso	Il lime è riservato a stato attivo, azione primaria e "pronto". Mai decorativo, mai per il testo lungo. Se tutto è lime, niente è pronto.
2	I numeri comandano	BPM, chiave e numero di fase sono i dati più grandi della pagina, in cifre condensate. Il testo spiega, i numeri informano.
3	Hardware, non card	I contenitori sono pannelli: bordo sottile, viti agli angoli, schermi incassati. Niente ombre morbide fluttuanti, niente angoli molto arrotondati.
4	Buio di default	Si lavora in console, spesso di notte e accanto a un controller. Il tema è solo scuro.
5	Il file è la verità	Ogni valore mostrato è letto dai tag del file. L'interfaccia non promette ciò che il file non contiene.

2. Logo

Wordmark: `edi.audio` in Barlow ExtraBold (800), tracking -2%, bianco carta. Il punto è un **cerchio lime pieno**: è il LED del marchio, il “segnale presente” fra il nome e il suo mestiere.

`edi●audio` ● = --lime (#B6F23C)

REGOLA	VALORE
Area di rispetto	altezza della “d” su tutti i lati
Dimensione minima	96 px di larghezza (schermo), 20 mm (stampa)
Su fondo chiaro	wordmark --ink-1, punto lime invariato solo se il fondo è $\geq$ --steel-2; altrimenti punto --ink-1
Da non fare	contorni, gradienti, ombre, lime sul nome, punto quadrato

Lockup orizzontale: wordmark · filetto verticale 1 px --ink-5 · tagline in Barlow Regular --steel-2 (“Da un link a una traccia pronta per il DJ set”).

Favicon / icona: cerchio lime su quadrato --ink-1 con raggio 22%.

3. Colore

NEUTRI ("INK" E "STEEL")

La scala è ricavata direttamente dal pannello di riferimento. Gli *ink* sono le superfici, gli *steel* il testo e i dettagli metallici.

TOKEN	HEX	USO
--ink-0	 #08090A	Fondo pagina, telaio esterno
--ink-1	 #0D0E0F	Fondo di sezione, barra inferiore
--ink-2	 #121313	Pannello (modulo)
--ink-3	 #18191A	Superficie rialzata: input, chip, pulsanti secondari
--ink-4	 #232527	Filetti interni, griglia forma d'onda, separatori
--ink-5	 #3C3E40	Bordo di input e pulsanti, filetti verticali
--steel-4	 #5E6065	LED spenti, viti, icone disabilite — non per testo
--steel-3	 #8E9094	Testo terziario, etichette assi, placeholder
--steel-2	 #B9BBBE	Testo secondario, descrizioni dei moduli
--paper	 #EEEEFF0	Testo primario, titoli, cifre

ACCENTO

TOKEN	HEX	USO
--lime	 #B6F23C	Azione primaria, LED acceso, cue/loop selezionati, punto del logo
--lime-hi	 #D4FF72	Hover dell'azione primaria
--lime-lo	 #7FB51E	Pressed, LED a bassa intensità
--lime-glow	rgba(182,242,60,.35)	Alone dei LED e del focus
--lime-wash	rgba(182,242,60,.10)	Fondo di regioni selezionate (loop, riga attiva)

SEMANTICI

Usati **solo** per stato, mai come decorazione. Il "successo" è il lime: non esiste un secondo verde.

TOKEN	HEX	USO
--ok	= --lime	Pronto, lossless verificato
--warn	 #F5B83D	Sorgente lossy di buona qualità, configurazione da completare
--err	 #FF5A4E	Errore, sorgente ricodificata/scartata

COLORI FUNZIONALI DEI CUE

I pallini dei cue nella libreria mantengono **il colore che avranno in Mixxx** (è un'informazione, non un tema). È l'unica eccezione alla regola del colore unico; nell'illustrazione della forma d'onda i cue sono invece grigio acciaio e il cue attivo è lime.

CONTRASTO (WCAG 2.1)

PRIMO PIANO	SU --INK-1	SU --INK-3
--paper	16.8 : 1	15.3 : 1
--steel-2	10.0 : 1	9.2 : 1
--steel-3	6.0 : 1	5.5 : 1
--lime	14.5 : 1	13.2 : 1
--warn	10.9 : 1	9.9 : 1
--err	6.3 : 1	5.7 : 1
--steel-4	3.1 : 1 ✗ testo	2.8 : 1 ✗ testo
--ink-1 su --lime	14.5 : 1	—

Tutte le coppie di testo superano AA; --steel-4 è riservato a elementi non testuali.

4. Tipografia

Tre famiglie, tutte Google Fonts / OFL.

RUOLO	FAMIGLIA	PESI	NOTE
Display & UI	Barlow	400 · 500 · 600 · 700 · 800	Il wordmark, i titoli dei moduli, il testo
Cifre & label hardware	Barlow Condensed	600 · 700	Numeri di fase, BPM, chiave, etichette dei controlli
Dati & file	JetBrains Mono	400 · 500	Nomi file, comandi, timecode

SCALA

TOKEN	DIMENSIONE / INTERLINEA	FAMIGLIA · PESO	ESEMPIO
--t-wordmark	56 / 1.0, tracking -0.02em	Barlow 800	edi.audio
--t-phase	48 / 1.0	Barlow Condensed 700, --ink-5→--steel-3	01
--t-readout	40 / 1.0, cifre tabulari	Barlow Condensed 700	124 · 8A
--t-title	26 / 1.15	Barlow 600	Sorgente migliore
--t-body	15 / 1.5	Barlow 400	Verifica dello spettro reale
--t-label	12 / 1.2, MAIUSCOLO , tracking +0.14em	Barlow 600	GRIGLIA · CUE · LOOP
--t-micro	10 / 1.2, maiuscolo, tracking +0.12em	Barlow Condensed 600	SPECTRUM · 20 · 1K · 20K
--t-mono	14 / 1.4	JetBrains Mono 400	124 - 8A - Am - Artista - Titolo.flac

Regole:

- Le **cifre** sono sempre tabulari (`font-variant-numeric: tabular-nums`) così le colonne di BPM non ballano.
- Le **label** dei controlli (QUALITY, DOWNLOAD, ANALYSE, TAG, SI APRE IN) sono in maiuscolo spaziato: sono serigrafie sul pannello, non frasi.
- I **titoli** sono in maiuscolo solo iniziale.

5. Spazio, forma, profondità

Griglia di base 4 px. Scala: 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48 · 64.

TOKEN	VALORE	USO
--r-xs	3 px	LED rettangolari, barre di livello
--r-sm	6 px	Pulsanti, input, chip, schermi LCD
--r-md	8 px	Pannelli (moduli)
--r-frame	18 px	Telaio esterno del dispositivo

Bordi. 1 px --ink-4 per i pannelli, 1 px --ink-5 per input e pulsanti, 2 px --lime per l'azione primaria e il telaio.

Profondità — si ottiene con luce, non con ombre portate:

```
/* pannello: lieve luce dall'alto + bordo */
background: linear-gradient(180deg, #171919 0%, #121313 100%);
box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.04), 0 1px 0 rgba(0,0,0,.6);

/* schermo incassato */
background: #0E0F0F;
box-shadow: inset 0 2px 6px rgba(0,0,0,.7), inset 0 0 0 1px #232527;

/* LED acceso */
background: var(--lime);
box-shadow: 0 0 6px var(--lime-glow), 0 0 14px var(--lime-glow);
```

Texture. Un rumore fine al 3% sui pannelli è ammesso (effetto metallo spazzolato); mai sulle superfici di testo lungo.

6. Componenti

6.1 MODULO (PANNELLO)

Il contenitore di base. Quattro **viti** agli angoli (cerchio 7 px `--ink-5` con taglio `--ink-1`), intestazione con **numero di fase** a sinistra e **icona** a destra, filetto `--ink-4` sotto l'intestazione, poi titolo e testo.



Fra moduli in sequenza: chevron › `--steel-2`.

6.2 SCHERMO (LCD)

Area incassata per dati vivi: spettro, file, readout, checklist. Fondo `#0E0F0F`, ombra interna, raggio `--r-sm`, label micro in alto a destra (es. `SPECTRUM`).

6.3 READOUT BPM / CHIAVE

Due cifre grandi separate da un filetto verticale, con unità sotto in `--t-label --steel-2`:



In linea (intestazioni, righe di tabella): `124 BPM | 8A · Am`.

6.4 PULSANTI

VARIANTE	ASPETTO	USO
Primario	Fondo <code>--ink-1</code> , bordo 2 px <code>--lime</code> , testo <code>--paper</code> Barlow 700 maiuscolo, tracking +0.12em. Hover: fondo <code>--lime</code> , testo <code>--ink-1</code> .	Un solo per vista: PREPARA TRACCIA / PREPARA TUTTO
Secondario	Fondo <code>--ink-3</code> , bordo 1 px <code>--ink-5</code> , testo <code>--paper</code> Barlow 600. Hover: bordo <code>--steel-3</code> .	Esporta, Aggiungi
Ghost	Nessun fondo, testo <code>--steel-2</code> . Hover: fondo <code>--ink-3</code> .	Azioni di servizio: Svuota, Ordina
Chip destinazione	Come secondario, largo, centrato.	Mixxx · Serato · Rekordbox · Denon Engine

Altezza 40 px (32 px nella variante compatta). Focus visibile: anello 2 px `--lime` con alone `--lime-glow`.

6.5 CAMPO DI INPUT

Fondo `--ink-3`, bordo 1 px `--ink-5`, raggio `--r-sm`, altezza 48 px, icona **link** a sinistra in `--steel-3`, placeholder `--steel-3`. Focus: bordo `--lime`.

6.6 LED E METER

- **LED di stato:** colonna di 4 punti da 7 px. Spenti `--steel-4` al 50%, quello attivo lime con alone. Il LED in basso si accende quando la fase è completata.
- **Meter di livello:** barre verticali di altezza crescente; spente `--ink-5`, accese `--lime`. Usato come avanzamento a segmenti.

6.7 MANOPOLA

Elemento **illustrativo** (brand, marketing), non un controllo nell'app: un controllo rotante è scomodo col mouse. Corpo nero con riflesso radiale, indicatore bianco, 11 tacche `--steel-4`, label sotto in `--t-label`.

6.8 FORMA D'ONDA, GRIGLIA, CUE, LOOP

- Forma d'onda speculare grigio `--steel-2` al 75% su schermo incassato.
- Griglia: linee verticali 1 px `--ink-4`; il downbeat di ogni battuta 1 px `--steel-4`.
- Cue: bandierina a coda di rondine con lettera (A-E), asta 2 px; inattivi `--steel-3`, **attivo lime** con testo `--ink-1`.
- Loop: parentesi quadra lime sotto la forma d'onda + `--lime-wash` sulla regione, etichetta **LOOP 4 BATTUTE** in `--t-label lime`.

6.9 CHECKLIST

Casella 16 px a bordo `--steel-2` con spunta `--paper`; testo `--t-body --steel-2`. Usata per ciò che è stato scritto nel file (Cue & Loop, Gain normalizzato, Tag, Nome file).

6.10 TABELLE (LIBRERIA, CRONOLOGIA)

Intestazioni in `--t-label --steel-3` su `--ink-1`; righe su `--ink-2` con filetto `--ink-4`; hover riga `--ink-3`. BPM in Barlow Condensed 700 20 px, Camelot in **tag lime a contorno** (bordo 1 px `--lime`, testo lime, Barlow Condensed 700).

6.11 BADGE DI QUALITÀ

Contorno 1 px + testo nel colore semantico, fondo al 10%: lossless → `--lime`, lossy buono → `--warn`, scadente → `--err`.

6.12 TOAST

Pannello `--ink-3`, bordo sinistro 3 px del colore semantico, testo `--paper`, in basso a destra, 3 s.

7. Iconografia

Tratto 2 px, terminali squadretti, griglia 24 px, colore `--steel-2` (`--paper` su hover, `--lime` se attivo). Set di riferimento: **Lucide**.

CONCETTO	ICONA
Sorgente / qualità	barre di segnale crescenti
Download	freccia giù su linea
Analisi	barre di segnale / equalizzatore
Tag	etichetta con foro
URL	anello di catena
File FLAC	foglio con angolo piegato + <code>FLAC</code>

8. Movimento

Il movimento imita l'hardware: **immediato e meccanico**, niente rimbalzi.

TOKEN	VALORE	USO
--m-fast	120 ms cubic-bezier(.2,0,0,1)	Hover, pressione
--m-base	200 ms cubic-bezier(.2,0,0,1)	Apertura, toast
LED	accensione a scatto (0 ms), spegnimento 250 ms	Stato fase
Fase attiva	pulsazione dell'alone LED 1.2 s	Lavoro in corso

`prefers-reduced-motion`: nessuna pulsazione, transizioni a 0.

9. Voce e testi

- **Italiano, diretto, tecnico.** Il DJ conosce BPM, Camelot, cue: non si spiegano.
- **Verbi per le azioni**, maiuscolo spaziato sul pulsante: PREPARA TRACCIA, ESPORTA.
- **Dire cosa succede, non quanto manca:** “Analisi — rilevo la griglia” batte una barra al 63%.
- Onesti sui limiti: “sorgente lossy” si scrive, non si nasconde.

Lessico fisso: *traccia* (non brano/canzone nell'UI), *sorgente, griglia, cue, loop, tonalità, Camelot, libreria, prepara*.

10. Token CSS

```
:root {
  color-scheme: dark;

  /* neutri */
  --ink-0: #08090A; --ink-1: #0D0E0F; --ink-2: #121313;
  --ink-3: #18191A; --ink-4: #232527; --ink-5: #3C3E40;
  --steel-4: #5E6065; --steel-3: #8E9094; --steel-2: #B9BBBE;
  --paper: #EEEEFF0;

  /* accento */
  --lime: #B6F23C; --lime-hi: #D4FF72; --lime-lo: #7FB51E;
  --lime-glow: rgba(182, 242, 60, .35);
  --lime-wash: rgba(182, 242, 60, .10);

  /* semantici */
  --ok: var(--lime); --warn: #F5B83D; --err: #FF5A4E;

  /* tipografia */
  --font-ui: 'Barlow', system-ui, sans-serif;
  --font-num: 'Barlow Condensed', 'Barlow', sans-serif;
  --font-mono: 'JetBrains Mono', ui-monospace, monospace;

  /* forma */
  --r-xs: 3px; --r-sm: 6px; --r-md: 8px; --r-frame: 18px;

  /* movimento */
  --m-fast: 120ms cubic-bezier(.2, 0, 0, 1);
  --m-base: 200ms cubic-bezier(.2, 0, 0, 1);
}
```

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Barlow:wght@400;500;600;700;800&family=Barlow+Condensed:wght@600;700&family=JetBrains+Mono:wght@400;500&display=swap
rel="stylesheet">
```

11. Asset

FILE	CONTENUTO
brand/edi-audio-mixer.png	Visual di riferimento del rebranding
brand/edi-audio-mixer.prompt.txt	Brief usato per generare il visual
brand/favicon.svg	Icona: LED lime su quadrato scuro
DESIGN_SYSTEM.md / DESIGN_SYSTEM.pdf	Questo documento
index.html	Implementazione di riferimento dei token e dei componenti