

Uses of Class

com.example.backend.model.Usuario

Packages that use Usuario

| Package |
|--------------------------------|
| Description |
| com.example.backend.controller |
| |
| com.example.backend.service |

Uses of Usuario in com.example.backend.controller

Methods in com.example.backend.controller that return Usuario

| Modifier and Type |
|---|
| Method |
| Description |
| Usuario |
| UsuarioController.addUsuario(Usuario usuario) |
| Crea un nuevo usuario en la base de datos. |

Methods in com.example.backend.controller that return types with arguments of type Usuario

| Modifier and Type |
|--|
| Method |
| Description |
| List<Usuario> |
| UsuarioController.getUsuarios() |
| Obtiene la lista completa de usuarios. |

Methods in com.example.backend.controller with parameters of type Usuario

| Modifier and Type |
|---|
| Method |
| Description |
| Usuario |
| UsuarioController.addUsuario(Usuario usuario) |
| Crea un nuevo usuario en la base de datos. |

Uses of Usuario in com.example.backend.service

Methods in com.example.backend.service that return Usuario

| Modifier and Type |
|--|
| Method |
| Description |
| Usuario |
| UsuarioService.save(Usuario usuario) |
| Guarda un usuario en la base de datos. |

Methods in com.example.backend.service that return types with arguments of type Usuario

| Modifier and Type |
|-------------------|
|-------------------|

| Method |
|--|
| Description |
| <code>List<Usuario></code> |
| <code>UsuarioService.getAll()</code> |
| Obtiene todos los usuarios registrados en la base de datos. |
| Methods in <code>com.example.backend.service</code> with parameters of type <code>Usuario</code> |
| Modifier and Type |
| Method |
| Description |
| <code>Usuario</code> |
| <code>UsuarioService.save(Usuario usuario)</code> |
| Guarda un usuario en la base de datos. |