

Package com.example.backend.service

Class UsuarioService

java.lang.Object[↗]
com.example.backend.service.UsuarioService

@Service
public class **UsuarioService**
extends Object[↗]

Servicio para manejar la lógica de negocio relacionada con los **Usuario**. Proporciona métodos para obtener todos los usuarios y guardar nuevos usuarios.

Constructor Summary

Constructors
Constructor
Description
UsuarioService (UsuarioRepository repository)
Constructor que inyecta el repositorio de usuarios.

Method Summary

All Methods	Instance Methods	Concrete Methods
Modifier and Type	Method	Description
	List [↗] < Usuario >	
	getAll ()	Obtiene todos los usuarios registrados en la base de datos.
	Usuario	
	save (Usuario usuario)	Guarda un usuario en la base de datos.
Methods inherited from class java.lang.Object [↗]		
clone [↗] , equals [↗] , finalize [↗] , getClass [↗] , hashCode [↗] , notify [↗] , notifyAll [↗] , toString [↗] , wait [↗] , wait [↗] , wait [↗]		

Constructor Details

UsuarioService
public UsuarioService(UsuarioRepository repository)
Constructor que inyecta el repositorio de usuarios.
Parameters: repository - el repositorio de usuarios a utilizar

Method Details

getAll
public List [↗] < Usuario > getAll()

Obtiene todos los usuarios registrados en la base de datos.

Returns:

lista de todos los `Usuario` existentes

save

```
public Usuario save(Usuario usuario)
```

Guarda un usuario en la base de datos.

Parameters:

usuario - el `Usuario` a guardar

Returns:

el `Usuario` guardado con su ID generado